KORACER

DESVRES

rue Eugène Chimot

59168 Boussois - France

www.desvres.com

DESVRES

FRENCH STYLE, WORLD TILES

CE

05

Série : **CELTIC Rectifié** **295 x 592**

Coloris : *Erenn - Gaël - Hestia* ep.: 9,5 mm

Ogma

ORIGINE FRANCE GARANTIE BVCert. 6200973

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

QB UPEC

U4 P3 E3 C2

NF EN 14411 - annexe G groupe B1 a - **UGL** - Absorption d'eau ≤ 0,5%

Carreau de céramique en grès cérame porcelainé, pressé à sec, à faible absorption d'eau, pour sol intérieur et murs intérieur/extérieur

Caractéristiques Techniques	Norme ou Référenciel	Spécifications de la Norme NF EN 14411	Spécifications U.P.E.C Cahier du CSTB 3778	Spécifications du fabricant
Dimensions :	**NF EN ISO 10545-2**	N≥15cm		Conformité à l'UPEC
longueur/ largeur		± 0,6%	± 0,3%	
épaisseur		± 0,5mm	0,5 mm	
rectitude des arêtes		± 1,5mm	± 1,3 mm	
angularité		± 2 mm	± 1,3 mm	
courbure centrale		± 2 mm	± 1,5 mm	
courbure latérale		± 2 mm	± 1,3 mm	
voile		± 2 mm	± 1,3 mm	
Absorption d'eau	**NF EN ISO 10545-3**	< 0,5 %	conformité à la Norme	Conformité à la Norme
Résistance à l'abrasion **Test MAZAUD**	**Cahier CSTB 3778** **Annexe 10**		**U4**	Conformité à l'UPEC
Résistance mécanique **Force de rupture**	**EN ISO 10545-4** **Cahier CSTB 3778** **Annexe 4**	F ≥ 1300 N R > 35 N/mm²	**P3** F ≥ 600 N	Conformité à l'UPEC
Comportement à l'eau	**Cahier CSTB 3778**		**E3** Tous les carreaux céramiques sont E3	Conformité à l'UPEC
Résistance aux acides et bases	**Cahier CSTB 3778** **Annexe 8** **NF EN ISO 10545-13**	classe B minimum	**C2** Minimum B Pas d'effet visible	Conformité à l'UPEC
Résistance aux taches	**NF EN ISO 10545-14**	Classe 3 minimum	Classe 3 minimum Aucune altération	Conformité à l'UPEC
Résistance au gel	**NF EN ISO 10545-12**	aucun effet visible		Conformité à la Norme
Dilatation thermique linéique	**NF EN ISO 10545-8**	Conforme		Conformité à la Norme
Résistance au choc thermique	**NF EN ISO 10545-9**	Conforme		Conformité à la Norme
Glissance	**DIN 51130 (pieds chaussés)**			**R9**
	DIN 51097 (pieds nus)			**-**
	XP 0 05- 011 (pieds chaussés)			**PC6**
	XP 0 05- 011 (pieds nus)			**-**

Boussois, le 08 janvier 2018

Le Responsable Qualité :

E.THOMAS

ET1217S