DESVRES SURFACES

rue Eugène Chimot - CS40153

59168 Boussois - France

www.desvres.com

DESVRES
FRENCH STYLE, WORLD TILES

CE 05

Série : **CIMENT Structuré** **450 x 450**

Coloris : *Royal - Buren - Palais - Empire Sorbonne* ep.: 9 mm

NF EN 14411 - annexe G groupe B1 a - **UGL** - Absorption d'eau ≤ 0,5%

Carreau de céramique en grès cérame porcelainé, pressé à sec,
à faible absorption d'eau pour sols et murs, intérieur / extérieur

Caractéristiques Techniques	Norme ou Référenciel	Spécifications de la Norme NF EN 14411	Spécifications du fabricant
Dimensions :	**NF EN ISO 10545-2**	N≥ 15cm	Conformité à la Norme
longueur/ largeur		± 0,6%	
épaisseur		± 5 % / max ± 0,5 mm	
rectitude des arêtes		± 1,5 mm	
angularité		± 2 mm	
courbure centrale		± 2 mm	
courbure latérale		± 2 mm	
voile		± 2 mm	
Absorption d'eau	**NF EN ISO 10545-3**	< 0,5 %	Conformité à la Norme
Résistance mécanique Force de rupture	**NF EN ISO 10545-4**	F ≥ 1300 N R > 35 N/mm²	Conformité à la Norme
Résistance à l'abrasion profonde	**NF EN ISO 10545-6**	Maximum 175 mm^3	Conformité à la Norme
Résistance aux acides et bases	**NF EN ISO 10545-13**	classe B minimum	Conformité à la Norme
Résistance aux taches	**NF EN ISO 10545-14**	Classe 3 minimum	Conformité à la Norme
Résistance au gel	**NF EN ISO 10545-12**	aucun effet visible	Conformité à la Norme
Dilatation thermique linéique	**NF EN ISO 10545-8**	Conforme	Conformité à la Norme
Résistance au choc thermique	**NF EN ISO 10545-9**	Conforme	Conformité à la Norme
Glissance	**DIN 51130 (pieds chaussés)**		**R11**
	DIN 51097 (pieds nus)		**Groupe B**
	XP 0 05- 011 (pieds chaussés)		**PC20**
	XP 0 05- 011 (pieds nus)		**PN18**

Boussois, le 22 Juillet 2021
Le Service Qualité

CD0721S