KORACER

**DESVRES**

rue Eugène Chimot

59168 Boussois - France

www.desvres.com

DESVRES

FRENCH STYLE, WORLD TILES

CE 05

Série : **PONDICHERY** — **600 x 600**

Coloris : *Bharathi - Chandernagor* — ep.: 9,5 mm

QB UPEC

# U4 P4+ E3 C2

**NF EN 14411** - annexe G groupe B1 a - **UGL** - Absorption d'eau ≤ 0,5%

Carreau de céramique en grès cérame porcelainé, pressé à sec, à faible absorption d'eau, pour sol intérieur et murs intérieur/extérieur

| Caractéristiques Techniques | Norme ou Référenciel | Spécifications de la Norme NF EN 14411 | Spécifications U.P.E.C Cahier du CSTB 3778 | Spécifications du fabricant |
|---|---|---|---|---|
| **Dimensions :** | **NF EN ISO 10545-2** | N≥15cm | | Conformité à l'UPEC |
| longueur/ largeur | | ± 0,6% | ± 0,3% | |
| épaisseur | | ± 0,5mm | 0,5 mm | |
| rectitude des arêtes | | ± 1,5mm | ± 1,3 mm | |
| angularité | | ± 2 mm | ± 1,3 mm | |
| courbure centrale | | ± 2 mm | ± 1,5 mm | |
| courbure latérale | | ± 2 mm | ± 1,3 mm | |
| voile | | ± 2 mm | ± 1,3 mm | |
| **Absorption d'eau** | **NF EN ISO 10545-3** | < 0,5 % | Conformité à la Norme | Conformité à la Norme |
| **Résistance à l'abrasion**<br>**Test MAZAUD** | **Cahier CSTB 3778**<br>**Annexe 10** | | **U4** | Conformité à l'UPEC |
| **Résistance mécanique**<br>**Force de rupture** | **EN ISO 10545-4**<br>**Cahier CSTB 3778**<br>**Annexe 4** | F ≥ 1300 N<br>R > 35 N/mm² | **P4+**<br>F ≥ 2500N<br>≥ 45 N/mm² | Conformité à l'UPEC |
| **Résistance au roulage lourd** | **Cahier CSTB 3778**<br>**Annexe 5** | | **P4+**<br>Pas d'altération | Conformité à l'UPEC |
| **Comportement à l'eau** | **Cahier CSTB 3778** | | **E3**<br>Tous les carreaux céramiques sont E3 | Conformité à l'UPEC |
| **Résistance aux acides et bases** | **Cahier CSTB 3778**<br>**Annexe 8**<br>**NF EN ISO 10545-13** | classe B minimum | **C2**<br>Minimum B<br>Pas d'effet visible | Conformité à l'UPEC |
| **Résistance aux taches** | **NF EN ISO 10545-14** | Classe 3 minimum | Classe 3 minimum<br>Aucune altération | Conformité à l'UPEC |
| **Résistance au gel** | **NF EN ISO 10545-12** | aucun effet visible | | Conformité à la Norme |
| **Dilatation thermique linéique** | **NF EN ISO 10545-8** | Conforme | | Conformité à la Norme |
| **Résistance au choc thermique** | **NF EN ISO 10545-9** | Conforme | | Conformité à la Norme |
| **Glissance** | **DIN 51130 (pieds chaussés)**<br>**DIN 51097 (pieds nus)**<br>**XP 0 05- 011 (pieds chaussés)**<br>**XP 0 05- 011 (pieds nus)** | | | **R9**<br>**PC6** |

Boussois, le 08 janvier 2018

Le Responsable Qualité :

E.THOMAS

CD1217S