16 Collections

Art de vivre pour la maison contemporaine

DESVRES

FRENCH STYLE, WORLD TILES

Art de vivre
pour la maison
contemporaine

DESVRES

FRENCH STYLE, WORLD TILES

Art de vivre

DESVRES

FRENCH STYLE, WORLD TILES

Il y a une tendance innovatrice qui accompagne
les designers et les professionnels
à la découverte du style français unique :
« Art de Vivre ».
Le nouveau Concept de Desvres réunit
avec raffinement et créativité la vaste
gamme de solutions céramiques en un
nouvel instrument dédié à l'architecture
contemporaine qui fonde tradition et
modernité en un équilibre parfait.

There is an innovative mood that guides designers and
professionals to the discovery of the unmistakable French style:
« Art de Vivre ».
The new creative and refined Concept by Desvres
encompasses the wide range of ceramic tile designs in a new
instrument dedicated to contemporary architecture,
which blends tradition and modernity for a perfectly
balanced mood.

Ein innovativer Mood begleitet Designer und Fachleute bei der
Entdeckung des unverwechselbaren französischen Stils:
« Art de Vivre ».
Mit Rafinesse und Kreativität fasst das neue Konzept
von Desvres die breite Palette von keramische Lösungen
zusammen zu einem neuen Arbeitsmittel,
der der zeitgenössischen Architektur gewidmet ist.
In einem perfekten Gleichgewicht verschmelzen mit einander
Tradition und Modernität.

C'è un mood innovativo che accompagna designer
e professionisti alla scoperta dell'inconfondibile stile francese:
« Art de Vivre ».
Il nuovo Concept di Desvres che raccoglie con raffinatezza
e creatività l'ampia gamma di soluzioni in ceramica,
in un nuovo strumento dedicato all'architettura
contemporanea che fonde in perfetto equilibrio
tradizione e modernità.



La force de la forme et l'essence de la matière
donnent naissance à la perception claire
d'un style français unique.

The clear perception of an inimitable French style is born from the strength of the form and the essence of the material.

In der Kraft der Form und aus der Essenz der Materie entsteht die klare Wahrnehmung eines unverwechselbaren französischen Stils.

Nella forza della forma e dall'essenza della materia nasce la percezione chiara di un inconfondibile stile francese.

Art de vivre

DESVRES

FRENCH STYLE, WORLD TILES



Talent naturel qui éveille de nouvelles expressions de beauté.
Inspirations authentiques et uniques qui symbolisent nos collections.

Natural talent that invents new expressions of beauty.
Authentic and unique inspirations that distinguish our collections.

Das natürliche Talent, das neue Ausdrucksformen der Schönheit erfindet.
Authentische und einzigartige Inspirationen, die unsere Kollektionen unterscheiden.

Il talento naturale che inventa nuove espressioni di bellezza.
Ispirazioni autentiche e uniche che distinguono le nostre collezioni.

Art de vivre

DESVRES

FRENCH STYLE, WORLD TILES

Si la céramique est une synthèse
entre matière et technologie,
l'architecture unit tradition et modernité en un jeu
capable de produire des icônes du temps.

Just as ceramic is a perfect fusion of material and technology,
architecture skilfully blends tradition and modernity
to create timeless icons.

Wie die Keramik eine Synthese aus Materie und Technologie ist,
so verbindet die Architektur Tradition und Modernität in einem Spiel,
das in der Lage ist, zeitliche Symbole zu bilden.

Come la ceramica è sintesi tra materia e tecnologia,
così l'architettura unisce tradizione e modernità in un gioco capace
di produrre icone del tempo.

Art de vivre

DESVRES

FRENCH STYLE, WORLD TILES

DESVRES

FRENCH STYLE, WORLD TILES

Le véritable voyage de découverte ne consiste pas
à chercher de nouveaux paysages,
mais à avoir de nouveaux yeux.

The real voyage of discovery consists not in seeking new landscapes,
but in having new eyes.

Die wahre Entdeckungsreise besteht nicht darin,
neue Länder zu entdecken,
sondern mit anderen Augen zu betrachten.

Il vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuove terre,
ma nell'avere nuovi occhi.

(Marcel Proust)

SOMMAIRE

INDEX
ÜBERSICHT
SOMMARIO

ABITARE 17

Grès cérame porcelainés - Porcelain tiles
Feinsteinzeugfliesen - Gres Porcellanato

Grès cérame émaillés - Glazed porcelain tiles
Glasiertes Feinsteinzeug - Gres Porcellanato smaltato

Exence 18
La Seine 26
Romane 32
Romane D20 40
Théâtre 44
Wood Design 50
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES. 58
TECHNICAL DATAS.
TECHNISCHE DATEN.
CARATTERISTICHE TECNICHE.
CONDITIONNEMENTS 60
PACKING.
VERPACKUNG.
IMBALLI.

GRÈS CÉRAME PORCELAINÉS 63

Porcelain tiles - Feinsteinzeugfliesen - Gres Porcellanato

Ciment 64
Celtic 74
Diva 82
Muse 92
Montmartre 100
Pondichéry 104
Project Line 108
The Lounge 112
Urban 118
Stone Edge 122

GRÈS CÉRAME ÉMAILLÉS 129

Glazed porcelain tiles - Glasiertes Feinsteinzeug
Gres Porcellanato smaltato

Patchwork 130
Magnetic 138
Armada 144
Vanity 148
Skyfall 154
Vermont 158
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES. 162
TECHNICAL DATAS.
TECHNISCHE DATEN.
CARATTERISTICHE TECNICHE.
CONDITIONNEMENTS 163
PACKING.
VERPACKUNG.
IMBALLI.

CONCEPT SOL/MUR 165

Floor/Wall concept - Konzept Boden/Wand
Progetto pavimento/Rivestimento

Sélection prescripteurs 166
Vanity 170
Magnetic 174
Percale 178
CONDITIONNEMENTS 184
PACKING.
VERPACKUNG.
IMBALLI.
CERTIFICATION PRODUITS 185
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 186
TECHNICAL DATAS.
TECHNISCHE DATEN.
CARATTERISTICHE TECNICHE.

COLLECTION TECHNIQUE 189

Grès cérame porcelainés - Porcelain tiles
Feinsteinzeugfliesen - Gres Porcellanato

Louisiane 190
Porphyrés 192
Uni 193
Ardoisé 193
Agrippe Antidérapant 194
Pavé Antidérapant 194
Antidérapant Très Haute Résistance 195
Podotactile 195
ACCESSIBILITÉ DES ESCALIERS CARRELÉS 196
PIÈCES SPÉCIALES. 198
FITTINGS.
FORMSTÜCKE.
PEZZI SPECIALI.
CONDITIONNEMENTS. 200
PACKING.
VERPACKUNG.
IMBALLI.
JOINTS. 201
JOINT.
FUGE.
FUGA.
CERTIFICATION PRODUITS 202
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 203
TECHNICAL DATAS.
TECHNISCHE DATEN.
CARATTERISTICHE TECNICHE.

PARTIE TECHNIQUE 205

Technical Area - Technischer Teil - Parte Tecnica

OFG - ORIGINE FRANCE GARANTIE 206
OFG - MADE IN FRANCE GUARANTEE
LES NORMES. 208
NORMS.
NORMEN.
NORME.
QUALITÉ ET CONFORMITÉ. 209
QUALITY AND CONFORMITY.
QUALITÄT UND KONFORMITÄT.
QUALITÀ E CONFORMITÀ.
TARIF HORS TAXE DÉPART USINE. 210
TAX-FREE EX-WORKS RATE.
TARIFE OHNE STEUERN AB WERK.
LISTINO PREZZI TASSE ESCLUSE.

SYMBOLES

SYMBOLS
SYMBOLE
SIMBOLOGIA

Instructions d'utilisation

INDICATIONS FOR USE.
ANWENDUNGSBEREICH.
INDICAZIONI D'USO.

Sol.
Floor tiles.
Boden.
Pavimento.

Revêtement.
Wall tiles.
Wand.
Rivestimento.

Destination

SUGGESTED APPLICATIONS.
ANWENDUNGSBEREICH.
DESTINAZIONI D'USO.

Habitation.
Dometisc purpose.
Wohnbereich.
Abitazioni.

Extérieur.
Outdoor floor.
Aussenbereich.
Esterni.

Passage léger.
Light commercial traffic area.
Gewerblicher Bereich.
Commerciale leggero.

Passage intense.
Heavy traffic area.
Gewerblicher Bereich mit starker Beanspruchung.
Commerciale pesante.

Commercial intense forte épaisseur.
Heavy commercial high thickness.
Industrie Bereich.
Commerciale pesante spessorato.

Variation de nuances

SHADE VARIATION.
SCHATTIERUNG.
STONALIZZAZIONE.

V1

Produit teinte unie.
Monocromatic product.
Einfarbiges Produkt.
Prodotto monocromatico.

V2

Produit avec une légère variation de couleur.
Product with a slight chromatic variation.
Produkt mit leichter Farbveränderung.
Prodotto con leggera variazione cromatica.

V3

Produit avec une variation de couleur marquée.
Product with a marked chromatic variation.
Produkt mit deutlicher Farbveränderung.
Prodotto con marcata variazione cromatica.

V4

Produit avec fortes différences de nuances.
Product with a strong colour-shading.
Produkt mit starker Farbveränderung.
Prodotto con forte stonalizzazione.

Résistance au gel.

FROST RESISTANCE.
FROSTBESTÄNDIGKEIT.
RESISTENZA AL GELO.

Résistance à la glissance

SKID RESISTANCE.
RUTSCHFESTIGKEIT.
RESISTENZA ALLA SCIVOLOSITÀ.

R 9 R 10 R 11 R 12 R 13

Finition

FINISH.
OBERFLÄCHE.
FINITURA.

N

Naturel.
Natural.
Natur.
Naturale.

LP

Adouci.
Honed.
Anpoliert.
Lappato.

L

Poli.
Polished.
Poliert.
Levigato.

PT

Patiné.
Polished.
Patinato.
Patinato.

GR

Antidérapant.
Antislip.
Rutschsicher.
Antiderapante.

Structure

STRUCTURE.
STRUKTUR.
STRUTTURA.

LI

Lisse.
Smooth.
Glatt.
Liscio.

ST

Structuré.
Slate cut.
Strukturiert.
Strutturato.

RB

Rustique bouchardé.
Bush-hammered rustic.
Gemeisselt.
Bocciardato.

Bord

EDGE.
KANTE.
BORDO.

N

Bord naturel.
Natural edge.
Nicht rektifizierte Kante.
Bordo naturale.

R

Bord rectifié.
Rectified edge.
Rektifizierte Kante.
Bordo rettificato.

Classe d'abrasion

SURFACE ABRASION CLASS.
KLASSE DER ABRIEBHÄRTE.
CLASSIFICAZIONE DELL'USURA ABRASIONE.

PEI 3 PEI 4 PEI 5

DESVRES

FRENCH STYLE, WORLD TILES

Collections

Abitare

Grès cérame porcelainés
Porcelain tiles
Feinsteinzeugfliesen
Gres Porcellanato

Grès cérame émaillés
Glazed porcelain tiles
Glasiertes Feinsteinzeug
Gres Porcellanato smaltato

Exence 18
La Seine 26
Romane 32
Romane D20 40
Théâtre 44
Wood Design 50

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 58
TECHNICAL DATAS.
TECHNISCHE DATEN.
CARATTERISTICHE TECNICHE.

CONDITIONNEMENTS 60
PACKING.
VERPACKUNG.
IMBALLI.

EXENCE

Abitare

Couleurs / Colours / Farben / Colori

WHITE

NATURAL

GRIS

BROWN

Finition / Finish / Oberfläche / Finitura

N GR

Structure / Structure / Struktur / Struttura

ST

Bord / Edge / Kante / Bordo

N

Formats / Sizes / Formate / Formati

15x90
15x90 GR

Grès cérame porcelainés
Porcelain tiles
Feinsteinzeugfliesen
Gres Porcellanato

ISO 13006 - NF EN 14411 annexe G - Groupe B1a - UGL (E ≤ 0,5%)

Groupe C
15x90 GR

White 15x90

EXENCE

Gris 15x90

Brown 15x90

EXENCE

Natural 15x90

EXENCE Abitare

Grès cérame porcelainés / Porcelain tiles / Feinsteinzeugfliesen / Gres Porcellanato
ISO 13006 - NF EN 14411 annexe G - Groupe B1a - UGL (E ≤ 0,5%)

Groupe C
15x90 GR

Produit vendu exclusivement au départ de Cofrac Italia.
Products sold exclusively from Cofrac Italia.
Produkte erhältlich ausschließlich ab lager Cofrac Italia.
Prodotti venduti esclusivamente da Cofrac Italia.

Format / Size Format / Formato	□ x m²							
				m² / Sqm / Qm / Mq			m² / Sqm / Qm / Mq	
15x90 / 6"x36"	7,4	18	10	1,35	22,92	48	64,80	1100
7,2x90 / 2,88"x36"			8	7,20	9,20	48	345,60	470

WHITE

NATURAL

GRIS

BROWN



		15x90				7,2x90 **Plinthe droite** Skirting / Sockel / Battiscopa			
WHITE		15x90	↕ 9 mm	**00120883**	■ 40	7,2x90	↕ 9 mm	**00121522**	▲ 11
		15x90 **GR**	↕ 9 mm	**00120887**	■ 40				
NATURAL		15x90	↕ 9 mm	**00120884**	■ 40	7,2x90	↕ 9 mm	**00121523**	▲ 11
		15x90 **GR**	↕ 9 mm	**00120888**	■ 40				
GRIS		15x90	↕ 9 mm	**00120886**	■ 40	7,2x90	↕ 9 mm	**00121524**	▲ 11
		15x90 **GR**	↕ 9 mm	**00120890**	■ 40				
BROWN		15x90	↕ 9 mm	**00120885**	■ 40	7,2x90	↕ 9 mm	**00121525**	▲ 11
		15x90 **GR**	↕ 9 mm	**00120889**	■ 40				

GR : Antidérapant - Antislip - Rutschsicher - Antiderapante
ATTENTION : Niveaux de prix correspondants à la price list ABITARE

LES DIMENSIONS SPÉCIALES DU CARREAU PRESSÉ PIÈCE PAR PIÈCE POURRAIENT PROVOQUER DES VARIATIONS DE DIMENSIONS IMPORTANTES, C'EST POURQUOI LA POSE DOIT ÊTRE EFFECTUÉE AVEC UN **JOINT MINIMUM DE 3 MM**.

THE PARTICULAR SIZE OF THIS PRODUCT, THAT IS OBTAINED BY PRESSING A SINGLE PIECE AND NOT BY CUTTING A LARGER SIZE, COULD CAUSE RELEVANT DIMENSIONALE VARIATIONS, THEREFORE A **3 MM MINIMUM GROUT JOINT** IS REQUIRED.

DIE BESONDEREN MASSEN DES PRODUKTES, STUECK PER STUECK GEPRESST, KOENNTEN ERHEBLICHE DIMENSIONSAENDERUNGEN VERURSACHEN. WIR EMPFEHLEN DESWEGEN BEI DER VERLEGUNG EINE **FUGE VON MIN. 3 MM**

LE PARTICOLARI DIMENSIONI DEL PRODOTTO PRESSATO PEZZO A PEZZO POTREBBERO CAUSARE VARIAZIONI DIMENSIONALI RILEVANTI, È PERTANTO RICHIESTA LA POSA CON UNA **FUGA MINIMA DI 3 MM**.

Il est recommandé de procéder à une pose à l'anglaise régulière ou irrégulière avec une différence conseillée entre deux pièces d'1/4 max.

Tiles should be laid in regular or irregular rows, or staggered rows with a recommended distance between joints of no more than 1/4 of the length of the tile.

Bei einer regelmäßigen gerade fortlaufenden Velegung wird ein Versatz zwischen den einzelnen Stücken von max. 1/4 empfohlen.

Si consiglia la posa a correre regolare o irregolare con una differenza consigliata tra pezzo e pezzo di 1/4 max.



LA SEINE

Abitare

Couleurs / Colours / Farben / Colori

ARCOLE

BERCY

IÉNA

MIRABEAU

Finition / Finish / Oberfläche / Finitura

N

Structure / Structure / Struktur / Struttura

ST

Bord / Edge / Kante / Bordo

N R

Formats / Sizes / Formate / Formati



60x60R
60x60



30x60R
30x60



45x45
45x45R
45x45 Structuré

Grès cérame porcelainés
Porcelain tiles
Feinsteinzeugfliesen
Gres Porcellanato

ISO 13006 - NF EN 14411 annexe G - Groupe B1a - UGL (E ≤ 0,5%)

Mirabeau 30x60R - Iéna 30x60R

LA SEINE

Arcole 60x60

Bercy 60x60

LA SEINE Abitare

Grès cérame porcelainés / Porcelain tiles / Feinsteinzeugfliesen / Gres Porcellanato
ISO 13006 - NF EN 14411 annexe G - Groupe B1a - UGL (E ≤ 0,5%)

Produits non disponibles pour le marché français.
Products not available for the French market.
Produkte auf dem französischen Markt nicht verfügbar.
Prodotti non disponibili per il mercato francese.

Format / Size Format / Formato	□ x m²							
				m² / Sqm / Qm / Mq			m² / Sqm / Qm / Mq	
60x60 / 24"x24"	2,75	22,07	3	1,08	22,75	40	43,20	910
60x60 R / 24"x24"	2,75	22,07	3	1,08	22,75	32	34,56	728
30x60 / 12"x24"	5,50	22,50	6	1,08	22,75	40	43,20	910
30x60 R / 12"x24"	5,50	22,50	6	1,08	22,75	40	43,20	910
45x45 / 18"x18"	2,90	19,45	5	1,014	19,70	66	66,92	1328
45x45 R / 18"x18"	2,90	19,45	5	1,014	19,70	66	66,92	1328
45x45 / 18"x18" Nez de marche			5	2,25	19,7	66	148,5	1328
8x45 / 3,2"x18" Tête de marche			3	1,35	2,18	240	324	551
8x60 / 3,2"x24" Tête de marche			2	1,2	1,99	480	576	983
8x45 / 3,2"x18" Plinthe droite			20	9	14,30	60	540	886
8x60 / 3,2"x24" Plinthe droite			6	3,6	5,8	104	374,4	631

ARCOLE

IÉNA

MIRABEAU



BERCY







	60x60				**30x60**				**45x45**					**8x45** **Plinthe droite** Skirting / Sockel / Battiscopa				**8x60** **Plinthe droite** Skirting / Sockel / Battiscopa				**45x45** **Nez de marche** Step nosing / Stufenplatten / Gradino				**8x45** **Tête de marche** Head nosing / Kopfplatten Torello gradino				**8x60** **Tête de marche** Head nosing / Kopfplatten Torello gradino			
ARCOLE	60x60	↕ 9,5 mm	**00121915**	■ 34	30x60	↕ 9,5 mm	**00121910**	■ 26	45x45	↕ 9 mm	**00121561**	■ 23		8x45	↕ 9 mm	**00122061**	▲ 11	8x60	↕ 9,5 mm	**00122069**	▲ 12	45x45	↕ 9 mm	**00122085**	▲ 27	8x45	↕ 9 mm	**00122077**	▲ 23	8x60	↕ 9,5 mm	**00122081**	▲ 24
	60x60 **R**	↕ 9,5 mm	**00121569**	■ 40	30x60 **R**	↕ 9,5 mm	**00121605**	■ 35	45x45 **R**	↕ 9 mm	**00121556**	■ 26		8x45 **R**	↕ 9 mm	**00122065**	▲ 17	8x60 **R**	↕ 9,5 mm	**00122073**	▲ 20												
	-								-																							
BERCY	60x60	↕ 9,5 mm	**00121916**	■ 34	30x60	↕ 9,5 mm	**00121911**	■ 26	45x45	↕ 9 mm	**00121562**	■ 23		8x45	↕ 9 mm	**00122062**	▲ 11	8x60	↕ 9,5 mm	**00122070**	▲ 12	45x45	↕ 9 mm	**00122086**	▲ 27	8x45	↕ 9 mm	**00122078**	▲ 23	8x60	↕ 9,5 mm	**00122082**	▲ 24
	60x60 **R**	↕ 9,5 mm	**00121570**	■ 40	30x60 **R**	↕ 9,5 mm	**00121606**	■ 35	45x45 **R**	↕ 9 mm	**00121557**	■ 26		8x45 **R**	↕ 9 mm	**00122066**	▲ 17	8x60 **R**	↕ 9,5 mm	**00122074**	▲ 20												
	-								-																							
IÉNA	60x60	↕ 9,5 mm	**00121917**	■ 34	30x60	↕ 9,5 mm	**00121912**	■ 26	45x45	↕ 9 mm	**00121563**	■ 23		8x45	↕ 9 mm	**00122062**	▲ 11	8x60	↕ 9,5 mm	**00122070**	▲ 12	45x45	↕ 9 mm	**00122086**	▲ 27	8x45	↕ 9 mm	**00122078**	▲ 23	8x60	↕ 9,5 mm	**00122082**	▲ 24
	60x60 **R**	↕ 9,5 mm	**00121571**	■ 40	30x60 **R**	↕ 9,5 mm	**00121607**	■ 35	45x45 **R**	↕ 9 mm	**00121558**	■ 26		8x45 **R**	↕ 9 mm	**00122066**	▲ 17	8x60 **R**	↕ 9,5 mm	**00122074**	▲ 20												
	-								45x45 **Structuré**	↕ 9 mm	**00121566**	■ 23																				
MIRABEAU	60x60	↕ 9,5 mm	**00121918**	■ 34	30x60	↕ 9,5 mm	**00121913**	■ 26	45x45	↕ 9 mm	**00121564**	■ 23		8x45	↕ 9 mm	**00122064**	▲ 11	8x60	↕ 9,5 mm	**00122072**	▲ 12	45x45	↕ 9 mm	**00122088**	▲ 27	8x45	↕ 9 mm	**00122080**	▲ 23	8x60	↕ 9,5 mm	**00122084**	▲ 24
	60x60 **R**	↕ 9,5 mm	**00121572**	■ 40	30x60 **R**	↕ 9,5 mm	**00121608**	■ 35	45x45 **R**	↕ 9 mm	**00121559**	■ 26		8x45 **R**	↕ 9 mm	**00122068**	▲ 17	8x60 **R**	↕ 9,5 mm	**00122076**	▲ 20												
	-								45x45 **Structuré**	↕ 9 mm	**00121567**	■ 23																				

R : Rectifié - Rectified - Rektifiziert - Rettificate
ATTENTION : Niveaux de prix correspondants à la price list ABITARE

ROMANE

Abitare

Couleurs / Colours / Farben / Colori

AULNAY

TALMONT

SOLIGNAC

PONS

Finition / Finish / Oberfläche / Finitura

N GR

Structure / Structure / Struktur / Struttura

LI

Bord / Edge / Kante / Bordo

R

Formats / Sizes / Formate / Formati



60x60R
60x60R-GR
60x60R Structuré D20

30x60R

Grès cérame porcelainés
Porcelain tiles
Feinsteinzeugfliesen
Gres Porcellanato

ISO 13006 - NF EN 14411 annexe G - Groupe B1a - UGL (E ≤ 0,5%)

Groupe B
60x60 R-GR
R 11

V3

R 9

Aulnay 60x60R

ROMANE

Solignac 60x60R, 30x60R

Solignac 30x60R

ROMANE

Pons 60x60R

ROMANE Abitare

Grès cérame porcelainés / Porcelain tiles / Feinsteinzeugfliesen / Gres Porcellanato
ISO 13006 - NF EN 14411 annexe G - Groupe B1a - UGL (E ≤ 0,5%)

Groupe B
60x60 R-GR

Format / Size Format / Formato	□ x m²							
				m² / Sqm / Qm / Mq			m² / Sqm / Qm / Mq	
60x60 R / 24"x24"	2,75	20,35	3	1,08	22,75	32	34,56	728
60x60 R GR / 24"x24"	2,75	20,35	3	1,08	22,75	32	34,56	728
30x60 R / 12"x24"	5,5	22,50	6	1,08	22,75	40	43,20	910
8x60 R / 3,2"x24" Plinthe droite			6	3,60	5,80	104	374,40	631

AULNAY

TALMONT



SOLIGNAC

PONS



		60x60					30x60					8x60 **Plinthe droite** Skirting / Sockel / Battiscop			
AULNAY		60x60 **R**	↕ 9,5 mm	U4P4+E3C2	**00120895**	■ 38	30x60 **R**	↕ 9,5 mm	U4P3E3C2	**00120899**	■ 38	8x60 **R**	↕ 9,5 mm	**00120944**	▲ 20
		60x60 **R-GR**	↕ 9,5 mm		**00121017**	■ 38	-								
TALMONT		60x60 **R**	↕ 9,5 mm	U4P4+E3C2	**00120894**	■ 38	30x60 **R**	↕ 9,5 mm	U4P3E3C2	**00120898**	■ 38	8x60 **R**	↕ 9,5 mm	**00120943**	▲ 20
		-					-								
SOLIGNAC		60x60 **R**	↕ 9,5 mm	U4P4+E3C2	**00120896**	■ 38	30x60 **R**	↕ 9,5 mm	U4P3E3C2	**00120900**	■ 38	8x60 **R**	↕ 9,5 mm	**00120945**	▲ 20
		60x60 **R-GR**	↕ 9,5 mm		**00121018**	■ 38	-								
PONS		60x60 **R**	↕ 9,5 mm	U4P4+E3C2	**00120897**	■ 38	30x60 **R**	↕ 9,5 mm	U4P3E3C2	**00120901**	■ 38	8x60 **R**	↕ 9,5 mm	**00120946**	▲ 20
		-					-								

R : Rectifié - Rectified - Rektifiziert - Rettificate **/ GR** : Antidérapant - Antislip - Rutschsicher - Antiderapante
ATTENTION : Niveaux de prix correspondants à la price list ABITARE

ROMANE D20 Abitare

Grès cérame porcelainés / Porcelain tiles / Feinsteinzeugfliesen / Gres Porcellanato
ISO 13006 - NF EN 14411 annexe G - Groupe B1a - UGL (E ≤ 0,5%)





D20

Simple à poser, il s'adapte à tout type de surface.
D20 est la solution idéale pour décorer l'extérieur.

Simple to install and suitable for all types of bases.
D20 is the ideal solution to decorate outdoor spaces.

Einfach zu verlegen. Passt sich an jeden Untergrund an.
D20 ist die ideale Lösung zum Einrichten von Außenräumen.

Semplice da posare, si adatta a ogni tipo di fondo.
D20 è la soluzione ideale per arredare gli esterni.

60x60

Épaisseur
Thickness . Dicke . Spessore
20 mm

Pose à sec SUR DE L'HERBE.

DRY LAYING ON GRASS.
TROCKENE VERLEGUNG AUF RASEN.
POSA A SECCO SU ERBA.

Pose à sec SUR DU GRAVIER.

DRY LAYING ON GRAVEL.
TROCKENE VERLEGUNG AUF KIES.
POSA A SECCO SU GHIAIA.

Pose à sec SUR DU SABLE.

DRY LAYING ON SAND.
TROCKENE VERLEGUNG AUF SAND.
POSA A SECCO SU SABBIA.

Pose SUR PLOTS.

RAISED LAYING.
VERLEGUNG AUF HOHLRAUMBODEN.
POSA SOPRAELEVATA.

Pose sur une chape AVEC DE LA COLLE.

LAYING ON SCREED WITH ADHESIVE.
VERLEGUNG AUF ESTRICH MIT KLEBER.
POSA SU MASSETTO CON COLLA.

ROMANE D20 Abitare

Grès cérame porcelainés / Porcelain tiles / Feinsteinzeugfliesen / Gres Porcellanato

ISO 13006 - NF EN 14411 annexe G - Groupe B1a - UGL (E ≤ 0,5%)
Resistance mécanique EN 1339 - F

Groupe C

Produit vendu exclusivement au départ de Cofrac Italia.
Products sold exclusively from Cofrac Italia.
Produkte erhältlich ausschließlich ab lager Cofrac Italia.
Prodotti venduti esclusivamente da Cofrac Italia.

Format / Size Format / Formato	□ x m²							
		Kg		m² / Sqm / Qm / Mq	Kg		m² / Sqm / Qm / Mq	Kg
60x60 R D20 / 24"x24"	2,75	45,14	2	0,72	32,50	32	23,04	1068

AULNAY

SOLIGNAC

		60x60				
AULNAY		60x60 **R D20**	↕ 20 mm	**00121667**	■ 42	
SOLIGNAC		60x60 **R D20**	↕ 20 mm	**00121668**	■ 42	

Solignac 60x60R

THÉÂTRE

Abitare

Couleurs / Colours / Farben / Colori

BOBINO

MICHODIÈRE

MOGADOR

CHÂTELET

Finition / Finish / Oberfläche / Finitura

N

Structure / Structure / Struktur / Struttura

LI

Bord / Edge / Kante / Bordo

N R

Formats / Sizes / Formate / Formati



60x60R



45x45



29,5x29,5

Grès cérame porcelainés
Porcelain tiles
Feinsteinzeugfliesen
Gres Porcellanato

ISO 13006 - NF EN 14411 annexe G - Groupe B1a - UGL (E ≤ 0,5%)

V2 R 9

Mogador 60x60R

THÉÂTRE

Châtelet 60x60R

THÉÂTRE Abitare

Grès cérame porcelainés / Porcelain tiles / Feinsteinzeugfliesen / Gres Porcellanato
ISO 13006 - NF EN 14411 annexe G - Groupe B1a - UGL (E ≤ 0,5%)

Format / Size Format / Formato	□ x m²				
				m² / Sqm / Qm / Mq	
60x60 R / 24"x24"	2,75	20,35	3	1,08	22,75
45x45 / 18"x18"	4,92	19,45	5	1,014	19,70
29,5x29,5 / 11,61"x11,61" Mosaico			5	0,43	
45x45 / 18"x18" Nez de marche			5	2,25	19,7
8x45 / 3,2"x18" Tête de marche			3	1,35	2,18
8x60 R / 3,2"x24" Tête de marche			2	1,2	1,99
8x45 / 3,2"x18" Plinthe droite			20	9	14,30
8x60 R / 3,2"x24" Plinthe droite			6	3,6	5,8

	60x60					**45x45**					**Mosaico 29,5x29,5**					**8x45** **Plinthe droite** Skirting / Sockel / Battiscopa				**8x60** **Plinthe droite** Skirting / Sockel / Battiscopa				**45x45** **Nez de marche** Step nosing / Stufenplatten / Gradino				**8x45** **Tête de marche** Head nosing / Kopfplatten Torello gradino				**8x60** **Tête de marche** Head nosing / Kopfplatten Torello gradino			
BOBINO						45x45	↕ 9 mm	U4P4E3C2	**00121788**	■ 23	29,5x29,5	↕ 9,5 mm	**00122136**	● 12		8x45	↕ 9 mm	**00121794**	▲ 11					45x45	↕ 9 mm	**00121806**	▲ 27	8x45	↕ 9 mm	**00121800**	▲ 23				
	60x60 **R**	↕ 9,5 mm	U4P4+E3C2	**00121791**	■ 40															8x60 **R**	↕ 9,5 mm	**00121797**	▲ 20								8x60 **R**	↕ 9,5 mm	**00121803**	▲ 24
MICHODIÈRE						45x45	↕ 9 mm	U4P4E3C2	**00121789**	■ 23	29,5x29,5	↕ 9,5 mm	**00122135**	● 12		8x45	↕ 9 mm	**00121795**	▲ 11					45x45	↕ 9 mm	**00121807**	▲ 27	8x45	↕ 9 mm	**00121801**	▲ 23				
	60x60 **R**	↕ 9,5 mm	U4P4+E3C2	**00121792**	■ 40															8x60 **R**	↕ 9,5 mm	**00121798**	▲ 20								8x60 **R**	↕ 9,5 mm	**00121804**	▲ 24
MOGADOR						45x45	↕ 9 mm	U4P4E3C2	**00121790**	■ 23	29,5x29,5	↕ 9,5 mm	**00122134**	● 12		8x45	↕ 9 mm	**00121796**	▲ 11					45x45	↕ 9 mm	**00121808**	▲ 27	8x45	↕ 9 mm	**00121802**	▲ 23				
	60x60 **R**	↕ 9,5 mm	U4P4+E3C2	**00121793**	■ 40															8x60 **R**	↕ 9,5 mm	**00121799**	▲ 20								8x60 **R**	↕ 9,5 mm	**00121805**	▲ 24
CHÂTELET						45x45	↕ 9 mm	U4P4E3C2	**00121904**	■ 23	29,5x29,5	↕ 9,5 mm	**00122133**	● 12		8x45	↕ 9 mm	**00121906**	▲ 11					45x45	↕ 9 mm	**00121909**	▲ 27	8x45	↕ 9 mm	**00121908**	▲ 23				
	60x60 **R**	↕ 9,5 mm	U4P4+E3C2	**00121905**	■ 40															8x60 **R**	↕ 9,5 mm	**00121907**	▲ 20								8x60 **R**	↕ 9,5 mm	**00121920**	▲ 24

R : Rectifié - Rectified - Rektifiziert - Rettificate

BOBINO

Mosaico Bobino
29,5x29,5 | **00122136** | ● 12

MICHODIÈRE

Mosaico Michodière
29,5x29,5 | **00122135** | ● 12

MOGADOR

Mosaico Mogador
29,5x29,5 | **00122134** | ● 12

CHÂTELET

Mosaico Châtelet
29,5x29,5 | **00122133** | ● 12

WOOD DESIGN

Abitare

Couleurs / Colours / Farben / Colori

ACERO

DOUSSIE

ROVERE

WENGÉ

Finition / Finish / Oberfläche / Finitura

N

Structure / Structure / Struktur / Struttura

LI

Bord / Edge / Kante / Bordo

R

Formats / Sizes / Formate / Formati

13x80R

Grès cérame émaillés
Glazed porcelain tiles
Glasiertes Feinsteinzeug
Gres Porcellanato smaltato

ISO 13006 - NF EN 14411 annexe G - Groupe B1a - GL (E ≤ 0,5%)

V3

Rovere 13x80R

WOOD DESIGN

Doussie 13x80R

WOOD DESIGN

Acero 13x80R

Wengé 13x80R

WOOD DESIGN Abitare

Grès cérame émaillés / Glazed porcelain tiles / Glasiertes Feinsteinzeug / Gres Porcellanato smaltato
ISO 13006 - NF EN 14411 annexe G - Groupe B1a - GL (E ≤ 0,5%)

Format / Size Format / Formato	□ x m²							
				m² / Sqm / Qm / Mq			m² / Sqm / Qm / Mq	
13x80 R / 5,2"x32"	9,6	21,41	12	1,25	26,76	54	67,5	1473

ACERO

ROVERE

DOUSSIE

WENGÉ

		13x80				
ACERO		13x80 **R**	↕ 9,5 mm	**00116934**	■ 33	
ROVERE		13x80 **R**	↕ 9,5 mm	**00116935**	■ 33	
DOUSSIE		13x80 **R**	↕ 9,5 mm	**00116936**	■ 33	
WENGÉ		13x80 **R**	↕ 9,5 mm	**00116937**	■ 33	

ATTENTION : Niveaux de prix correspondants à la price list ABITARE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GRÈS CÉRAME PORCELAINÉS (UGL)

Technical datas porcelain tiles - Technische Daten Feinsteinzeugfliesen - Caratteristiche tecniche Gres porcellanato

	Caractéristiques selon méthode d'essai		Gres cérame porcelainés EN 14411 ANNEXE G - GROUPE B1a	
			Seuils requis	Résultats produits
Selon NF EN 14411	Absorption d'eau	NF EN ISO 10545-3	E ≤ 0,5 %	E = 0,1 %
	Résistance à la flexion	NF EN ISO 10545-4	R ≥ 35 N/mm² (Mpa)	R ≥ 45 N/mm² (Mpa)
	Résistance à l'abrasion profonde (V = Volume)	NF EN ISO 10545-6	V ≤ 175 mm³	V ≤ 165 mm³
	Résistance aux produits chimiques (acides, bases, produits ménagers additifs pour eau de piscine)	NF EN ISO 10545-13	min. UB	UA -ULA -UHA
	Résistance aux taches	NF EN ISO 10545-14	min. 3	5
	Résistance au gel	NF EN ISO 10545-12	Aucun effet visible après 100 cycles de gel/dégel successifs de +5°C à -5°C	Conforme - Non sensible au gel - Ingélif
Selon Cahier UPEC n° 3735 juillet 2013	Comportement au roulage lourd	Annexe 5	Aucune altération pour les classements P4, P4+ et P4S	Conforme
	Tenue au choc lourd	Annexe 6	Aucun éclat ni fissure de plus de 10 mm Classe P4S	Conforme
	Résistance à l'abrasion profonde - Classe U4	Annexe 2	Longueur d'emprunte l ≤ 32 mm	l ≤ 27 mm
	Résistance aux produits chimiques (acides, bases,produits ménagers	Annexe 8	mini 2	3
	Résistance à la glissance en secteur Pieds chaussés si classement : R9 à R13 si classement : R9 à R13 public ou professionnel	DIN 51130	si classement : R9 à R13	si classement : R9 à R13
	Volume d'écoulement		si classement : V4 à V10	si classement : V4 à V6
	Résistance à la glissance en zone mouillée parcourue pieds nus	DIN 51097	si classement : A, B, C	si classement : A, B, C
	Characteristics according to test metod		Porcelain tiles EN 14411 ANNEX G - GROUP B1a	
			Required levels	Test results
According to NF EN 14411	Water absorbtion	NF EN ISO 10545-3	E ≤ 0,5 %	E = 0,1 %
	Bending strength	NF EN ISO 10545-4	R ≥ 35 N/mm² (Mpa)	R ≥ 45 N/mm² (Mpa)
	Deep abrasion resistance (V = Volume)	NF EN ISO 10545-6	V ≤ 175 mm3	V ≤ 165 mm3
	Chemical product resistance (acids, bases, domestic cleaning products, swimming-pool water additives)	NF EN ISO 10545-13	min. UB	UA -ULA -UHA
	Stain resistance	NF EN ISO 10545-14	min. 3	5
	Frost resistance	NF EN ISO 10545-12	No visible effects after 100 successive freezing/ defrosting cycles of +5°C to -5°C	Compliant - Not sensitive to frost - Frost-proof
	Skid resistance R	DIN 51130	if classified : R9 to R13	if clasified : R9 to R13
	Liquid flow test V		if classified : V4 to V10	if classified : V4 bis V6
	Skid resistance wet method	DIN 51097	if classified : class A, B, C	if classified : Class A, B, C
	Getestet nach norm		Feinsteinzeugfliesen EN 14411 ANLAGE G - GRUPPE B1a	
			Erforderlich laut Norm	Produktleistung
Gemäß NF EN 14411	Wasseraufnahme	NF EN ISO 10545-3	E ≤ 0,5 %	E = 0,1 %
	Biegefestigkeit	NF EN ISO 10545-4	R ≥ 35 N/mm² (Mpa)	R ≥ 45 N/mm² (Mpa)
	Haltbarkeit bei tiefem Abrieb (V = Volumen)	NF EN ISO 10545-6	V ≤ 175 mm3	V ≤ 165 mm3
	Widerstandsfähigkeit bei chemischen Produkten (Säuren, Basen, Haushaltsprodukte, Zusätze im Schwimmbeckenwasser)	NF EN ISO 10545-13	min. UB	UA -ULA -UHA
	Widerstandsfähigkeit gegen Flecken	NF EN ISO 10545-14	min. 3	5
	Widerstandsfähigkeit gegen Frost	NF EN ISO 10545-12	Nach 100 sukzessiven Zyklen Frost/ Auftauen von +5°C bis -5°C keinerlei sichtbare Auswirkung	Konform - Nicht frostempfindlich - Frostsicher
	Rutschfestigkeit R	DIN 51130	wenn Klassierung : R9 bis R13	wenn Klassierung : R9 bis R13
	Abflussvolumen V		wenn Klassierung : V4 bis V10	wenn Klassierung : V4 bis V6
	Rutschfestigkeit Feuchtmethode	DIN 51097	wenn Klassierung : Klassen A, B, C	wenn Klassierung : Klassen A, B, C
	Caratteristiche tecniche a seconda del metodo di prova		Gres porcellanato EN 1411 ALLEGATO G - GRUPPO B1a	
			Soglie richieste	Risultati prodotti
Conformemente a NF EN 14411	Assorbimento dell'acqua	NF EN ISO 10545-3	E ≤ 0,5 %	E = 0,1 %
	Resistenza alla flessione	NF EN ISO 10545-4	R ≥ 35 N/mm² (Mpa)	R ≥ 45 N/mm² (Mpa)
	Resistenza all'abrasione profonda (V = Volume)	NF EN ISO 10545-6	V ≤ 175 mm3	V ≤ 165 mm3
	Resistenza ai prodotti chimici (acidi, basi, prodotti chimici per la casa, additivi per l'acqua della piscina)	NF EN ISO 10545-13	min. UB	UA -ULA -UHA
	Resistenza alle macchie	NF EN ISO 10545-14	min. 3	5
	Resistenza al gelo	NF EN ISO 10545-12	Nessun effetto visibile dopo 100 cicli di congelamento/disgelo successivi da +5°C a -5°C	Conforme - Non sensibile al gelo - Non gelivo
	Resistenza alla scivolosità in zone pubbliche o uffici percorsi con calzature	DIN 51130	se classificazione : R9 a R13	se classificazione : R9 a R13
	Volume di deflusso		se classificazione : V4 a V10	se classificazione : V4 a V6
	Resistenza alla scivolosità in zone bagnate percorse a piedi nudi	DIN 51097	se classificazione : Classificazione A, B, C	Classificazione A, B, C
	Les modifications d'ordre technique restent réservées à tout moment. Afin d'obtenir la dernière mise à jour du classement NF UPEC de nos produits, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial, le certificat NF UPEC du produit demandé vous sera alors transmis			

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GRÈS CÉRAME ÉMAILLÉS (GL)

Technical datas glazed porcelain tiles - Technische Daten Glasierten Feinsteinzeug - Caratteristiche tecniche gres porcellanato smaltato

	Caractéristiques Selon Méthode D'essai		Grès cérame émaillés EN 14411 ANNEXE G - GROUPE B1a	
			Seuils requis	Résultats produits
Selon NF EN 14411	Absorption d'eau	NF EN ISO 10545-3	E ≤ 0,5 %	E = 0,1 %
	Résistance à la flexion	NF EN ISO 10545-4	R ≥ 35 N/mm² (Mpa)	R ≥ 45 N/mm² (Mpa)
	Résistance à l'abrasion PEI	NF EN ISO 10545-7	PEI II à PEI V	PEI II à PEI V selon coloris
	Résistance aux produits chimiques (acides, bases, produits ménagers additifs pour eau de piscine)	NF EN ISO 10545-13	min. GB	GA -GLA -GHA
	Résistance aux taches	NF EN ISO 10545-14	min. 3	5
	Résistance au gel	NF EN ISO 10545-12	Aucun effet visible après 100 cycles de gel/dègel successifs de +5°C à -5°C	Conforme - Non sensible au gel - Ingélif
Selon Cahier UPEC n° 3735 juillet 2013	Classement U des carreaux céramiques émaillés	Annexe 1	Classe U2 à u3S	Classe U2 à U3S selon coloris
	Résistance aux produits chimiques (acides, bases, produits ménagers)	Annexe 8	mini B	AA
	Résistance aux taches	Annexe 8	mini 2	5
	Characteristics According To Test Metod		Glazed porcelain tiles EN 14411 ANNEX G - GROUP B1a	
			Required levels	Test results
According to NF EN 14411	Water absorbtion	NF EN ISO 10545-3	E ≤ 0,5 %	E = 0,1 %
	Bending strength	NF EN ISO 10545-4	R ≥ 35 N/mm² (Mpa)	R ≥ 45 N/mm² (Mpa)
	PEI abrasion resistance	NF EN ISO 10545-7	PEI II to PEI V	PEI II to PEI V according colour
	Chemical product resistance (acids, bases, domestic cleaning products, swimming-pool water additives)	NF EN ISO 10545-13	min. GB	GA -GLA -GHA
	Stain resistance	NF EN ISO 10545-14	min. 3	5
	Frost resistance	NF EN ISO 10545-12	No visible effects after 100 successive freezing/defrosting cycles of +5°C to -5°C	Conforme - Not sensitive to frost Frost - Proof
	Getestet nach norm		Glasierte Feinsteinzeug EN 14411 ANLAGE G - GRUPPE B1a	
			Erforderlich laut Norm	Produktleistung
Gemäß NF EN 14411	Wasseraufnahme	NF EN ISO 10545-3	E ≤ 0,5 %	E = 0,1 %
	Biegefestigkeit	NF EN ISO 10545-4	R ≥ 35 N/mm² (Mpa)	R ≥ 45 N/mm² (Mpa)
	Widerstandsfähigkeit gegen Abrieb PEI	NF EN ISO 10545-7	PEI II bis PEI V	PEI II bis PEI V je nach Farbe
	Widerstandsfähigkeit bei chemischen Produkten (Säuren, Basen, Haushaltsprodukte, Zusätze im Schwimmbeckenwasser)	NF EN ISO 10545-13	min. GB	GA -GLA -GHA
	Widerstandsfähigkeit gegen Flecken	NF EN ISO 10545-14	min. 3	5
	Widerstandsfähigkeit gegen Frost	NF EN ISO 10545-12	Nach 100 sukzessiven Zyklen Frost/ Auftauen von +5°C bis -5°C keinerleisichbare Auswirkung	Konforme - Nicht frostempfindlich - Frost-sicher
	Caratteristiche tecniche a seconda del metodo di prova		Gres porcellanato smaltato 14411 ALLEGATO G - GRUPPO 1Ba	
			Soglie richieste	Risultati prodotti
Conformemente a NF EN 14411	Assorbimento dell'acqua	NF EN ISO 10545-3	E ≤ 0,5 %	E = 0,1 %
	Resistenza alla flessione	NF EN ISO 10545-4	R ≥ 35 N/mm² (Mpa)	R ≥ 45 N/mm² (Mpa)
	Resistenza all'abrasione PEI	NF EN ISO 10545-7	da PEI II a PEI V	da PEI II a PEI V a seconda del colore
	Resistenza ai prodotti chimici (acidi, basi, prodotti chimici per la casa, additivi per l'acqua della piscina)	NF EN ISO 10545-13	min. GB	GA -GLA -GHA
	Resistenza alle macchie	NF EN ISO 10545-14	min. 3	5
	Resistenza al gelo	NF EN ISO 10545-12	Nessun effetto visibile dopo 100 cicli di congelamento/disgelo successivi da +5°C a -5°C	Conforme - Non sensibile al gelo - Non gelivo
	Les modifications d'ordre technique restent réservées à tout moment. Afin d'obtenir la dernière mise à jour du classement NF UPEC de nos produits, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial, le certificat NF UPEC du produit demandé vous sera alors transmis			

CONDITIONNEMENTS
Packing - Verpackung - Imballi

SOLS - Floor tiles - Bodenfliesen - Pavimento

Format Size Format Formato	**Épaisseur** Thickness Dicke Spessore	□ x m²							
			Kg		m² / Sqm / Qm / Mq	Kg		m² / Sqm / Qm / Mq	Kg
60x60 R 24"x24"	9,5 mm	2,75	20,35	3	1,08	22,75	32	34,56	728
60x60 R D20 24"x24"	20 mm	2,75	45,14	2	0,72	32,50	32	23,04	1068
30x60 R 12"x24"	9,5 mm	5,5	22,5	6	1,08	22,75	40	42,20	910
45x45 18"x18"	9 mm	4,92	19,45	5	1,014	19,70	66	66,92	1328
15x90 6"x36"	9 mm	7,4	18,00	10	1,35	22,92	48	64,80	1100
13x80 R 5,2"x32"	9,5 mm	9,6	21,41	12	1,25	26,76	54	67,50	1473

PIÈCES SPÉCIALES - Fittings - Formstücke - Pezzi speciali

Format Size Format Formato		**Épaisseur** Thickness Dicke Spessore		m² / Sqm / Qm / Mq	Kg		m² / Sqm / Qm / Mq	Kg
 **Nez de marche** Step nosing Stufenplatten Gradino	**45x45** 18"x18"	↕ 9 mm	5	2,25	19,7	66	148,5	1328
 **Tête de marche** Head nosing Kopfplatten Torello gradino	**8x60** 3,2"x24"	↕ 9,5 mm	2	1,2	1,99	480	576	983
	8x45 3,2"x18"	↕ 9 mm	3	1,35	2,18	240	324	551
 **Plinthe droite** Skirting Sockel Battiscopa	**8x60 R** 3,2"x24"	↕ 9,5 mm	6	3,6	5,8	104	374,40	631
	8x45 3,2"x18"	↕ 9 mm	20	9	14,30	60	540	886
	7,2x90 2,88"x36"	↕ 9 mm	8	7,2	9,2	48	345,6	467

Acero 13x80

DESVRES

FRENCH STYLE, WORLD TILES

Collections

Grès cérame porcelainés
Porcelain tiles
Feinsteinzeugfliesen
Gres Porcellanato

Ciment 64
Celtic 74
Diva 82
Muse 92
Montmartre 100
Pondichéry 104
Project Line 108
The Lounge 112
Urban 118
Stone Edge 122

CIMENT

Grès cérame porcelainés
Porcelain tiles
Feinsteinzeugfliesen
Gres Porcellanato

ISO 13006 - NF EN 14411 annexe G - Groupe B1a - UGL (E ≤ 0,5%)

Couleurs / Colours / Farben / Colori

ROYAL

PALAIS

BUREN

EMPIRE

Finition / Finish / Oberfläche / Finitura

N

Structure / Structure / Struktur / Struttura

LI

Bord / Edge / Kante / Bordo

R

Formats / Sizes / Formate / Formati


60x60R


30x60R

Palais 60x60R

CIMENT

Buren 60x60R - Décor Rivoli 60x60R

CIMENT

Royal 60x60 R



Empire 60x60 R

CIMENT

Grès cérame porcelainés / Porcelain tiles / Feinsteinzeugfliesen / Gres Porcellanato
ISO 13006 - NF EN 14411 annexe G - Groupe B1a - UGL (E ≤ 0,5%)

Format / Size Format / Formato	□ x m²							
				m² / Sqm / Qm / Mq			m² / Sqm / Qm / Mq	
60x60 R / 24"x24"	2,75	20,35	3	1,08	22,75	32	34,56	728
60x60 R / 24"x24" Décor Rivoli	2,75	22,35	3	1,08	22,75	32	34,56	728
30x60 R / 12"x24"	5,50	22,50	6	1,08	22,75	40	43,20	910
8x60 R / 3,2"x24" Plinthe droite			6	3,60	5,80	104	374,40	631
8x60 R / 3,2"x24" Tête de marche			2	1,2	1,99	480	576	983

Pour interpreter aux mieux le design caracteristique de cette collection, des décors differents sont mis de façon aléatoire dans chaque boîte.
In order to satisfy the demanding design of this collections decors vary within each boxes.
Um den Designanspruch dieser Kollektion gerecht zu werden variieren die Dekore innerhalb jedes Kartons.
Per interpretare al meglio il Design caratteristico di questa collezione il contenuto dei diversi decori varia in ogni imballo.



ROYAL

ROYAL - DÉCOR RIVOLI

BUREN



BUREN - DÉCOR RIVOLI





		60x60					**30x60**						**8x60** **Plinthe droite** Skirting / Sockel / Battiscopa				**8x60** **Tête de marche** Head nosing / Kopfplatten / Torello gradino			
ROYAL		60x60 **R**	↕ 9,5 mm	(**1**)	**00121548**	■ 115	30x60 **R**	↕ 9,5 mm	(**1**)	**00121550**	■ 113		8x60 **R**	↕ 9,5 mm	**00121781**	▲ 81	8x60 **R**	↕ 9,5 mm	**00121785**	▲ 94
		60x60 **R** Décor Rivoli	↕ 9,5 mm	(**1**)	**00121596**	■ 117														
BUREN		60x60 **R**	↕ 9,5 mm	(**1**)	**00121769**	■ 115	30x60 **R**	↕ 9,5 mm	(**1**)	**00121771**	■ 113		8x60 **R**	↕ 9,5 mm	**00121783**	▲ 81	8x60 **R**	↕ 9,5 mm	**00121787**	▲ 94
		60x60 **R** Décor Rivoli	↕ 9,5 mm	(**1**)	**00121773**	■ 117														

R : Rectifié - Rectified - Rektifiziert - Rettificate
(**1**) : Procédure en cours de certification. Se référer au site du CSTB

CIMENT

Grès cérame porcelainés / Porcelain tiles / Feinsteinzeugfliesen / Gres Porcellanato
ISO 13006 - NF EN 14411 annexe G - Groupe B1a - UGL (E ≤ 0,5%)

Format / Size Format / Formato	□ x m²							
		Kg		m² / Sqm / Qm / Mq	Kg		m² / Sqm / Qm / Mq	Kg
60x60 R / 24"x24"	2,75	20,35	3	1,08	22,75	32	34,56	728
60x60 R / 24"x24" Décor Rivoli	2,75	22,35	3	1,08	22,75	32	34,56	728
30x60 R / 12"x24"	5,50	22,50	6	1,08	22,75	40	43,20	910
8x60 R / 3,2"x24" Plinthe droite			6	3,60	5,80	104	374,40	631
8x60 R / 3,2"x24" Tête de marche			2	1,2	1,99	480	576	983

Pour interpreter aux mieux le design caracteristique de cette collection, des décors differents sont mis de façon aléatoire dans chaque boîte.
In order to satisfy the demanding design of this collections decors vary within each boxes.
Um den Designanspruch dieser Kollektion gerecht zu werden variieren die Dekore innerhalb jedes Kartons.
Per interpretare al meglio il Design caratteristico di questa collezione il contenuto dei diversi decori varia in ogni imballo.



PALAIS

PALAIS - DÉCOR RIVOLI

EMPIRE



EMPIRE - DÉCOR RIVOLI





		60x60					**30x60**						**8x60** **Plinthe droite** Skirting / Sockel / Battiscopa				**8x60** **Tête de marche** Head nosing / Kopfplatten / Torello gradino			
PALAIS		60x60 **R**	↕ 9,5 mm	(**1**)	**00121547**	■ 115	30x60 **R**	↕ 9,5 mm	(**1**)	**00121549**	■ 113		8x60 **R**	↕ 9,5 mm	**00121781**	▲ 81	8x60 **R**	↕ 9,5 mm	**00121785**	▲ 94
		60x60 **R** Décor Rivoli	↕ 9,5 mm	(**1**)	**00121597**	■ 117														
EMPIRE		60x60 **R**	↕ 9,5 mm	(**1**)	**00121768**	■ 115	30x60 **R**	↕ 9,5 mm	(**1**)	**00121770**	■ 113		8x60 **R**	↕ 9,5 mm	**00121782**	▲ 81	8x60 **R**	↕ 9,5 mm	**00121786**	▲ 94
		60x60 **R** Décor Rivoli	↕ 9,5 mm	(**1**)	**00121772**	■ 117														

R : Rectifié - Rectified - Rektifiziert - Rettificate
(**1**) : Procédure en cours de certification. Se référer au site du CSTB

CELTIC

Grès cérame porcelainés
Porcelain tiles
Feinsteinzeugfliesen
Gres Porcellanato

ISO 13006 - NF EN 14411 annexe G - Groupe B1a - UGL (E ≤ 0,5%)

Couleurs / Colours / Farben / Colori

GAËL

ERENN

HESTIA

OGMA

Finition / Finish / Oberfläche / Finitura

N

Structure / Structure / Struktur / Struttura

LI

Bord / Edge / Kante / Bordo

N R

Formats / Sizes / Formate / Formati


60x60R


30x60R
30x60


45x45

Hestia 60x60R

CELTIC

Ogma 60x60R

CELTIC

Hestia 30x60R

Ogma 30x60R

CELTIC

Grès cérame porcelainés / Porcelain tiles / Feinsteinzeugfliesen / Gres Porcellanato
ISO 13006 - NF EN 14411 annexe G - Groupe B1a - UGL (E ≤ 0,5%)

Format / Size Format / Formato	□ x m²							
				m² / Sqm / Qm / Mq			m² / Sqm / Qm / Mq	
60x60 R / 24"x24"	2,75	20,35	3	1,08	22,75	32	34,56	728
30x60 / 12"x24"	5,50	22,50	6	1,08	22,75	40	43,20	910
30x60 R / 12"x24"	5,50	22,50	6	1,08	22,75	40	43,20	910
45x45 / 18"x18"	4,92	19,45	5	1,014	19,70	33	33,46	650
8x60 / 3,2"x24" Plinthe droite			6	3,60	5,80	104	374,40	631
8x45 / 3,2"x18" Plinthe droite			20	9,00	14,30	60	540,00	886

ERENN



GAËL

HESTIA



OGMA





	60x60					**30x60**					**45x45**						**8x45** **Plinthe droite** Skirting / Sockel / Battiscopa				**8x60** **Plinthe droite** Skirting / Sockel / Battiscopa				
ERENN						30x60	↕ 9,5 mm	(**1**)	**00121462**	■ 104	45x45	↕ 9 mm	U4P4E3C2	**00121013**	■ 88		8x45	↕ 9 mm	**00121347**	▲ 63	8x60	↕ 9,5 mm	**00121645**	▲ 65	
	60x60 **R**	↕ 9,5 mm	U4P4+E3C2	**00120855**	■ 115	30x60 **R**	↕ 9,5 mm	U4P3E3C2	**00120869**	■ 115											8x60 **R**	↕ 9,5 mm	**00120931**	▲ 81	
GAËL						30x60	↕ 9,5 mm	(**1**)	**00121463**	■ 104	45x45	↕ 9 mm	U4P4E3C2	**00121014**	■ 88		8x45	↕ 9 mm	**00121348**	▲ 63	8x60	↕ 9,5 mm	**00121646**	▲ 65	
	60x60 **R**	↕ 9,5 mm	U4P4+E3C2	**00120856**	■ 115	30x60 **R**	↕ 9,5 mm	U4P3E3C2	**00120870**	■ 115											8x60 **R**	↕ 9,5 mm	**00120932**	▲ 81	
HESTIA						30x60	↕ 9,5 mm	(**1**)	**00121464**	■ 104	45x45	↕ 9 mm	U4P4E3C2	**00121015**	■ 88		8x45	↕ 9 mm	**00121349**	▲ 63	8x60	↕ 9,5 mm	**00121647**	▲ 65	
	60x60 **R**	↕ 9,5 mm	U4P4+E3C2	**00120857**	■ 115	30x60 **R**	↕ 9,5 mm	U4P3E3C2	**00120871**	■ 115											8x60 **R**	↕ 9,5 mm	**00120933**	▲ 81	
OGMA						30x60	↕ 9,5 mm	(**1**)	**00121465**	■ 104	45x45	↕ 9 mm	U4P4E3C2	**00121016**	■ 88		8x45	↕ 9 mm	**00121350**	▲ 63	8x60	↕ 9,5 mm	**00121648**	▲ 65	
	60x60 **R**	↕ 9,5 mm	U4P4+E3C2	**00120858**	■ 115	30x60 **R**	↕ 9,5 mm	U4P3E3C2	**00120872**	■ 115											8x60 **R**	↕ 9,5 mm	**00120934**	▲ 81	

R : Rectifié - Rectified - Rektifiziert - Rettificate
(**1**) : Procédure en cours de certification. Se référer au site du CSTB

DIVA

Grès cérame porcelainés
Porcelain tiles
Feinsteinzeugfliesen
Gres Porcellanato

ISO 13006 - NF EN 14411 annexe G - Groupe B1a - UGL (E ≤ 0,5%)

Groupe A R10 | Groupe B 45x45 GR R12

Couleurs / Colours / Farben / Colori

LICIA

MADO

KIRSTEN

RENATA

Finition / Finish / Oberfläche / Finitura

N GR

Structure / Structure / Struktur / Struttura

LI

Bord / Edge / Kante / Bordo

N R

Formats / Sizes / Formate / Formati


60x60R
60x60GR


30x60
30x60R


45x45
45x45R
45x45GR

30x30


29,5x29,5
(Mary)


30x30
(Brick)

Kirsten 45x45

DIVA

Licia 60x60R . Mary Licia 29,5x29,5

DIVA

Mado 45x45



Renata 45x45GR

DIVA

Grès cérame porcelainés / Porcelain tiles / Feinsteinzeugfliesen / Gres Porcellanato

ISO 13006 - NF EN 14411 annexe G - Groupe B1a - UGL (E ≤ 0,5%)

Groupe A R10 — Groupe B 45x45 GR R12

Format / Size Format / Formato	□ x m²							
				m² / Sqm / Qm / Mq			m² / Sqm / Qm / Mq	
60x60 R / 24"x24"	2,75	20,35	3	1,08	22,75	32	34,56	728
60x60 GR / 24"x24"	2,75	20,35	3	1,08	22,75	40	43,20	910
45x45 / 18"x18"	4,92	19,45	5	1,014	19,70	66	66,92	1328
30x60 / 12"x24"	5,50	22,50	6	1,08	22,75	40	43,20	910
30x30 / 12"x12"	11	16,50	15	1,37	22,60	42	57,54	978



LICIA



MADO



KIRSTEN



RENATA

		60x60					**30x60**						**45x45**					**30x30**				
LICIA							30x60	↕ 9,5 mm	U4P3E3C2	**00115061**	■ 104		45x45	↕ 9 mm	U4P4E3C2	**00115073**	■ 88	30x30	↕ 8 mm	U4P4E3C2	**00120032**	■ 83
		60x60 **R**	↕ 9,5 mm	U4P4+E3C2	**00114992**	■ 115	30x60 **R**	↕ 9,5 mm	U4P3E3C2	**00115053**	■ 113		45x45 **R**	↕ 9 mm	U4P4E3C2	**00115065**	■ 104					
													45x45 **GR**	↕ 9 mm		**00115219**	■ 88					
MADO							30x60	↕ 9,5 mm	U4P3E3C2	**00115054**	■ 107		45x45	↕ 9 mm	U4P4E3C2	**00115074**	■ 96	30x30	↕ 8 mm	U4P4E3C2	**00120033**	■ 86
		60x60 **R**	↕ 9,5 mm	U4P4+E3C2	**00114993**	■ 118	30x60 **R**	↕ 9,5 mm	U4P3E3C2	**00115062**	■ 115		45x45 **R**	↕ 9 mm	U4P4E3C2	**00115066**	■ 107					
													45x45 **GR**	↕ 9 mm		**00115220**	■ 96					
KIRSTEN							30x60	↕ 9,5 mm	U4P3E3C2	**00115060**	■ 104		45x45	↕ 9 mm	U4P4E3C2	**00115072**	■ 88	30x30	↕ 8 mm	U4P4E3C2	**00120031**	■ 83
		60x60 **R**	↕ 9,5 mm	U4P4+E3C2	**00114991**	■ 115	30x60 **R**	↕ 9,5 mm	U4P3E3C2	**00115052**	■ 113		45x45 **R**	↕ 9 mm	U4P4E3C2	**00115064**	■ 104					
		60x60 **GR**	↕ 9,5 mm		**00120129**	■ 112							45x45 **GR**	↕ 9 mm		**00115218**	■ 88					
RENATA							30x60	↕ 9,5 mm	U4P3E3C2	**00115063**	■ 107		45x45	↕ 9 mm	U4P4E3C2	**00115075**	■ 96	30x30	↕ 8 mm	U4P4E3C2	**00120034**	■ 86
		60x60 **R**	↕ 9,5 mm	U4P4+E3C2	**00114994**	■ 118	30x60 **R**	↕ 9,5 mm	U4P3E3C2	**00115055**	■ 115		45x45 **R**	↕ 9 mm	U4P4E3C2	**00115067**	■ 107					
		60x60 **GR**	↕ 9,5 mm		**00120130**	■ 115							45x45 **GR**	↕ 9 mm		**00115221**	■ 96					

DIVA

Grès cérame porcelainés / Porcelain tiles / Feinsteinzeugfliesen / Gres Porcellanato
ISO 13006 - NF EN 14411 annexe G - Groupe B1a - UGL (E ≤ 0,5%)

Groupe A R 10 | Groupe B 45x45 GR R 12 | V2

KIRSTEN

Brick Kirsten
30x30 | **00116902** | ● 65

Mary Kirsten
29,5x29,5 | **00120146** | ● 65

LICIA

Brick Licia
30x30 | **00116903** | ● 65

Mary Licia
29,5x29,5 | **00120147** | ● 65

MADO

Brick Mado
30x30 | **00116901** | ● 65

Mary Mado
29,5x29,5 | **00120148** | ● 65

RENATA

Brick Renata
30x30 | **00116904** | ● 65

Mary Renata
29,5x29,5 | **00120149** | ● 65

Format / Size Format / Formato						
		m² / Sqm / Qm / Mq	Kg		m² / Sqm / Qm / Mq	Kg
30x30 / 12"x12" Décor Brick	6	0,54				
29,5x29,5 / 11,61"x11,61" Décor Mary	5	0,43				
45x45 / 18"x18" Nez de marche	5	2,25	19,70	66	148,50	1328
8x45 / 3,2"x18" Tête de marche	3	1,35	2,18	240	324	551
8x60 / 3,2"x24" Tête de marche	2	1,2	1,99	480	576	983
8x30 / 3,2"x12" Tête de marche	4	1,2	1,62	256	307,2	443
8x30 / 3,2"x12" Plinthe droite	40	12	20,40	64	768	1334
8x45 / 3,2"x18" Plinthe droite	20	9	14,30	60	540	886
8x60 / 3,2"x24" Plinthe droite	6	3,6	5,8	104	374,40	631

PIÈCES SPÉCIALES

Fittings
Formstücke
Pezzi speciali

	8x30 **Plinthe droite** Skirting / Sockel / Battiscopa				**8x45** **Plinthe droite** Skirting / Sockel / Battiscopa				**8x60** **Plinthe droite** Skirting / Sockel / Battiscopa				**45x45** **Nez de marche** Step nosing / Stufenplatten / Gradino				**8x30** **Tête de marche** Head nosing / Kopfplatten Torello gradino				**8x45** **Tête de marche** Head nosing / Kopfplatten Torello gradino				**8x60** **Tête de marche** Head nosing / Kopfplatten Torello gradino			
KIRSTEN					8x45	↕ 9 mm	**00115096**	▲ 63	8x60	↕ 9,5 mm	**00115088**	▲ 65	45x45	↕ 9 mm	**00115104**	▲ 105	8x30	↕ 8 mm	**00121820**	▲ 89	8x45	↕ 9 mm	**00117929**	▲ 89	8x60	↕ 9,5 mm	**00117366**	▲ 94
	8x30	↕ 8 mm	**00120040**	▲ 63	8x45 **R**	↕ 9 mm	**00115092**	▲ 74	8x60 **R**	↕ 9,5 mm	**00115080**	▲ 81	45x45 **R**	↕ 9 mm	**00115100**	▲ 108												
LICIA					8x45	↕ 9 mm	**00115097**	▲ 63	8x60	↕ 9,5 mm	**00115089**	▲ 65	45x45	↕ 9 mm	**00115105**	▲ 105	8x30	↕ 8 mm	**00121821**	▲ 89	8x45	↕ 9 mm	**00118281**	▲ 89	8x60	↕ 9,5 mm	**00118912**	▲ 94
	8x30	↕ 8 mm	**00120041**	▲ 63	8x45 **R**	↕ 9 mm	**00115093**	▲ 74	8x60 **R**	↕ 9,5 mm	**00115082**	▲ 81	45x45 **R**	↕ 9 mm	**00115101**	▲ 108												
MADO					8x45	↕ 9 mm	**00115098**	▲ 63	8x60	↕ 9,5 mm	**00115090**	▲ 65	45x45	↕ 9 mm	**00115106**	▲ 105	8x30	↕ 8 mm	**00121822**	▲ 89	8x45	↕ 9 mm	**00118122**	▲ 89	8x60	↕ 9,5 mm	**00120891**	▲ 94
	8x30	↕ 8 mm	**00120042**	▲ 63	8x45 **R**	↕ 9 mm	**00115094**	▲ 74	8x60 **R**	↕ 9,5 mm	**00115084**	▲ 81	45x45 **R**	↕ 9 mm	**00115102**	▲ 108												
RENATA					8x45	↕ 9 mm	**00115099**	▲ 63	8x60	↕ 9,5 mm	**00115091**	▲ 65	45x45	↕ 9 mm	**00115107**	▲ 105	8x30	↕ 8 mm	**00121823**	▲ 89	8x45	↕ 9 mm	**00121080**	▲ 89	8x60	↕ 9,5 mm	**00118234**	▲ 94
	8x30	↕ 8 mm	**00120043**	▲ 63	8x45 **R**	↕ 9 mm	**00115095**	▲ 74	8x60 **R**	↕ 9,5 mm	**00115086**	▲ 81	45x45 **R**	↕ 9 mm	**00115103**	▲ 108												

MUSE

Grès cérame porcelainés
Porcelain tiles
Feinsteinzeugfliesen
Gres Porcellanato

ISO 13006 - NF EN 14411 annexe G - Groupe B1a - UGL (E ≤ 0,5%)

Couleurs / Colours / Farben / Colori

FEELING

BLISS

STARLIGHT

STATIC

PLOMB

Finition / Finish / Oberfläche / Finitura

N

Structure / Structure / Struktur / Struttura

LI

Bord / Edge / Kante / Bordo

R

Formats / Sizes / Formate / Formati



60x60R

Feeling 60x60R

MUSE

Plomb 60x60R

MUSE

Static 60x60R

Starlight 60x60R

MUSE

Grès cérame porcelainés / Porcelain tiles / Feinsteinzeugfliesen / Gres Porcellanato
ISO 13006 - NF EN 14411 annexe G - Groupe B1a - UGL (E ≤ 0,5%)

Format / Size Format / Formato	□ x m²							
				m² / Sqm / Qm / Mq			m² / Sqm / Qm / Mq	
60x60 R / 24"x24"	2,75	20,35	3	1,08	22,75	32	34,56	728
8x60 R / 3,2"x24" Plinthe droite			6	3,60	5,80	104	374,40	631

FEELING

BLISS

STARLIGHT

STATIC

PLOMB

		60x60					**8x60** **Plinthe droite** Skirting / Sockel / Battiscopa			
FEELING		60x60 **R**	↕ 9,5 mm	U4P4+E3C2	**00120878**	■ 115	8x60 **R**	↕ 9,5 mm	**00120936**	▲ 81
BLISS		60x60 **R**	↕ 9,5 mm	U4P4+E3C2	**00120877**	■ 115	8x60 **R**	↕ 9,5 mm	**00120935**	▲ 81
STATIC		60x60 **R**	↕ 9,5 mm	U4P4+E3C2	**00120880**	■ 115	8x60 **R**	↕ 9,5 mm	**00120938**	▲ 81
STARLIGHT		60x60 **R**	↕ 9,5 mm	U4P4+E3C2	**00120879**	■ 115	8x60 **R**	↕ 9,5 mm	**00120937**	▲ 81
PLOMB		60x60 **R**	↕ 9,5 mm	U4P4+E3C2	**00120942**	■ 115	8x60 **R**	↕ 9,5 mm	**00120940**	▲ 81

R : Rectifié - Rectified - Rektifiziert - Rettificate

MONTMARTRE

Grès cérame porcelainés
Porcelain tiles
Feinsteinzeugfliesen
Gres Porcellanato

ISO 13006 - NF EN 14411 annexe G - Groupe B1a - UGL (E ≤ 0,5%)

Groupe B
30x60 GR
R 11

Couleurs / Colours / Farben / Colori

AUTEUIL

VÉSINET

MEUDON

ISSY

Finition / Finish / Oberfläche / Finitura

N GR

Structure / Structure / Struktur / Struttura

LI

Bord / Edge / Kante / Bordo

N R

Formats / Sizes / Formate / Formati



30x60
30x60R
30x60GR

Auteuil 30x60GR

MONTMARTRE

Grès cérame porcelainés / Porcelain tiles / Feinsteinzeugfliesen / Gres Porcellanato
ISO 13006 - NF EN 14411 annexe G - Groupe B1a - UGL (E ≤ 0,5%)

Groupe B
30x60 GR

Format / Size Format / Formato	□ x m²							
				m² / Sqm / Qm / Mq			m² / Sqm / Qm / Mq	
30x60 / 12"x24"	5,50	22,50	6	1,08	22,75	40	43,20	910
8x60 / 3,2"x24" Tête de marche			2	1,20	1,99	480	576	983
8x30 / 3,2"x12" Plinthe droite			33	9,90	16,41	64	633,60	1078
8x60 / 3,2"x24" Plinthe droite			6	3,60	5,80	104	374,40	631

AUTEUIL

VÉSINET



MEUDON



ISSY







	30x60					**8x30** **Plinthe droite** Skirting / Sockel / Battiscopa				**8x60** **Plinthe droite** Skirting / Sockel / Battiscopa					**8x60** **Tête de marche** Head nosing / Kopfplatten / Torello gradino				
AUTEUIL	30x60	↕ 9,5 mm		**00118031**	■ 104	8x30	↕ 9,5 mm	**00118247**	▲ 63	8x60	↕ 9,5 mm	**00118071**	▲ 65		8x60	↕ 9,5 mm	**00120075**	▲ 94	
	30x60 **R**	↕ 9,5 mm		**00118035**	■ 113	8x30 **R**	↕ 9,5 mm	**00118251**	▲ 74	8x60 **R**	↕ 9,5 mm	**00118075**	▲ 81						
	30x60 **GR**	↕ 9,5 mm		**00118067**	■ 110														
VÉSINET	30x60	↕ 9,5 mm	U4P3E3C2	**00118032**	■ 104	8x30	↕ 9,5 mm	**00118248**	▲ 63	8x60	↕ 9,5 mm	**00118072**	▲ 65		8x60	↕ 9,5 mm	**00120075**	▲ 94	
	30x60 **R**	↕ 9,5 mm	U4P3E3C2	**00118036**	■ 113	8x30 **R**	↕ 9,5 mm	**00118252**	▲ 74	8x60 **R**	↕ 9,5 mm	**00118076**	▲ 81						
	30x60 **GR**	↕ 9,5 mm		**00118068**	■ 110														
MEUDON	30x60	↕ 9,5 mm		**00118033**	■ 104	8x30	↕ 9,5 mm	**00118249**	▲ 63	8x60	↕ 9,5 mm	**00118073**	▲ 65		8x60	↕ 9,5 mm	**00120728**	▲ 94	
	30x60 **R**	↕ 9,5 mm		**00118037**	■ 113	8x30 **R**	↕ 9,5 mm	**00118253**	▲ 74	8x60 **R**	↕ 9,5 mm	**00118077**	▲ 81						
	30x60 **GR**	↕ 9,5 mm		**00118069**	■ 110														
ISSY	30x60	↕ 9,5 mm	U4P3E3C2	**00118034**	■ 107	8x30	↕ 9,5 mm	**00118250**	▲ 63	8x60	↕ 9,5 mm	**00118074**	▲ 65		8x60	↕ 9,5 mm	**00118866**	▲ 94	
	30x60 **R**	↕ 9,5 mm	U4P3E3C2	**00118038**	■ 115	8x30 **R**	↕ 9,5 mm	**00118254**	▲ 74	8x60 **R**	↕ 9,5 mm	**00118078**	▲ 81						
	30x60 **GR**	↕ 9,5 mm		**00118070**	■ 114														

R : Rectifié - Rectified - Rektifiziert - Rettificate **/ GR** : Antidérapant - Antislip - Rutschsicher - Antiderapante

PONDICHÉRY

Grès cérame porcelainés
Porcelain tiles
Feinsteinzeugfliesen
Gres Porcellanato

ISO 13006 - NF EN 14411 annexe G - Groupe B1a - UGL (E ≤ 0,5%)

Couleurs / Colours / Farben / Colori

YANAON

BHARATHI

CHANDERNAGOR

Finition / Finish / Oberfläche / Finitura

N

Structure / Structure / Struktur / Struttura

LI

Bord / Edge / Kante / Bordo

N R

Formats / Sizes / Formate / Formati


60x60
60x60R


30x60


45x45

Chandernagor 60x60

PONDICHÉRY

Grès cérame porcelainés / Porcelain tiles / Feinsteinzeugfliesen / Gres Porcellanato
ISO 13006 - NF EN 14411 annexe G - Groupe B1a - UGL (E ≤ 0,5%)

Format / Size Format / Formato	□ x m²								
				m² / Sqm / Qm / Mq			m² / Sqm / Qm / Mq	
60x60 / 24"x24"	2,75	20,35	3	1,08	22,75	40	43,20	910
60x60 R / 24"x24"	2,75	20,35	3	1,08	22,75	32	34,56	728
30x60 / 12"x24"	5,50	22,50	6	1,08	22,75	40	43,20	910
45x45 / 18"x18"	4,90	19,45	5	1,014	19,70	66	66,92	1328
45x45 / 18"x18" Nez de marche			5	2,25	19,7	66	148,5	1328
8x45 / 3,2"x18" Tête de marche			3	1,35	2,18	240	324	551
8x60 / 3,2"x24" Tête de marche			2	1,2	1,99	480	576	983
8x45 / 3,2"x18" Plinthe droite			20	9	14,30	60	540	886
8x60 / 3,2"x24" Plinthe droite			6	3,6	5,8	104	374,4	631

BHARATHI

CHANDERNAGOR

YANAON

	60x60					**30x60**						**45x45**					
BHARATHI	60x60	↕ 9,5 mm	U4P4+E3C2	**00120096**	■ 112	30x60	↕ 9,5 mm	U4P3E3C2	**00119973**	■ 104		45x45	↕ 9 mm	U4P4E3C2	**00119958**	■ 88	
	60x60 **R**	↕ 9,5 mm	U4P4+E3C2	**00120099**	■ 115												
CHANDERNAGOR	60x60	↕ 9,5 mm	U4P4+E3C2	**00120097**	■ 112	30x60	↕ 9,5 mm	U4P3E3C2	**00119974**	■ 104		45x45	↕ 9 mm	U4P4E3C2	**00119959**	■ 88	
	60x60 **R**	↕ 9,5 mm	U4P4+E3C2	**00120100**	■ 115												
YANAON	60x60	↕ 9,5 mm	U4P4+E3C2	**00120098**	■ 112	30x60	↕ 9,5 mm	U4P3E3C2	**00119975**	■ 104		45x45	↕ 9 mm	U4P4E3C2	**00119960**	■ 88	
	60x60 **R**	↕ 9,5 mm	U4P4+E3C2	**00120101**	■ 115												









	8x45 **Plinthe droite** Skirting / Sockel / Battiscopa				**8x60** **Plinthe droite** Skirting / Sockel / Battiscopa				**45x45** **Nez de marche** Step nosing / Stufenplatten / Gradino				**8x45** **Tête de marche** Head nosing / Kopfplatten / Torello gradino			
BHARATHI	8x45	↕ 9 mm	**00120055**	▲ 63	8x60	↕ 9,5 mm	**00120071**	▲ 65	45x45	↕ 9 mm	**00120058**	▲ 105	8x45	↕ 9 mm	**00121114**	▲ 89
					8x60 **R**	↕ 9,5 mm	**00120102**	▲ 81								
CHANDERNAGOR	8x45	↕ 9 mm	**00120056**	▲ 63	8x60	↕ 9,5 mm	**00120072**	▲ 65	45x45	↕ 9 mm	**00120059**	▲ 105	8x45	↕ 9 mm	**00121115**	▲ 89
					8x60 **R**	↕ 9,5 mm	**00120103**	▲ 81								
YANAON	8x45	↕ 9 mm	**00120057**	▲ 63	8x60	↕ 9,5 mm	**00120073**	▲ 65	45x45	↕ 9 mm	**00120060**	▲ 105	8x45	↕ 9 mm	**00121116**	▲ 89
					8x60 **R**	↕ 9,5 mm	**00120104**	▲ 81								

R : Rectifié - Rectified - Rektifiziert - Rettificate

PROJECT LINE

Grès cérame porcelainés
Porcelain tiles
Feinsteinzeugfliesen
Gres Porcellanato

ISO 13006 - NF EN 14411 annexe G - Groupe B1a - UGL (E ≤ 0,5%)

Couleurs / Colours / Farben / Colori

NORFOLK

KENT

BLACKPOOL

Finition / Finish / Oberfläche / Finitura

N

Structure / Structure / Struktur / Struttura

LI

Bord / Edge / Kante / Bordo

N R

Formats / Sizes / Formate / Formati


60x60
60x60R


45x45
45x45R

Kent 45x45

PROJECT LINE

Grès cérame porcelainés / Porcelain tiles / Feinsteinzeugfliesen / Gres Porcellanato
ISO 13006 - NF EN 14411 annexe G - Groupe B1a - UGL (E ≤ 0,5%)

Format / Size Format / Formato	□ x m²							
				m² / Sqm / Qm / Mq			m² / Sqm / Qm / Mq	
60x60 R /24"x24"	2,75	20,35	3	1,08	22,75	32	34,56	728
60x60 /24"x24"	2,75	20,35	3	1,08	22,75	40	43,20	910
45x45 / 18"x18"	4,9	19,45	5	1,014	19,7	66	66,92	1328
45x45 / 18"x18" Nez de marche			5	2,250	19,7	66	148,50	1348
8x45 / 3,2"x18" Tête de marche			3	1,350	2,18	240	324,00	551
8x45 / 3,2"x18" Plinthe droite			20	9,00	14,3	60	540,00	886
8x60 / 3,2"x24" Plinthe droite			6	3,60	5,8	104	374,40	631
8x60 / 3,2"x24" Tête de marche			2	1,20	1,99	480	576,00	983

NORFOLK

KENT

BLACKPOOL

	60x60					**45x45**				
NORFOLK						45x45	↕ 9 mm	U4P4E3C2	**00118007**	■ 88
						45x45 **R**	↕ 9 mm	U4P4E3C2	**00118011**	■ 106
KENT	60x60	↕ 9,5 mm	(**1**)	**00121378**	■ 111	45x45	↕ 9 mm	U4P4E3C2	**00118008**	■ 88
	60x60 **R**	↕ 9,5 mm	(**1**)	**00121380**	■ 115	45x45 **R**	↕ 9 mm	U4P4E3C2	**00118012**	■ 106
BLACKPOOL	60x60	↕ 9,5 mm	(**1**)	**00121379**	■ 111	45x45	↕ 9 mm	U4P4E3C2	**00118005**	■ 96
	60x60 **R**	↕ 9,5 mm	(**1**)	**00121381**	■ 115	45x45 **R**	↕ 9 mm	U4P4E3C2	**00118009**	■ 108

R : Rectifié - Rectified - Rektifiziert - Rettificate
(**1**) : Procédure en cours de certification. Se référer au site du CSTB

PIÈCES SPÉCIALES
Fittings
Formstücke
Pezzi speciali











	8x45 **Plinthe droite** Skirting / Sockel / Battiscopa				**8x60** **Plinthe droite** Skirting / Sockel / Battiscopa				**45x45** **Nez de marche** Step nosing / Stufenplatten / Gradino				**8x45** **Tête de marche** Head nosing / Kopfplatten / Torello gradino				**8x60** **Tête de marche** Head nosing / Kopfplatten / Torello gradino			
NORFOLK	8x45	↕ 9 mm	**00118023**	▲ 63					45x45	↕ 9 mm	**00118015**	▲ 105	8x45	↕ 9 mm	**00118023**	▲ 63				
	8x45 **R**	↕ 9 mm	**00118027**	▲ 74					45x45 **R**	↕ 9 mm	**00118019**	▲ 108	8x45 **R**	↕ 9 mm	**00118027**	▲ 74				
KENT	8x45	↕ 9 mm	**00118024**	▲ 63	8x60	↕ 9,5 mm	**00121382**	▲ 65	45x45	↕ 9 mm	**00118016**	▲ 105	8x45	↕ 9 mm	**00118024**	▲ 63	8x60	↕ 9,5 mm	**00122025**	▲ 94
	8x45 **R**	↕ 9 mm	**00118028**	▲ 74	8x60 **R**	↕ 9,5 mm	**00121384**	▲ 83	45x45 **R**	↕ 9 mm	**00118020**	▲ 108	8x45 **R**	↕ 9 mm	**00118028**	▲ 74				
BLACKPOOL	8x45	↕ 9 mm	**00118021**	▲ 63	8x60	↕ 9,5 mm	**00121383**	▲ 65	45x45	↕ 9 mm	**00118013**	▲ 105	8x45	↕ 9 mm	**00118021**	▲ 63	8x60	↕ 9,5 mm	**00122026**	▲ 94
	8x45 **R**	↕ 9 mm	**00118025**	▲ 74	8x60 **R**	↕ 9,5 mm	**00118385**	▲ 83	45x45 **R**	↕ 9 mm	**00118017**	▲ 108	8x45 **R**	↕ 9 mm	**00118025**	▲ 74				

THE LOUNGE

Grès cérame porcelainés
Porcelain tiles
Feinsteinzeugfliesen
Gres Porcellanato

ISO 13006 - NF EN 14411 annexe G - Groupe B1a - UGL (E ≤ 0,5%)

Couleurs / Colours / Farben / Colori

AMBER

GRAPHITE

Finition / Finish / Oberfläche / Finitura

N

Structure / Structure / Struktur / Struttura

LI

Bord / Edge / Kante / Bordo

N R

Formats / Sizes / Formate / Formati


60x60R


45x45
45x45R

Graphite 60x60 R

THE LOUNGE



Amber 60x60R

THE LOUNGE

Grès cérame porcelainés / Porcelain tiles / Feinsteinzeugfliesen / Gres Porcellanato
ISO 13006 - NF EN 14411 annexe G - Groupe B1a - UGL (E ≤ 0,5%)

Format / Size Format / Formato	□ x m²							
				m² / Sqm / Qm / Mq			m² / Sqm / Qm / Mq	
60x60 R / 24"x24"	2,75	20,35	3	1,08	22,75	32	34,56	728
45x45 / 18"x18"	4,90	19,45	5	1,014	19,70	66	66,92	1328
45x45 / 18"x18" Nez de marche			5	2,25	19,70	66	148,5	1328
8x45 / 3,2"x18" Tête de marche			3	1,35	2,18	240	324,00	551
8x45 / 3,2"x18" Plinthe droite			20	9,00	14,30	60	540,00	886
8x60 / 3,2"x24" Plinthe droite			6	3,60	5,80	104	374,40	631
3,5x45 Frise			2	0,90				
3,5x60 Frise			4	2,40				

Frise Club multicolore
3,5x45 | **00032375** | ● 32

Frise Club 60 multicolore
3,5x60 | **00115029** | ● 51

AMBER

GRAPHITE









		60x60					**45x45**						**8x45** **Plinthe droite** Skirting / Sockel / Battiscopa				**8x60** **Plinthe droite** Skirting / Sockel / Battiscopa				**45x45** **Nez de marche** Step nosing / Stufenplatten / Gradino				**8x45** **Tête de marche** Head nosing / Kopfplatten / Torello gradino			
AMBER							45x45	↕ 9,mm	U4P4E3C2	**00031448**	■ 88		8x45	↕ 9 mm	**00031456**	▲ 63					45x45	↕ 9 mm	**00031452**	▲ 106	8x45	↕ 9 mm	**00118275**	▲ 89
		60x60 **R**	↕ 9,5 mm	U4P4+E3C2	**00115027**	■ 115	45x45 **R**	↕ 9,mm	U4P4E3C2	**00032301**	■ 106		8x45 **R**	↕ 9 mm	**00032293**	▲ 74	8x60 **R**	↕ 9,5 mm	**00115122**	▲ 81	45x45 **R**	↕ 9 mm	**00032297**	▲ 108				
GRAPHITE							45x45	↕ 9,mm	U4P4E3C2	**00031446**	■ 96		8x45	↕ 9 mm	**00031454**	▲ 63					45x45	↕ 9 mm	**00031450**	▲ 106	8x45	↕ 9 mm	**00117360**	▲ 89
		60x60 **R**	↕ 9,5 mm	U4P4+E3C2	**00115025**	■ 115	45x45 **R**	↕ 9,mm	U4P4E3C2	**00032299**	■ 108		8x45 **R**	↕ 9 mm	**00032291**	▲ 74	8x60 **R**	↕ 9,5 mm	**00115120**	▲ 81	45x45 **R**	↕ 9 mm	**00032295**	▲ 108				

R : Rectifié - Rectified - Rektifiziert - Rettificate

URBAN

Grès cérame porcelainés
Porcelain tiles
Feinsteinzeugfliesen
Gres Porcellanato

ISO 13006 - NF EN 14411 annexe G - Groupe B1a - UGL (E ≤ 0,5%)

Groupe A

Couleurs / Colours / Farben / Colori

NOMADE

CHIC

Finition / Finish / Oberfläche / Finitura

N

Structure / Structure / Struktur / Struttura

LI

Bord / Edge / Kante / Bordo

N

Formats / Sizes / Formate / Formati



45x45

Chic 45x45

URBAN

Grès cérame porcelainés / Porcelain tiles / Feinsteinzeugfliesen / Gres Porcellanato
ISO 13006 - NF EN 14411 annexe G - Groupe B1a - UGL (E ≤ 0,5%)

Groupe A

Format / Size Format / Formato	□ x m²							
				m² / Sqm / Qm / Mq			m² / Sqm / Qm / Mq	
45x45 / 18"x18"	4,90	19,45	5	1,014	19,70	66	66,92	1328
45x45 / 18"x18" Nez de marche			5	2,25	19,70	66	148,5	1328
8x45 / 3,2"x18" Tête de marche			3	1,35	2,18	240	324,00	551
8x45 / 3,2"x18" Plinthe droite			20	9,00	14,30	60	540,00	886
4,3x45 Frise			2	0,90				



NOMADE



CHIC

Frise Vallée multicolore
4,3x45 | **00032473** | ● 48



	45x45					**8x45** **Plinthe droite** Skirting / Sockel / Battiscopa				**45x45** **Nez de marche** Step nosing / Stufenplatten Gradino				**8x45** **Tête de marche** Head nosing / Kopfplatten Torello gradino			
NOMADE	45x45	↕ 9,mm	U4P4E3C2	**00032377**	■ 89	8x45	↕ 9 mm	**00032381**	▲ 63	45x45	↕ 9 mm	**00032384**	▲ 99	8x45	↕ 9 mm	**00116839**	▲ 89
CHIC	45x45	↕ 9,mm	U4P4E3C2	**00032379**	■ 92	8x45	↕ 9 mm	**00032383**	▲ 63	45x45	↕ 9 mm	**00032387**	▲ 99	8x45	↕ 9 mm	**00118620**	▲ 89

Nomade 45x45

STONE EDGE

Grès cérame porcelainés
Porcelain tiles
Feinsteinzeugfliesen
Gres Porcellanato

ISO 13006 - NF EN 14411 annexe G - Groupe B1a - UGL (E ≤ 0,5%)

Groupe B
30x60 GR

Couleurs / Colours / Farben / Colori

ISLANDE

CHANNEL

NORDIC

Finition / Finish / Oberfläche / Finitura

N L GR

Structure / Structure / Struktur / Struttura

ST

Bord / Edge / Kante / Bordo

N

Formats / Sizes / Formate / Formati



30x60
30x60L
30x60GR

Islande 30x60

STONE EDGE

Channel 30x60

STONE EDGE

Grès cérame porcelainés / Porcelain tiles / Feinsteinzeugfliesen / Gres Porcellanato
ISO 13006 - NF EN 14411 annexe G - Groupe B1a - UGL (E ≤ 0,5%)

Groupe B
30x60 GR

Format / Size Format / Formato	□ x m²							
				m² / Sqm / Qm / Mq			m² / Sqm / Qm / Mq	
30x60 / 12"x24"	5,50	22,50	6	1,08	22,75	40	43,20	910
8x60 / 3,2"x24" Plinthe droite			6	3,60	5,80	104	374,40	631

ISLANDE

CHANNEL

NORDIC



		30x60					**8x60** **Plinthe droite** Skirting / Sockel / Battiscopa			
CHANNEL		30x60	↕ 9,5 mm	U4P3E3C2	**00116625**	■ 104	8x60	↕ 9,5 mm	**00116602**	▲ 65
		30x60 **GR**	↕ 9,5 mm	U4P3E3C2	**00116628**	■ 104				
		30x60 **L**	↕ 9,5 mm	U4P3E3C2	**00117111**	■ 113				
ISLANDE		30x60	↕ 9,5 mm	U4P3E3C2	**00116626**	■ 104	8x60	↕ 9,5 mm	**00116603**	▲ 65
		30x60 **GR**	↕ 9,5 mm	U4P3E3C2	**00116629**	■ 104				
		30x60 **L**	↕ 9,5 mm	U4P3E3C2	**00117112**	■ 113				
NORDIC		30x60	↕ 9,5 mm	U4P3E3C2	**00116627**	■ 104	8x60	↕ 9,5 mm	**00116604**	▲ 65
		30x60 **GR**	↕ 9,5 mm	U4P3E3C2	**00116630**	■ 104				
		30x60 **L**	↕ 9,5 mm	U4P3E3C2	**00117113**	■ 113				

L : Lappato rectifié - **GR** : Antidérapant - Antislip - Rutschsicher - Antidérapante

DESVRES

FRENCH STYLE, WORLD TILES

Collections

Grès cérame émaillés
Glazed porcelain tiles
Glasiertes Feinsteinzeug
Gres Porcellanato smaltato

Patchwork 130
Magnetic 138
Armada 144
Vanity 148
Skyfall 154
Vermont 158

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 162
TECHNICAL DATAS.
TECHNISCHE DATEN.
CARATTERISTICHE TECNICHE.

CONDITIONNEMENTS 163
PACKING.
VERPACKUNG.
IMBALLI.

PATCHWORK

Grès cérame émaillés
Glazed porcelain tiles
Glasiertes Feinsteinzeug
Gres Porcellanato smaltato

ISO 13006 - NF EN 14411 annexe G - Groupe B1a - GL (E ≤ 0,5%)

Couleurs / Colours / Farben / Colori

CALAIS

NICE

Finition / Finish / Oberfläche / Finitura

N

Structure / Structure / Struktur / Struttura

LI

Bord / Edge / Kante / Bordo

N

Formats / Sizes / Formate / Formati


30x30


35x40

Calais 30x30

PATCHWORK

Nice 30x30

PATCHWORK

Nice 35x40

Calais 35x40

PATCHWORK

Grès cérame porcelainés / Porcelain tiles / Feinsteinzeugfliesen / Gres Porcellanato
ISO 13006 - NF EN 14411 annexe G - Groupe B1a - GL (E ≤ 0,5%)

Format / Size Format / Formato	□ x m²							
				m² / Sqm / Qm / Mq			m² / Sqm / Qm / Mq	
30x30 / 12"x12"	11	19,70	14	1,27	23,65	40	56,80	974
35x40 / 14"x16"	9,62	23,00	9	0,936	21,50	48	44,93	1060

CALAIS

CALAIS Hexagone

NICE

NICE Hexagone

		30x30					**35x40 Hexagone**			
CALAIS		30x30	↕ 9 mm	U3 P3 E3 C2	**00121502**	■ 89	35x40	↕ 10 mm	**00121778**	■ 108
NICE		30x30	↕ 9 mm	U3 P3 E3 C2	**00121503**	■ 89	35x40	↕ 10 mm	**00121779**	■ 108

MAGNETIC

Grès cérame émaillés
Glazed porcelain tiles
Glasiertes Feinsteinzeug
Gres Porcellanato smaltato

ISO 13006 - NF EN 14411 annexe G - Groupe B1a - GL (E ≤ 0,5%)

Couleurs / Colours / Farben / Colori

BLANC

BEIGE

GRIS

TAUPE

Finition / Finish / Oberfläche / Finitura

N

Structure / Structure / Struktur / Struttura

LI

Bord / Edge / Kante / Bordo

N

Formats / Sizes / Formate / Formati


45x45


30x30

Gris 45x45

MAGNETIC

Beige 30x30

Gris 45x45

MAGNETIC

Grès cérame émaillés / Glazed porcelain tiles / Glasiertes Feinsteinzeug / Gres Porcellanato smaltato

ISO 13006 - NF EN 14411 annexe G - Groupe B1a - GL (E ≤ 0,5%)

Format / Size Format / Formato	□ x m²							
				m² / Sqm / Qm / Mq			m² / Sqm / Qm / Mq	
45x45 / 18"x18"	4,9	19,45	5	1,014	19,70	66	66,92	1330
30x30 / 12"x12"	11	16,50	15	1,37	22,60	42	57,54	978
45x45 / 18"x18" Nez de marche			5	2,25	20,00	66	148,50	1348
30x30 / 12"x12" Nez de marche			15	4,5	23,65	40	180	974
8x30 / 3,2"x12" Plinthe droite			40	12	20,40	64	768	1334
8x45 / 3,2"x18" Plinthe droite			20	9	14,30	60	540	886

BLANC PEI 5

BEIGE PEI 5



GRIS



TAUPE

	45x45					**30x30**						**8x30** Plinthe droite Skirting / Sockel / Battiscopa				**8x45** Plinthe droite Skirting / Sockel / Battiscopa				**30x30** Nez de marche Step nosing / Stufenplatten / Gradino				**45x45** Nez de marche Step nosing / Stufenplatten / Gradino			
BLANC	45x45	↕ 9 mm	PEI V U3SP3E3C2	**00119271**	■ 73	30x30	↕ 8 mm	PEI V U3SP3E3C2	**00119266**	■ 69		8x30	↕ 8 mm	**00119281**	▲ 29	8x45	↕ 9 mm	**00119286**	▲ 41	30x30	↕ 8 mm	**00119291**	▲ 72	45x45	↕ 9 mm	**00119296**	▲ 75
BEIGE	45x45	↕ 9 mm	PEI V U3SP3E3C2	**00119272**	■ 73	30x30	↕ 8 mm	PEI V U3SP3E3C2	**00119267**	■ 69		8x30	↕ 8 mm	**00119282**	▲ 29	8x45	↕ 9 mm	**00119287**	▲ 41	30x30	↕ 8 mm	**00119292**	▲ 72	45x45	↕ 9 mm	**00119297**	▲ 75
GRIS	45x45	↕ 9 mm	PEI IV U3P3E3C2	**00119273**	■ 73	30x30	↕ 8 mm	PEI IV U3P3E3C2	**00119268**	■ 69		8x30	↕ 8 mm	**00119283**	▲ 29	8x45	↕ 9 mm	**00119288**	▲ 41	30x30	↕ 8 mm	**00119293**	▲ 72	45x45	↕ 9 mm	**00119297**	▲ 75
TAUPE	45x45	↕ 9 mm	PEI IV U3P3E3C2	**00119274**	■ 73	30x30	↕ 8 mm	PEI IV U3P3E3C2	**00119269**	■ 69		8x30	↕ 8 mm	**00119284**	▲ 29	8x45	↕ 9 mm	**00119289**	▲ 41	30x30	↕ 8 mm	**00119294**	▲ 72	45x45	↕ 9 mm	**00119299**	▲ 75

ARMADA

Grès cérame émaillés
Glazed porcelain tiles
Glasiertes Feinsteinzeug
Gres Porcellanato smaltato

ISO 13006 - NF EN 14411 annexe G - Groupe B1a - GL (E ≤ 0,5%)

45x45GR R11 | R10 | V2

Couleurs / Colours / Farben / Colori

PLAISANCE

FERRY

CLIPPER

Finition / Finish / Oberfläche / Finitura

N GR

Structure / Structure / Struktur / Struttura

LI

Bord / Edge / Kante / Bordo

N

Formats / Sizes / Formate / Formati


60x60


30x60


45x45
45x45GR

Plaisance 30x60

ARMADA

Grès cérame émaillés / Glazed porcelain tiles / Glasiertes Feinsteinzeug / Gres Porcellanato smaltato

ISO 13006 - NF EN 14411 annexe G - Groupe B1a - GL (E ≤ 0,5%)

45x45GR

Format / Size Format / Formato	□ x m²							
				m² / Sqm / Qm / Mq			m² / Sqm / Qm / Mq	
60x60 / 24"x24"								
45x45 / 18"x18"	4,9	19,45	5	1,014	19,70	66	66,92	1330
30x60 / 12"x24"	5,5	22,50	6	1,08	22,75	40	43,20	910
8x30 / 3,2"x12" Plinthe droite			33	9,9	13,7	64	633,6	877
8x45 / 3,2"x18" Plinthe droite			33	9,9	16,41	64	633,6	1078
45x45 / 18"x18" Nez de marche			20	9	14,30	60	540	886



PLAISANCE



FERRY



CLIPPER

		60x60					**30x60**					**45x45**						**8x30** **Plinthe droite** Skirting / Sockel / Battiscopa				**8x45** **Plinthe droite** Skirting / Sockel / Battiscopa				**45x45** **Nez de marche** Step nosing / Stufenplatten / Gradino			
PLAISANCE												45x45	↕ 9 mm	**PEI IV** U3P3E3C2	**00118967**	■ 76		8x30	↕ 9,5 mm	**00119238**	▲ 29	8x45	↕ 9 mm	**00119241**	▲ 41	45x45	↕ 9 mm	**00119247**	▲ 75
												45x45 **GR**	↕ 9 mm	**PEI IV** U3P3E3C2	**00119313**	■ 76													
FERRY		60x60	↕ 9,5 mm	**PEI IV** U3P3E3C2	**00121720**	■ 105	30x60	↕ 9,5 mm	**PEI IV** U3P3E3C2	**00118972**	■ 77	45x45	↕ 9 mm	**PEI IV** U3P3E3C2	**00118968**	■ 76		8x30	↕ 9,5 mm	**00119239**	▲ 29	8x45	↕ 9 mm	**00119242**	▲ 41	45x45	↕ 9 mm	**00119248**	▲ 75
												45x45 **GR**	↕ 9 mm	**PEI IV** U3P3E3C2	**00119314**	■ 76													
CLIPPER		60x60	↕ 9,5 mm	**PEI III** U2SP3E3C2	**00121721**	■ 105						45x45	↕ 9 mm	**PEI III** U2SP3E3C2	**00118969**	■ 76		8x30	↕ 9,5 mm	**00119240**	▲ 29	8x45	↕ 9 mm	**00119243**	▲ 41	45x45	↕ 9 mm	**00119249**	▲ 75
												45x45 **GR**	↕ 9 mm	**PEI III** U2SP3E3C2	**00119315**	■ 76													

GR : Antidérapant - Antislip - Rutschsicher - Antiderapante

VANITY

Grès cérame émaillés
Glazed porcelain tiles
Glasiertes Feinsteinzeug
Gres Porcellanato smaltato

ISO 13006 - NF EN 14411 annexe G - Groupe B1a - GL (E ≤ 0,5%)

Couleurs / Colours / Farben / Colori

PRETTY

GLOW

DELUXE

STARDUST

Finition / Finish / Oberfläche / Finitura

N

Structure / Structure / Struktur / Struttura

LI

Bord / Edge / Kante / Bordo

N

Formats / Sizes / Formate / Formati


30x60


30x30

Glow 30x60

VANITY

Deluxe 30x30

VANITY

Grès cérame émaillés / Glazed porcelain tiles / Glasiertes Feinsteinzeug / Gres Porcellanato smaltato
ISO 13006 - NF EN 14411 annexe G - Groupe B1a - GL (E ≤ 0,5%)

Format / Size Format / Formato	□ x m²							
				m² / Sqm / Qm / Mq			m² / Sqm / Qm / Mq	
30x60 / 12"x24"	5,5	22,50	6	1,08	22,75	40	43,2	910
30x30 / 12"x12"	11	16,50	15	1,37	22,60	42	57,54	978
30x30 / 12"x12" Nez de marche			15	4,5	23,65	40	180	974
8x30 / 3,2"x12" Plinthe droite			40	12	20,40	64	768	1334



PRETTY

GLOW

DELUXE



STARDUST

		30x60					**30x30**						**8x30** **Plinthe droite** Skirting / Sockel / Battiscopa				**30x30** **Nez de marche** Step nosing / Stufenplatten / Gradino				
PRETTY		30x60	↕ 9,5 mm	**PEI IV** U3P3E3C2	**00119254**	■ 77	30x30	↕ 8 mm	**PEI IV** U3P3E3C2	**00119250**	■ 71		8x30	↕ 8 mm	**00119258**	▲ 29	30x30	↕ 8 mm	**00119262**	▲ 72	
GLOW		30x60	↕ 9,5 mm	**PEI III** U2SP3E3C2	**00119256**	■ 77	30x30	↕ 8 mm	**PEI III** U2SP3E3C2	**00119252**	■ 71		8x30	↕ 8 mm	**00119259**	▲ 29	30x30	↕ 8 mm	**00119263**	▲ 72	
DELUXE		30x60	↕ 9,5 mm	**PEI IV** U3P3E3C2	**00119255**	■ 77	30x30	↕ 8 mm	**PEI IV** U3P3E3C2	**00119251**	■ 71		8x30	↕ 8 mm	**00119260**	▲ 29	30x30	↕ 8 mm	**00119264**	▲ 72	
STARDUST		30x60	↕ 9,5 mm	**PEI III** U2SP3E3C2	**00119257**	■ 77	30x30	↕ 8 mm	**PEI III** U2SP3E3C2	**00119253**	■ 71		8x30	↕ 8 mm	**00119261**	▲ 29	30x30	↕ 8 mm	**00119265**	▲ 72	

SKYFALL

Grès cérame émaillés
Glazed porcelain tiles
Glasiertes Feinsteinzeug
Gres Porcellanato smaltato

ISO 13006 - NF EN 14411 annexe G - Groupe B1a - GL (E ≤ 0,5%)

Couleurs / Colours / Farben / Colori

CRISLER

MERCURY

REPUBLIC

Finition / Finish / Oberfläche / Finitura

N

Structure / Structure / Struktur / Struttura

LI

Bord / Edge / Kante / Bordo

N

Formats / Sizes / Formate / Formati



45x45



30x30

Mercury 45x45

SKYFALL

Grès cérame émaillés / Glazed porcelain tiles / Glasiertes Feinsteinzeug / Gres Porcellanato smaltato
ISO 13006 - NF EN 14411 annexe G - Groupe B1a - GL (E ≤ 0,5%)

Format / Size Format / Formato	□ x m²							
				m² / Sqm / Qm / Mq			m² / Sqm / Qm / Mq	
45x45 / 18"x18"	4,92	19,45	5	1,014	19,70	66	66,92	1328
30x30 / 12"x12"	11	16,50	15	1,37	22,60	42	57,54	978
45x45 / 18"x18" Nez de marche			5	2,25	20,00	66	148,50	1348
30x30 / 12"x12" Nez de marche			15	4,5	23,65	40	180	974
8x30 / 3,2"x12" Plinthe droite			40	12	20,40	64	768	1334
8x45 / 3,2"x18" Plinthe droite			20	9	14,30	60	540	886



CRISLER

MERCURY



REPUBLIC

		45x45					**30x30**						**8x30** **Plinthe droite** Skirting / Sockel / Battiscopa				**8x45** **Plinthe droite** Skirting / Sockel / Battiscopa				**30x30** **Nez de marche** Step nosing / Stufenplatten / Gradino				**45x45** **Nez de marche** Step nosing / Stufenplatten / Gradino			
CRISLER		45x45	↕ 9 mm	PEI IV U3P3E3C2	**00118950**	■ 73							8x30	↕ 8 mm	**00119281**	▲ 29	8x45	↕ 9 mm	**00119286**	▲ 41					45x45	↕ 9 mm	**00119222**	▲ 75
MERCURY		45x45	↕ 9 mm	PEI IV U3P3E3C2	**00118953**	■ 73	30x30	↕ 8 mm	PEI IV U3P3E3C2	**00119190**	■ 69		8x30	↕ 8 mm	**00119282**	▲ 29	8x45	↕ 9 mm	**00119287**	▲ 41	30x30	↕ 8 mm	**00119220**	▲ 72	45x45	↕ 9 mm	**00119224**	▲ 75
REPUBLIC		45x45	↕ 9 mm	PEI III U2SP3E3C2	**00118954**	■ 73	30x30	↕ 8 mm	PEI III U2SP3E3C2	**00119191**	■ 69		8x30	↕ 8 mm	**00119283**	▲ 29	8x45	↕ 9 mm	**00119288**	▲ 41	30x30	↕ 8 mm	**00119221**	▲ 72	45x45	↕ 9 mm	**00119225**	▲ 75

VERMONT

Grès cérame émaillés
Glazed porcelain tiles
Glasiertes Feinsteinzeug
Gres Porcellanato smaltato

ISO 13006 - NF EN 14411 annexe G - Groupe B1a - GL (E ≤ 0,5%)

Groupe B
45x45GR

Couleurs / Colours / Farben / Colori

CHAMPLAIN

Finition / Finish / Oberfläche / Finitura

N GR

Structure / Structure / Struktur / Struttura

LI

Bord / Edge / Kante / Bordo

N

Formats / Sizes / Formate / Formati



30x60

45x45
45x45 GR

30x30

Champlain 30x60

VERMONT

Grès cérame émaillés / Glazed porcelain tiles / Glasiertes Feinsteinzeug / Gres Porcellanato smaltato

ISO 13006 - NF EN 14411 annexe G - Groupe B1a - GL (E ≤ 0,5%)

Groupe B 45x45GR

Format / Size Format / Formato	□ x m²							
				m² / Sqm / Qm / Mq			m² / Sqm / Qm / Mq	
45x45 / 18"x18"	4,92	19,45	5	1,014	19,70	66	66,92	1328
30x60 / 12"x24"	5,5	22,50	6	1,08	22,75	40	43,20	938
30x30 / 12"x12"	11	16,50	15	1,37	22,60	42	57,54	978
45x45 / 18"x18" Nez de marche			5	2,25	20,00	66	148,50	1348
30x30 / 12"x12" Nez de marche			15	4,50	23,65	40	180,00	974
8x30 / 3,2"x12" Plinthe droite			40	12,00	20,40	64	768,00	1334
8x45 / 3,2"x18" Plinthe droite			20	9,00	14,30	60	540,00	886

CHAMPLAIN

	30x60					**45x45**					**30x30**						**8x30** Plinthe droite Skirting / Sockel / Battiscopa				**8x45** Plinthe droite Skirting / Sockel / Battiscopa				**30x30** Nez de marche Step nosing / Stufenplatten / Gradino				**45x45** Nez de marche Step nosing / Stufenplatten / Gradino			
CHAMPLAIN	30x60	↕ 9,5 mm	PEI IV U3P3E3C2	**00118963**	■ 75	45x45	↕ 9 mm	PEI IV U3P3E3C22	**00118960**	■ 74	30x30	↕ 8 mm	PEI IV U3P3E3C2	**00119192**	■ 69		8x30	↕ 8 mm	**00119226**	▲ 29	8x45	↕ 9 mm	**00119229**	▲ 72	30x30	↕ 8 mm	**00119232**	▲ 72	45x45	↕ 9 mm	**00119235**	▲ 75
						45x45 **GR**	↕ 9 mm	PEI IV U3P3E3C2	**00119835**	■ 74																						

GR : Antidérapant - Antislip - Rutschsicher - Antiderapante

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GRÈS CÉRAME ÉMAILLES (GL)

Technical datas glazed porcelain tiles - Technische Daten Glasierten Feinsteinzeug - Caratteristiche tecniche gres porcellanato smaltato

	Caractéristiques Selon Méthode D'essai		Grès cérame émaillés EN 14411 ANNEXE G - GROUPE B1a	
			Seuils requis	Résultats produits
Selon NF EN 14411	Absorption d'eau	NF EN ISO 10545-3	E ≤ 0,5 %	E = 0,1 %
	Résistance à la flexion	NF EN ISO 10545-4	R ≥ 35 N/mm² (Mpa)	R ≥ 45 N/mm² (Mpa)
	Résistance à l'abrasion PEI	NF EN ISO 10545-7	PEI II à PEI V	PEI II à PEI V selon coloris
	Résistance aux produits chimiques (acides, bases, produits ménagers additifs pour eau de piscine)	NF EN ISO 10545-13	min. GB	GA -GLA -GHA
	Résistance aux taches	NF EN ISO 10545-14	min. 3	5
	Résistance au gel	NF EN ISO 10545-12	Aucun effet visible après 100 cycles de gel/dègel successifs de +5°C à -5°C	Conforme - Non sensible au gel - Ingélif
Selon Cahier UPEC n° 3735 juillet 2013	Classement U des carreaux céramiques émaillés	Annexe 1	Classe U2 à u3S	Classe U2 à U3S selon coloris
	Résistance aux produits chimiques (acides, bases, produits ménagers)	Annexe 8	mini B	AA
	Résistance aux taches	Annexe 8	mini 2	5
	Characteristics According To Test Metod		Glazed porcelain tiles EN 14411 ANNEX G - GROUP B1a	
			Required levels	Test results
According to NF EN 14411	Water absorbtion	NF EN ISO 10545-3	E ≤ 0,5 %	E = 0,1 %
	Bending strength	NF EN ISO 10545-4	R ≥ 35 N/mm² (Mpa)	R ≥ 45 N/mm² (Mpa)
	PEI abrasion resistance	NF EN ISO 10545-7	PEI II to PEI V	PEI II to PEI V according colour
	Chemical product resistance (acids, bases, domestic cleaning products, swimming-pool water additives)	NF EN ISO 10545-13	min. GB	GA -GLA -GHA
	Stain resistance	NF EN ISO 10545-14	min. 3	5
	Frost resistance	NF EN ISO 10545-12	No visible effects after 100 successive freezing/defrosting cycles of +5°C to -5°C	Conforme - Not sensitive to frost Frost - Proof
	Getestet nach norm		Glasierte Feinsteinzeug EN 14411 ANLAGE G - GRUPPE B1a	
			Erforderlich laut Norm	Produktleistung
Gemäß NF EN 14411	Wasseraufnahme	NF EN ISO 10545-3	E ≤ 0,5 %	E = 0,1 %
	Biegefestigkeit	NF EN ISO 10545-4	R ≥ 35 N/mm² (Mpa)	R ≥ 45 N/mm² (Mpa)
	Widerstandsfähigkeit gegen Abrieb PEI	NF EN ISO 10545-7	PEI II bis PEI V	PEI II bis PEI V je nach Farbe
	Widerstandsfähigkeit bei chemischen Produkten (Säuren, Basen, Haushaltsprodukte, Zusätze im Schwimmbeckenwasser)	NF EN ISO 10545-13	min. GB	GA -GLA -GHA
	Widerstandsfähigkeit gegen Flecken	NF EN ISO 10545-14	min. 3	5
	Widerstandsfähigkeit gegen Frost	NF EN ISO 10545-12	Nach 100 sukzessiven Zyklen Frost/ Auftauen von +5°C bis -5°C keinerleisichbare Auswirkung	Konforme - Nicht frostempfindlich - Frost-sicher
	Caratteristiche tecniche a seconda del metodo di prova		Gres porcellanato smaltato 14411 ALLEGATO G - GRUPPO 1Ba	
			Soglie richieste	Risultati prodotti
Conformemente a NF EN 14411	Assorbimento dell'acqua	NF EN ISO 10545-3	E ≤ 0,5 %	E = 0,1 %
	Resistenza alla flessione	NF EN ISO 10545-4	R ≥ 35 N/mm² (Mpa)	R ≥ 45 N/mm² (Mpa)
	Resistenza all'abrasione PEI	NF EN ISO 10545-7	da PEI II a PEI V	da PEI II a PEI V a seconda del colore
	Resistenza ai prodotti chimici (acidi, basi, prodotti chimici per la casa, additivi per l'acqua della piscina)	NF EN ISO 10545-13	min. GB	GA -GLA -GHA
	Resistenza alle macchie	NF EN ISO 10545-14	min. 3	5
	Resistenza al gelo	NF EN ISO 10545-12	Nessun effetto visibile dopo 100 cicli di congela-mento/disgelo successivi da +5°C a -5°C	Conforme - Non sensibile al gelo - Non gelivo

Les modifications d'ordre technique restent réservées à tout moment. Afin d'obtenir la dernière mise à jour du classement NF UPEC de nos produits, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial, le certificat NF UPEC du produit demandé vous sera alors transmis

CONDITIONNEMENTS

Packing - Verpackung - Imballi

SOLS - Floor tiles - Bodenfliesen - Pavimento

Format Size Format Formato	**Épaisseur** Thickness Dicke Spessore	□ x m²							
			Kg		m² / Sqm / Qm / Mq	Kg		m² / Sqm / Qm / Mq	Kg
60x60 24"x24"	9,5 mm	5,5	20,35	3	1,08	22,00	40	43,20	908
30x60 12"x24"	9,5 mm	5,5	22,50	6	1,08	22,75	40	43,20	938
45x45 18"x18"	9 mm	4,92	19,45	5	1,014	19,70	66	66,92	1328
30x30 12"x12"	8 mm	11	16,50	15	1,37	22,60	42	57,54	978

PIÈCES SPÉCIALES - Fittings - Formstücke - Pezzi speciali

Format Size Format Formato		**Épaisseur** Thickness Dicke Spessore		m² / Sqm / Qm / Mq	Kg		m² / Sqm / Qm / Mq	Kg
	**45x45** 18"x18"	↕ 9 mm	5	2,25	19,7	66	148,5	1328
Nez de marche Step nosing Stufenplatten Gradino	**30x30** 12"x12"	↕ 8 mm	15	4,5	23,65	40	180	974
	**8x45** 3,2"x18"	↕ 9 mm	20	9	14,30	60	540	886
Plinthe droite Skirting Sockel Battiscopa	**8x30** 3,2"x12"	↕ 9,5 mm	33	9	16,41	64	633,6	1078
	8x30 3,2"x12"	↕ 8 mm	40	12	20,40	64	768	1334

DESVRES

FRENCH STYLE, WORLD TILES

Collections

Concept Sol/Mur
Floor/Wall concept
Konzept Boden/Wand
Progetto pavimento/Rivestimento

Sélection prescripteurs 166
Vanity 170
Magnetic 174
Percale 178

CONDITIONNEMENTS 184
PACKING.
VERPACKUNG.
IMBALLI.

CERTIFICATION PRODUITS 185

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 186
TECHNICAL DATAS.
TECHNISCHE DATEN.
CARATTERISTICHE TECNICHE.

SÉLECTION PRESCRIPTEURS

Groupe C pour SP88 AD et SP94 AD

Couleurs / Colours / Farben / Colori

SP88 BLANC Série 9

SP94 GRIS Série 10

SP95 GRIS Série 10

SP92 GRIS Série 10

SP97 NOIR Série 11

SP87 BLANC BRILLANT Série 10

AD SP94 GRIS

AD SP88 BLANC

SP02 JAUNE Série 10

SP32 ROSE Série 10

SP42 BEIGE Série 10

SP12 VERT Série 10

SP22 BLEU Série 10

SP04 JAUNE Série 11

SP34 ROSE Série 10

SP40 BEIGE Série 10

SP14 VERT Série 10

SP26 BLEU Série 10

SP44 BEIGE Série 10

SP16 VERT Série 10

SP28 BLEU Série 11

Grès pressés émaillés
Glazed pressed tiles
Gepresste glasierte Fliesen
Monocottura

ISO 13006 - NF EN 14411 annexe H - Groupe B1b - GL (0,5% < E ≤ 3%)

Finition / Finish / Oberfläche / Finitura

N

Structure / Structure / Struktur / Struttura

LI

Bord / Edge / Kante / Bordo

N

Formats / Sizes / Formate / Formati

20x20 10x20 10x10





SÉLECTION PRESCRIPTEURS

Groupe C pour SP88 AD et SP94 AD

Grès pressés émaillés
Glazed pressed tiles
Gepresste glasierte Fliesen
Monocottura

ISO 13006 - NF EN 14411 annexe H
Groupe B1b - GL (0,5% < E ≤ 3%)

Couleurs / Colours / Farben / Colori

		20x20					10x20					10x10				
SP88 BLANC Série 9		20x20	↕ 6 mm	PEI V U3SP3E3C2	**00026241**	■ 75	10x20	↕ 6 mm	PEI V U3SP3E3C2	**00026226**	■ 75	10x10	↕ 6 mm	PEI V U3SP3E3C2	**00026676**	■ 87
AD SP88 BLANC												10x10 sur trame	↕ 6 mm	PEI V U3SP3E3C2	**00027060**	■ 94
SP87 BLANC BRILLANT Série 10		20x20	↕ 6 mm	PEI IV U3P3E3C2	**00025444**	■ 78	10x20	↕ 6 mm	PEI IV U3P3E3C2	**00025443**	■ 81					
SP94 GRIS Série 10		20x20	↕ 6 mm	PEI II U2P3E3C2	**00026275**	■ 78	10x20	↕ 6 mm	PEI II U2P3E3C2	**00026227**	■ 81	10x10 sur trame	↕ 6 mm	PEI II U2P3E3C2	**00027178**	■ 92
SP95 GRIS Série 10		20x20	↕ 6 mm	PEI II U2P3E3C2	**00026243**	■ 78	10x20	↕ 6 mm	PEI II U2P3E3C2	**00027514**	■ 81	10x10	↕ 6 mm	PEI II U2P3E3C2	**00026250**	■ 94
SP92 GRIS Série 10		20x20	↕ 6 mm	PEI IV U3P3E3C2	**00026242**	■ 78										
SP42 BEIGE Série 10		20x20	↕ 6 mm	PEI IV U3P3E3C2	**00026239**	■ 78	10x20	↕ 6 mm	PEI IV U3P3E3C2	**00026471**	■ 81					
SP40 BEIGE Série 10		20x20	↕ 6 mm	PEI IV U3P3E3C2	**00026238**	■ 78										
SP44 BEIGE Série 10		20x20	↕ 6 mm	PEI IV U3P3E3C2	**00026240**	■ 78										
SP02 JAUNE Série 10		20x20	↕ 6 mm	PEI IV U3P3E3C2	**00026229**	■ 78	10x20	↕ 6 mm	PEI IV U3P3E3C2	**00026221**	■ 81					
SP04 JAUNE Série 11		20x20	↕ 6 mm	PEI III U2SP3E3C2	**00026230**	■ 102						10x10 sur trame	↕ 6 mm	PEI III U2SP3E3C2	**00026245**	■ 102
SP97 NOIR Série 11		20x20	↕ 6 mm	PEI II U2P3E3C2	**00019887**	■ 102	10x20	↕ 6 mm	PEI II U2P3E3C2	**00019877**	■ 102					
SP32 ROSE Série 10		20x20	↕ 6 mm	PEI IV U3P3E3C2	**00026236**	■ 78										
SP34 ROSE Série 10		20x20	↕ 6 mm	PEI III U2SP3E3C2	**00026237**	■ 78	10x20	↕ 6 mm	PEI III U2SP3E3C2	**00026225**	■ 81					
SP12 VERT Série 10		20x20	↕ 6 mm	PEI IV U3P3E3C2	**00026231**	■ 78										
SP14 VERT Série 10		20x20	↕ 6 mm	PEI III U2SP3E3C2	**00026232**	■ 78	10x20	↕ 6 mm	PEI III U2SP3E3C2	**00026222**	■ 81					
SP16 VERT Série 10							10x20	↕ 6 mm	PEI II U2P3E3C2	**00026223**	■ 81					
SP22 BLEU Série 10		20x20	↕ 6 mm	PEI IV U3P3E3C2	**00026233**	■ 78										
SP26 BLEU Série 10		20x20	↕ 6 mm	PEI II U2P3E3C2	**00026234**	■ 78	10x20	↕ 6 mm	PEI II U2P3E3C2	**00026224**	■ 81					
SP28 BLEU Série 11		20x20	↕ 6 mm	PEI II U2P3E3C2	**00026235**	■ 102						10x10 sur trame	↕ 6 mm	PEI II U2P3E3C2	**00026248**	■ 102

Format / Size Format / Formato	□ x m²							
				m² / Sqm / Qm / Mq			m² / Sqm / Qm / Mq	
20x20 / 8"x8"	25	13,24	37	1,48	19,60	54	79,92	1086
10x20 / 4"x8"	50	13,24	25	0,50	6,62	192	96,00	1300
10x10 / 4"x4"	99	13,24	99	1	13,24	78	78,00	1060
10x10 / 4"x4"Plinthe à gorge			15	1,5	2,08	360	540	777
2,5x10 / 1"x4"Angle rentrant			18					
3x10 / 1,2"x4"Angle sortant			8					

PIÈCES SPÉCIALES
Fittings
Formstücke
Pezzi speciali

		10x10 **Plinthe à gorge** Cove base / Kehlsockel / Battiscopa a sguscia				**2,5x10** **Angle rentrant** Internal corner / Innenecke / Angolo interno				**3x10** **Angle sortant** External corner / Aussenecke / Spigolo esterno			
SP88 BLANC		10x10	↕ 6 mm	**00027446**	▲ 64	2,5x10	↕ 6 mm	**00027925**	● 36	3x10	↕ 6 mm	**00027927**	● 36
SP94 GRIS		10x10	↕ 6 mm	**00027447**	▲ 64	2,5x10	↕ 6 mm	**00027926**	● 36	3x10	↕ 6 mm	**00027928**	● 36

VANITY

Couleurs / Colours / Farben / Colori

PRETTY

GLOW

DELUXE

STARDUST

Finition / Finish / Oberfläche / Finitura

N

Structure / Structure / Struktur / Struttura

LI

Bord / Edge / Kante / Bordo

N

Formats / Sizes / Formate / Formati

20x50

Faïence
Wall tile
Wandfliese
Rivestimento



30x60



30x30

Sols coordonnés
Matching floor tiles
Passende Bodenfliesen
Pavimento coordinato

Grès cérame émaillés
Glazed porcelain tiles
Glasiertes Feinsteinzeug
Gres Porcellanato smaltato

ISO 13006 - NF EN 14411 annexe H
Groupe B1b - GL (E < 0,5%)

Faïence
Wall tile
Wandfliese
Rivestimento

ISO 13006 - NF EN 14411 annexe H
Groupe B1b - GL (0,5% < E ≤ 3%)

Pretty 20x50 . Smoky beige 20x50
Sol Glow 30x30

VANITY

Format / Size Format / Formato	□ x m²							
				m² / Sqm / Qm / Mq			m² / Sqm / Qm / Mq	
20x50 / 8"x20" Faïence	10	13,70	14	1,40	19,18	48	67,2	920
30x60 / 12"x24" Sols	5,5	22,50	6	1,08	22,75	40	43,20	938
30x30 / 12"x12" Sols	11	16,50	15	1,37	22,60	42	57,54	978
1,5x50 Baguette 0,6"x20"			2	1				
1,5x1,5 Angle Baguette 0,6"x0,6"			4					

PRETTY

PERLA BEIGE

GLOW

SMOKY BEIGE

DELUXE

PERLA GRIS

STARDUST

SMOKY GRIS

Baguette Pretty
1,5x50 **FC100** | **00119371** | ● 38

Angle Pretty
1,5x1,5 **FC104** | **00119392** | ● 38

Baguette Glow
1,5x50 **FC102** | **00119373** | ● 38

Angle Glow
1,5x1,5 **FC106** | **00119394** | ● 38

Baguette Deluxe
1,5x50 **FC101** | **00119372** | ● 38

Angle Deluxe
1,5x1,5 **FC105** | **00119393** | ● 38

Baguette Stardust
1,5x50 **FC103** | **00119374** | ● 38

Angle Stardust
1,5x1,5 **FC107** | **00119395** | ● 38

		20x50			
PRETTY		20x50 **FC20**	↕ 8 mm	**00119347**	■ 80
GLOW		20x50 **FC80**	↕ 8 mm	**00119349**	■ 80
DELUXE		20x50 **FC50**	↕ 8 mm	**00119348**	■ 80
STARDUST		20x50 **FC85**	↕ 8 mm	**00119350**	■ 80

		20x50			
PERLA BEIGE		20x50 **FC108**	↕ 8 mm	**00119382**	■ 84
SMOKY BEIGE		20x50 **FC110**	↕ 8 mm	**00119384**	■ 84
PERLA GRIS		20x50 **FC109**	↕ 8 mm	**00119383**	■ 84
SMOKY GRIS		20x50 **FC111**	↕ 8 mm	**00119385**	■ 84

SOLS COORDONNÉS / Matching floor tiles / Passende Bodenfliesen / Pavimento coordinato
Grès cérame émaillés / Glazed porcelain tiles / Glasiertes Feinsteinzeug / Gres Porcellanato smaltato

		30x60					30x30				
PRETTY		30x60	↕ 9,5 mm	PEI IV U3P3E3C2	**00119254**	■ 77	30x30	↕ 8 mm	PEI IV U3P3E3C2	**00119250**	■ 71
GLOW		30x60	↕ 9,5 mm	PEI III U2SP3E3C2	**00119256**	■ 77	30x30	↕ 8 mm	PEI III U2SP3E3C2	**00119252**	■ 71
DELUXE		30x60	↕ 9,5 mm	PEI IV U3P3E3C2	**00119255**	■ 77	30x30	↕ 8 mm	PEI IV U3P3E3C2	**00119251**	■ 71
STARDUST		30x60	↕ 9,5 mm	PEI III U2SP3E3C2	**00119257**	■ 77	30x30	↕ 8 mm	PEI III U2SP3E3C2	**00119253**	■ 71

MAGNETIC

Couleurs / Colours / Farben / Colori

BLANC

BEIGE

GRIS

TAUPE

Finition / Finish / Oberfläche / Finitura

N

Structure / Structure / Struktur / Struttura

LI

Bord / Edge / Kante / Bordo

N

Formats / Sizes / Formate / Formati

25x33

Faïence
Wall tile
Wandfliese
Rivestimento



45x45

Sols coordonnés
Matching floor tiles
Passende Bodenfliesen
Pavimento coordinato



30x30

Grès cérame émaillés
Glazed porcelain tiles
Glasiertes Feinsteinzeug
Gres Porcellanato smaltato

ISO 13006 - NF EN 14411 annexe H
Groupe B1b - GL (E < 0,5%)

Faïence
Wall tile
Wandfliese
Rivestimento

ISO 13006 - NF EN 14411 annexe H
Groupe B1b - GL (0,5% < E ≤ 3%)

Beige 25x33 . Egérie 4x25

MAGNETIC

Format / Size Format / Formato	□ x m²							
				m² / Sqm / Qm / Mq			m² / Sqm / Qm / Mq	
25x33 / 10"x13,33" Faïence	12	14,00	18	1,5	18,40	50	75	920
45x45 / 18"x18" Sols	4,9	19,45	5	1,014	19,70	66	66,92	1330
30x30 / 12"x12" Sols	11	16,50	15	1,37	22,60	42	57,54	978
4x25 / 1,6"x10" Listel			4	1				
3x25 / 1,2"x10" Listel			4	1				
2x25 / 0,8"x10" Listel			4	1				

BLANC

BEIGE



GRIS

TAUPE

		25x33			
BLANC		25x33 **AA10**	↕ 7,5 mm	**00116499**	■ 78
BEIGE		25x33 **AA20**	↕ 7,5 mm	**00116500**	■ 78
GRIS		25x33 **AA55**	↕ 7,5 mm	**00116501**	■ 78
TAUPE		25x33 **AA85**	↕ 7,5 mm	**00116502**	■ 78

Isotope
2x25 **TG11B** | **00116670** | ● 39

Nucléon
2x25 **TG00A** | **00116668** | ● 24

Xénon
3x25 **TG1J** | **00116636** | ● 13

Egérie
4x25 **TG1F** | **00116635** | ● 19

SOLS COORDONNÉS / Matching floor tiles / Passende Bodenfliesen / Pavimento coordinato
Grès cérame émaillés / Glazed porcelain tiles / Glasiertes Feinsteinzeug / Gres Porcellanato smaltato

		45x45					30x30				
BLANC	PEI 5	45x45	↕ 9 mm	PEI V U3SP3E3C2	**00119271**	■ 73	30x30	↕ 8 mm	PEI V U3SP3E3C2	**00119266**	■ 69
BEIGE	PEI 5	45x45	↕ 9 mm	PEI V U3SP3E3C2	**00119272**	■ 73	30x30	↕ 8 mm	PEI V U3SP3E3C2	**00119267**	■ 69
GRIS		45x45	↕ 9 mm	PEI IV U3P3E3C2	**00119273**	■ 73	30x30	↕ 8 mm	PEI IV U3P3E3C2	**00119268**	■ 69
TAUPE		45x45	↕ 9 mm	PEI IV U3P3E3C2	**00119274**	■ 73	30x30	↕ 8 mm	PEI IV U3P3E3C2	**00119269**	■ 69

PERCALE

Grès cérame émaillés
Glazed porcelain tiles
Glasiertes Feinsteinzeug
Gres Porcellanato smaltato

ISO 13006 - NF EN 14411 annexe H
Groupe B1b - GL (E < 0,5%)

Faïence
Wall tile
Wandfliese
Rivestimento

ISO 13006 - NF EN 14411 annexe H
Groupe B1b - GL (0,5% < E ≤ 3%)

Couleurs / Colours / Farben / Colori

BLANC

IVOIRE

CHAMOIS

GRIS

ANTHRACITE

Finition / Finish / Oberfläche / Finitura

N

Structure / Structure / Struktur / Struttura

LI

Bord / Edge / Kante / Bordo

N

Formats / Sizes / Formate / Formati


25x33

Faïence
Wall tile
Wandfliese
Rivestimento


30x60


30x30

Sols coordonnés
Matching floor tiles
Passende Bodenfliesen
Pavimento coordinato

Ivoire 25x33 . Chamois 25x33
Tissage Chamois 25x33 . Tissage Chamois 3x25
Sol Vanity Glow 30x30

PERCALE

Gris 25x33 . Anthracite 25x33
Tissage Gris 25x33 . Tissage Gris 3x25
Sol Vanity Stardust 30x30

PERCALE

Format / Size Format / Formato	□ x m²							
				m² / Sqm / Qm / Mq			m² / Sqm / Qm / Mq	
25x33 / 10"x13,33" Faïence	12	14,00	18	1,5	18,40	50	75	920
30x60 / 12"x24" Sols	5,5	22,50	6	1,08	22,75	40	43,2	910
30x30 / 12"x12" Sols	11	16,50	15	1,37	22,60	42	57,54	978
3x25 / 1,2"x10" Listel			4	1				
25x33 / 10"x13,33" Décor			6	0,5				

BLANC

IVOIRE

CHAMOIS



TISSAGE CHAMOIS

GRIS

ANTHRACITE

TISSAGE GRIS

		25x33			
BLANC		25x33 **AH10**	↕ 7,5 mm	**00120206**	■ 78
IVOIRE		25x33 **AH20**	↕ 7,5 mm	**00120207**	■ 78
CHAMOIS		25x33 **AH80**	↕ 7,5 mm	**00120208**	■ 78
GRIS		25x33 **AH50**	↕ 7,5 mm	**00120209**	■ 78
ANTHRACITE		25x33 **AH55**	↕ 7,5 mm	**00120210**	■ 78

		25x33			
TISSAGE CHAMONIS		25x33 **AH180**	↕ 7,5 mm	**00120336**	■ 82
TISSAGE GRIS		25x33 **AH150**	↕ 7,5 mm	**00120337**	■ 82

Tissage Chamois
3x25 **AH181** | **00120368** | ● 20

Tissage Gris
3x25 **AH151** | **00120369** | ● 20

SOLS COORDONNÉS / Matching floor tiles / Passende Bodenfliesen / Pavimento coordinato
Grès cérame émaillés / Glazed porcelain tiles / Glasiertes Feinsteinzeug / Gres Porcellanato smaltato

		30x60					**30x30**				
PRETTY		30x60	↕ 9,5 mm	PEI IV U3P3E3C2	**00119254**	■ 77	30x30	↕ 8 mm	PEI IV U3P3E3C2	**00119250**	■ 71
GLOW		30x60	↕ 9,5 mm	PEI IV U3P3E3C2	**00119256**	■ 77	30x30	↕ 8 mm	PEI IV U3P3E3C2	**00119252**	■ 71
DELUXE		30x60	↕ 9,5 mm	PEI IV U3P3E3C2	**00119255**	■ 77	30x30	↕ 8 mm	PEI IV U3P3E3C2	**00119251**	■ 71
STARDUST		30x60	↕ 9,5 mm	PEI III U2SP3E3C2	**00119257**	■ 77	30x30	↕ 8 mm	PEI III U2SP3E3C2	**00119253**	■ 71

CONDITIONNEMENTS

Packing - Verpackung - Imballi

FAÏENCES - Wall tiles - Wandfliesen - Rivestimento

Format Size Format Formato	**Épaisseur** Thickness Dicke Spessore	□ x m²							
			Kg		m² / Sqm / Qm / Mq	Kg		m² / Sqm / Qm / Mq	Kg
20x50 8"x20"	↕ 8 mm	10	13,70	14	1,40	19,18	48	67,2	949
25x33,3 10"x13,3"	↕ 7,5 mm	12	14	18	1,50	21	50	75	1078

LISTELS - Borders - Bordüren - Listello

Format Size Format Formato	**Épaisseur** Thickness Dicke Spessore	□ x m²							
			Kg		m² / Sqm / Qm / Mq	Kg		m² / Sqm / Qm / Mq	Kg
2x25	↕ 7,5 mm			4	1				
3x25	↕ 7,5 mm			4	1				
4x25	↕ 7,5 mm			4	1				
4x50	↕ 8 mm			10	5	3,40			
6x50	↕ 8 mm			8	8	4,20			

SOLS - Floor tiles - Bodenfliesen - Pavimento

Format Size Format Formato	**Épaisseur** Thickness Dicke Spessore	□ x m²							
			Kg		m² / Sqm / Qm / Mq	Kg		m² / Sqm / Qm / Mq	Kg
30x60 12"x24"	↕ 9,5 mm	5,5	22,50	6	1,08	22,75	40	43,2	938
45x45 18"x18"	↕ 9 mm	4,92	19,45	5	1,014	19,70	66	66,92	1328
30x30 12"x12"	↕ 8 mm	11	16,5	15	1,37	22,60	42	57,54	978
20x20 8"x8"	↕ 6 mm	25	13,24	37	1,48	19,60	54	79,92	1071
10x20 4"x8"	↕ 6 mm	50	13,24	25	0,50	6,62	192	96	1284
10x10 4"x4"	↕ 6 mm	99	13,24	99	1	13,24	78	78	1037

PIÈCES SPÉCIALES - Fittings - Formstücke - Pezzi speciali

Format Size Format Formato	**Épaisseur** Thickness Dicke Spessore	□ x m²							
			Kg		m² / Sqm / Qm / Mq	Kg		m² / Sqm / Qm / Mq	Kg
1,5x50 Baguette Vanity	↕ 8 mm			2	1				
1,5x1,5 Angle Vanity	↕ 8 mm			4					

CERTIFICATION PRODUITS

Certification produits selon les critères d'usage. Tous les carreaux de sol DESVRES sont certifiés NF et UPEC.
Cette certification qui ne s'applique qu'au 1er choix permet d'utiliser chaque produit DESVRES conformément à son domaine d'usage, tel que le définit le classement UPEC des locaux par le CSTB.

Classement upec des locaux* selon les critères d'usage

Locaux	**Classement UPEC des locaux**
Usage privatif	
Entrée	U2S P2 E1 C1
Cuisine	U3 P2 E2 C2
Salle de bains	U2 P2 E2 C1
Entrée Cuisine Salle de bains Séjour	U2S P2 E1 C0
Usage collectif	
Hall entrée immeuble	U4 P2 E2 C0
Palier d'étage	U3 P2 E1 C0
Escalier	U3 P2 E2 C0
Bureau collectif	U3 P3 E1 C0
Usage commercial	
Magasin à faible fréquentation	U3S P2 E2 C1
Magasin à forte fréquentation	U4 P3 E3 C1
Hall public de circulation	U4 P3 E3 C1
Cafétéria	U4 P3 E2 C1
Restaurant d'entreprise	U4 P3 E3 C2
Hypermarché +1500 m²	U4 P4S E3 C2
Usage scolaire	
Cantine d'école maternelle	U4 P3 E2 C2
Laboratoire de physique	U3S P3 E2 C0
Hall d'une résidence d'étudiants	U4 P3 E2 C1
Usage hospitalier	
Salle d'opération majeure	U4 P3 E3 C3
Salle d'examen radiologie	U4 P3 E2 C2
Chambre à 1 lit	U3 P3 E2 C2
Chambre au-dessus de 6 lits	U3 P3 E2 C2
Usage extérieur	
Terrasse	U4 P3 E3 C2
Balcon/loggia	U3 P3 E3 C2
Escalier	U3 P2 E2 C0

*Extrait du "Cahier 3509" du CSTB.

Correspondance upec/pei

U2 = PEI II . U2S = PEI III . U3 = PEI IV
U3S = PEI V . U4 = HC

PEI II : Revêtements de sols céramiques émaillés pour faibles sollicitations : chambres sans accès direct avec l'extérieur.

PEI III : Revêtements de sols céramiques émaillés, pour sollicitations moyennes : appartements, salles de bains, chambres sans liaison directe avec l'extérieur, maisons individuelles à l'exception des cuisines (les accès vers l'extérieur devront obligatoire- ment être protégés par des tapis).

PEI IV : Revêtements de sols céramiques émaillés, pour sollicitations fortes : immeubles, maisons individuelles y compris les cuisines.

PEI V : Revêtements de sols céramiques émaillés, pour sollicitations très fortes en habitation et locaux publics ne nécessitant pas l'usage d'un grès cérame.

HC : Grès cérame ou grès étiré brut hors classement PEI.

UPEC
U : Résistance à l'abrasion
P : Résistance mécanique
E : Comportement à l'eau
C : Comportement aux taches et aux produits chimiques

Certification produits selon les critères d'adhérence. Les tests d'adhérence effectués selon les normes DIN 51097 et DIN 51130 attribuent à certains produits DESVRES les classements qui permettent leurs usages selon leur critère d'adhérence.

utilisation du carrelage en zone mouillée parcourue pieds nus afnor xp-p05-010 - xp-p05-011 din 51097**				**Classement des locaux selon les critères d'adhérence**	
				Locaux*	**classement**
PN6		Angle d'inclinaison **≥6** Adhérence normale		Hall de la piscine	A
				Saunas, vestiaires	A
				Vestiaires et douches des handicapés	B
PN12	**A**	Angle d'inclinaison **≥12** Adhérence moyenne		Douches et WC du hall de la piscine	B
				Local mouillé du sauna	B
PN18	**B**	Angle d'inclinaison **≥18** Adhérence élevée		Pataugeoire	B
				Plage de piscine autour des bassins	B
PN24	**C**	Angle d'inclinaison **≥24** Forte adhérence		Pédiluve	C
				Escaliers conduisant à l'eau	C
				Bords de bassins inclinés	C

Utilisation du carrelage en secteur public et professionnel AFNOR XP-P05-010 - XP-P05-011 DIN 51130**				**Classement des locaux selon les critères d'adhérence**	
				Locaux*	**classement**
PC6	**R9**	Angle d'inclinaison **≥6** Adhérence normale		Zone d'accès direct vers l'extérieur des locaux publics	R9
				Comptoirs de vente de viandes	R10
				Locaux de fabrication du fromage d'une laiterie	R11
PC10	**R10**	Angle d'inclinaison **≥10** Adhérence moyenne		Cuisine d'un restaurant jusqu'à 100 couverts par jour	R11V4
				Atelier de production de verre isolant	R11V6
				Locaux de découpage de la viande dans un abattoir	R12
PC20	**R11**	Angle d'inclinaison **≥20** Adhérence élevée		Fosse de vidange dans un garage	R12V4
				Locaux de préparation de la volaille	R12V6
				Locaux de préparation de la viande dans une boucherie	R13
PC27	**R12**	Angle d'inclinaison **≥27** Forte adhérence		Locaux de travail d'une tannerie	R13
				Locaux de préparation de la mayonnaise	R13V4
				Conserve de légumes	R13V6
PC35	**R13**	Angle d'inclinaison **≥35** Très forte adhérence		Locaux de dépeçage dans un abattoir	R13V8
				Locaux de préparation du poisson	R13V10

Indice V : carreaux profilés : de V4 : 4 cm³/dm² à V10 : 10 cm³/dm²

* Principaux types de locaux classés. Nous consulter pour informations complémentaires.
**La norme XP-P05-011 est en expérimentation. Les seuils préconisés dans cette norme sont donc susceptibles d'être modifiés selon l'observation pratique.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GRÈS CÉRAME ÉMAILLES (GL)

Technical datas glazed porcelain tiles - Technische Daten Glasierten Feinsteinzeug - Caratteristiche tecniche gres porcellanato smaltato

	Caractéristiques selon méthode d'essai		Grès pressés émaillés EN 14411 ANNEXE H GROUPE B1B	
			Seuils requis	Résultats produits
Selon NF EN 14411	Absorption d'eau	NF EN ISO 10545-3	0,5 % < E ≤ 3 %	E ≤ 2,5 %
	Résistance à la flexion	NF EN ISO 10545-4	R ≥ 30 N/mm² (Mpa)	R ≥ 35 N/mm² (Mpa)
	Résistance à l'abrasion PEI	NF EN ISO 10545-7	PEI II à PEI V	PEI II à PEI V selon coloris
	Résistance aux produits chimiques (acides, bases, produits ménagers additifs pour eau de piscine)	NF EN ISO 10545-13	min. GB	GA -GLA -GHA
	Résistance aux taches	NF EN ISO 10545-14	min. 3	5
	Résistance au gel	NF EN ISO 10545-12	Aucun effet visible après 100 cycles de gel/dègel successifs de +5°C à -5°C	Conforme - Non sensible au gel - Ingélif
Selon Cahier UPEC n° 3735 juillet 2013	Résistance à l'abrasion PEI	Annexe 1	Classe U2 à u3S	Classe U2 à U3S selon coloris
	Résistance aux produits chimiques (acides, bases, produits ménagers	Annexe 8	mini B	AA
	Résistance aux taches	Annexe 8	mini 2	5
	Characteristics according to test metod		Single firing glazed floor tiles EN 14411 ANNEX H - GROUP B1B	
			Required levels	Test results
According to NF EN 14411	Water absorbtion	NF EN ISO 10545-3	0,5 % < E ≤ 3 %	E ≤ 2,5 %
	Bending strength	NF EN ISO 10545-4	R ≥ 30 N/mm² (Mpa)	R ≥ 35 N/mm² (Mpa)
	PEI abrasion resistance	NF EN ISO 10545-7	PEI II to PEI V	PEI II to PEI V according to colour
	Chemical product resistance (acids, bases, domestic cleaning products, swimming-pool water additives)	NF EN ISO 10545-13	min. GB	GA -GLA -GHA
	Stain resistance	NF EN ISO 10545-14	min. 3	5
	Frost resistance	NF EN ISO 10545-12	No visible effects after 100 successive freezing/defrosting cycles of +5°C to -5°C	Conforme - Not sensitive to frost - Frost-proof
	Getestet nach norm		Glasierte Bodenfliesen EN 14411 ANLAGE H GRUPPE B1B	
			Erforderlich laut Norm	Produktleistung
Gemäß NF EN 14411	Wasseraufnahme	NF EN ISO 10545-3	0,5 % < E ≤ 3 %	E ≤ 2,5 %
	Biegefestigkeit	NF EN ISO 10545-4	R ≥ 30 N/mm² (Mpa)	R ≥ 35 N/mm² (Mpa)
	Widerstandsfähigkeit gegen Abrieb PEI	NF EN ISO 10545-7	PEI II bis PEI V	PEI II bis PEI V je nach Farbe
	Widerstandsfähigkeit bei chemischen Produkten (Säuren, Basen, Haushaltsprodukte, Zusätze im Schwimmbeckenwasser)	NF EN ISO 10545-13	min. GB	GA -GLA -GHA
	Widerstandsfähigkeit gegen Flecken	NF EN ISO 10545-14	min. 3	5
	Widerstandsfähigkeit gegen Frost	NF EN ISO 10545-12	Nach 100 sukzessiven Zyklen Frost/ Auftauen von +5°C bis -5°C keinerleisichbare Auswirkung	Konforme - Nicht frostempfindlich - Frostsicher
	Caratteristiche tecniche a seconda del metodo di prova		Monocottura EN 14411 ALLEGATO H GRUPPO B1B	
			Soglie richieste	Risultati prodotti
Conformemente a NF EN 14411	Assorbimento dell'acqua	NF EN ISO 10545-3	0,5 % < E ≤ 3 %	E ≤ 2,5 %
	Resistenza alla flessione	NF EN ISO 10545-4	R ≥ 30 N/mm² (Mpa)	R ≥ 35 N/mm² (Mpa)
	Resistenza all'abrasione PEI	NF EN ISO 10545-7	da PEI II a PEI V	da PEI II a PEI V a seconda del colore
	Resistenza ai prodotti chimici (acidi, basi, prodotti chimici per la casa, additivi per l'acqua della piscina)	NF EN ISO 10545-13	min. GB	GA -GLA -GHA
	Resistenza alle macchie	NF EN ISO 10545-14	min. 3	5
	Resistenza al gelo	NF EN ISO 10545-12	Nessun effetto visibile dopo 100 cicli di congelamento/ disgelo successivi da +5°C a -5°C	Conforme - Non sensibile al gelo - Non gelivo

Les modifications d'ordre technique restent réservées à tout moment. Afin d'obtenir la dernière mise à jour du classement NF UPEC de nos produits, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial, le certificat NF UPEC du produit demandé vous sera alors transmis

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES FAÏENCES

Technical datas wall tiles - Technische daten Wandfliesen - Caratteristiche tecniche rivestimento

Caractéristiques selon méthode d'essai		Faïences NFEN 14411 ANNEXE L - GROUPE B3	
		Seuils requis	Résultats produits
Absorption d'eau	NF EN ISO 10545-3	E > 10 %	E = 16%
Résistance à la flexion	NF EN ISO 10545-4	épaisseur < 7,5 mm - mini 12 MPa	18 MPa
		épaisseur ≥ 7,5 mm - mini 15 MPa	18 MPA
Dilatation thermique linéaire	NF EN ISO 10545-8		Conforme
Résistance au tressaillage sur les fonds*	NF EN ISO 10545-11	Aucune modification d'aspect	Conforme
Résistance aux acides, bases et produits ménagers	NF EN ISO 10545-13	mini GB	GLA - GHA - GA
Résistance aux taches	NF EN ISO 10545-14	mini 3	5
* Les effets décoratifs peuvent provoquer une tendance au tressaillage.			
Technical datas according to the norms		WALL TILE NFEN 14411 ANNEX L - CLASS b3	
		Required levels	Test results
Water absorbtion (apparent porosity)	NF EN ISO 10545-3	E > 10 %	E = 16%
Flexural strength	NF EN ISO 10545-4	Thickness < 7,5 mm - mini 12 MPa	18 MPa
		Thickness ≥ 7,5 mm - mini 15 MPa	18 MPA
Linear thermal expansion	NF EN ISO 10545-8		Guaranteed
Crazing resistance on base tiles*	NF EN ISO 10545-11	No change	Guaranteed
Resistance to acids, alkalis and chemial products of home use	NF EN ISO 10545-13	mini GB	GLA - GHA - GA
Stains resistance	NF EN ISO 10545-14	mini 3	5
* Decors and listels are subject to crazing.			
Getestet nach norm		WANDFLIESEN NFEN 14411 ANLAGE L - b3 KLASSE	
		Erforderlich laut Norm	Produktleistung
Wasseraufnahme (apparent porosity)	NF EN ISO 10545-3	E > 10 %	E = 16%
Biegefestigkeit (modul)	NF EN ISO 10545-4	Dicke < 7,5 mm - mini 12 MPa	18 MPa
		Dicke ≥ 7,5 mm - mini 15 MPa	18 MPA
Lineare Wärmeausdehnung	NF EN ISO 10545-8		Garantiert
Haarrissbeständigkeit für Unis*	NF EN ISO 10545-11	Keine Beschädigung	Garantiert
Saüre -u Laugen -u Reinigungsmittelbeständigkeit	NF EN ISO 10545-13	mini GB	GLA - GHA - GA
Fleckenbeständigkeit	NF EN ISO 10545-14	mini 3	5
* Dekore und Bordüren können haareisig werden.			
Caratteristiche tecniche a seconda del metodo di prova		RIVESTIMENTO NFEN 1411 ALLEGATO L - GRUPPO b3	
		Soglie richieste	Risultati prodotti
Assorbimento dell'acqua	NF EN ISO 10545-3	E > 10 %	E = 16%
Resistenza alla flessione (piegamento)	NF EN ISO 10545-4	Spessore < 7,5 mm - mini 12 MPa	18 MPa
		Spessore ≥ 7,5 mm - mini 15 MPa	18 MPA
Dilatazione termica lineica	NF EN ISO 10545-8		Conforme
Resistenza alla screpolatura sui bordi*	NF EN ISO 10545-11	Nessuna alterazione	Conforme
Resistenza agli acidi, alle basi ed ai prodotti di pulizia	NF EN ISO 10545-13	mini GB	GLA - GHA - GA
Resistenza alle macchie	NF EN ISO 10545-14	mini 3	5
* Le applicazioni di effetti decorativi possono provocare una tendanza alla screpolatura.			

DESVRES

FRENCH STYLE, WORLD TILES

Collections

Grès cérame porcelainés
Porcelain tiles
Feinsteinzeugfliesen
Gres Porcellanato

Louisiane 190
Porphyrés 192
Uni 193
Ardoisé 193
Agrippe Antidérapant 194
Pavé Antidérapant 194
Antidérapant Très Haute Résistance 195
Podotactile 195

ACCESSIBILITÉ DES ESCALIERS CARRELÉS. 196

PIÈCES SPÉCIALES. 198
FITTINGS.
FORMSTÜCKE.
PEZZI SPECIALI.

CONDITIONNEMENTS. 200
PACKING.
VERPACKUNG.
IMBALLI.

JOINTS. 201
JOINT.
FUGE.
FUGA.

CERTIFICATION PRODUITS 202

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 203
TECHNICAL DATAS.
TECHNISCHE DATEN.
CARATTERISTICHE TECNICHE.

LOUISIANE

Groupe A

Couleurs / Colours / Farben / Colori

MONROE

LAFAYETTE

ALEXANDRIA

BILOXI

Grès cérame porcelainés
Porcelain tiles
Feinsteinzeugfliesen
Gres Porcellanato

ISO 13006 - NF EN 14411 annexe G
Groupe B1a - UGL (E ≤ 0,5%)

Finition / Finish / Oberfläche / Finitura

N

Structure / Structure / Struktur / Struttura

LI

Bord / Edge / Kante / Bordo

N R

Format / Size Format / Formato	□ x m²								
				m² / Sqm / Qm / Mq			m² / Sqm / Qm / Mq	
60x60 R / 24"x24"	2,75	20,35	3	1,08	22,75	32	34,56	728
60x60 / 24"x24"	2,75	20,35	3	1,08	22,75	40	43,20	910
45x45 R / 18"x18"	4,92	19,45	5	1,014	19,70	66	66,92	1328
30x30 / 12"x12"	11	16,50	15	1,37	22,6	42	57,54	978
8x60 R / 3,2"x24" Plinthe droite			6	3,6	5,8	104	374,4	631
8x45 R / 3,2"x18" Plinthe droite			20	9	14,30	60	540	886
7x30 / 2,8"x12" Plinthe droite			40	12	18	64	768	1152

	60x60					**45x45**					**30x30**				
MONROE	60x60	↕ 9,5 mm		**00121830**	■ 107	45x45	↕ 9 mm	U4P4E3C2	**00121730**	■ 88	30x30	↕ 8 mm	U4P4E3C2	**00119965**	■ 77
	60x60 **R**	↕ 9,5 mm	U4P4+E3C2	**00120667**	■ 110	45x45 **R**	↕ 9 mm	U4P4E3C2	**00120663**	■ 104					
LAFAYETTE	60x60	↕ 9,5 mm		**00121831**	■ 107	45x45	↕ 9 mm	U4P4E3C2	**00121731**	■ 88	30x30	↕ 8 mm	U4P4E3C2	**00119966**	■ 77
	60x60 **R**	↕ 9,5 mm	U4P4+E3C2	**00120669**	■ 110	45x45 **R**	↕ 9 mm	U4P4E3C2	**00120664**	■ 104					
ALEXANDRIA	60x60	↕ 9,5 mm				45x45					30x30	↕ 8 mm	U4P4E3C2	**00119966**	■ 77
	60x60 **R**	↕ 9,5 mm				45x45 **R**									
BILOXI	60x60	↕ 9,5 mm		**00121832**	■ 107	45x45	↕ 9 mm	U4P4E3C2	**00121732**	■ 88	30x30	↕ 8 mm	U4P4E3C2	**00119968**	■ 77
	60x60 **R**	↕ 9,5 mm	U4P4+E3C2	**00120670**	■ 110	45x45 **R**	↕ 9 mm	U4P4E3C2	**00120666**	■ 104					

R : Rectifié - Rectified - Rektifiziert - Rettificate

PIÈCES SPÉCIALES
Fittings
Formstücke
Pezzi speciali








	7x30 **Plinthe droite** Skirting / Sockel / Battiscopa				**8x45** **Plinthe droite** Skirting / Sockel / Battiscopa				**8x60** **Plinthe droite** Skirting / Sockel / Battiscopa				**30x30** **Nez de marche** Step nosing / Stufenplatten / Gradino				**8x30** **Tête de marche** Head nosing / Kopfplatten / Torello gradino				**8x45** **Tête de marche** Head nosing / Kopfplatten / Torello gradino				**8x60** **Tête de marche** Head nosing / Kopfplatten / Torello gradino			
MONROE					8x45	↕ 9 mm	**00121736**	▲ 63	8x60	↕ 9,5 mm	**00120843**	▲ 65	30x30	↕ 8 mm	**00120138**	▲ 89	8x30	↕ 8 mm	**00121838**	▲ 89	8x45	↕ 9 mm	**0012966**	▲ 89	8x60	↕ 9,5 mm	**00121969**	▲ 94
	7x30	↕ 8 mm	**00120134**	▲ 63	8x45 **R**	↕ 9 mm	**00120928**	▲ 74	8x60 **R**	↕ 9,5 mm	**00120925**	▲ 81																
LAFAYETTE					8x45	↕ 9 mm	**00121737**	▲ 63	8x60	↕ 9,5 mm	**00121844**	▲ 65	30x30	↕ 8 mm	**00120139**	▲ 89	8x30	↕ 8 mm	**00121839**	▲ 89	8x45	↕ 9 mm	**00121967**	▲ 89	8x60	↕ 9,5 mm	**00121970**	▲ 94
	7x30	↕ 8 mm	**00120135**	▲ 63	8x45 **R**	↕ 9 mm	**00120929**	▲ 74	8x60 **R**	↕ 9,5 mm	**00120926**	▲ 81																
ALEXANDRIA	7x30	↕ 8 mm	**00120136**	▲ 63									30x30	↕ 8 mm	**00120140**	▲ 89	8x30	↕ 8 mm	**00120526**	▲ 89	8x45	↕ 9 mm		▲ 89				
BILOXI					8x45	↕ 9 mm	**00121738**	▲ 63	8x60	↕ 9,5 mm	**00121845**	▲ 65	30x30	↕ 8 mm	**00120141**	▲ 89	8x30	↕ 8 mm	**00121420**	▲ 89	8x45	↕ 9 mm	**00121968**	▲ 89	8x60	↕ 9,5 mm	**00121971**	▲ 94
	7x30	↕ 8 mm	**00120137**	▲ 63	8x45 **R**	↕ 9 mm	**00120930**	▲ 74	8x60 **R**	↕ 9,5 mm	**00120927**	▲ 81																

PORPHYRÉS

Grès cérame porcelainés
Porcelain tiles
Feinsteinzeugfliesen
Gres Porcellanato

ISO 13006 - NF EN 14411 annexe G
Groupe B1a - UGL (E ≤ 0,5%)

Finition / Finish / Oberfläche / Finitura

N

Structure / Structure / Struktur / Struttura

LI

Bord / Edge / Kante / Bordo

N

Couleurs / Colours / Farben / Colori

GAP Série 1

GUELTAS Série 1

GÉRARDMER Série 1

GAUDRY Série 1

GÉNISSIAT Série 2

GRAMAT Série 2

	30x30					20x20				
GAP Série 1	30x30	↕ 8 mm	U4P4E3C2	**00009284**	■ 77	20x20	↕ 7,5 mm	U4P4E3C2	**00009320**	■ 75
GUELTAS Série 1	30x30	↕ 8 mm	U4P4E3C2	**00008590**	■ 77					
GÉRARDMER Série 1	30x30	↕ 8 mm	U4P4E3C2	**00020147**	■ 77	20x20	↕ 7,5 mm	U4P4E3C2	**00009667**	■ 75
GAUDRY Série 1	30x30	↕ 8 mm	U4P4E3C2	**00020138**	■ 77	20x20	↕ 7,5 mm	U4P4E3C2	**00009136**	■ 75
GÉNISSIAT Série 2	30x30	↕ 8 mm	U4P4E3C2	**00007858**	■ 89	20x20	↕ 7,5 mm	U4P4E3C2	**00007885**	■ 85
GRAMAT Série 2	30x30	↕ 8 mm	U4P4E3C2	**00008829**	■ 89					

UNI

Grès cérame porcelainés
Porcelain tiles
Feinsteinzeugfliesen
Gres Porcellanato

ISO 13006 - NF EN 14411 annexe G
Groupe B1a - UGL (E ≤ 0,5%)

Finition / Finish / Oberfläche / Finitura

N

Structure / Structure / Struktur / Struttura

LI

Bord / Edge / Kante / Bordo

N

Couleurs / Colours / Farben / Colori

GENÈVE Série 1

	30x30					20x20				
GENÈVE Série 1	30x30	↕ 8 mm	U4P4E3C2	**00007554**	■ 77	20x20	↕ 7,5 mm	U4P4E3C2	**00007594**	■ 75

ARDOISÉ

Grès cérame porcelainés
Porcelain tiles
Feinsteinzeugfliesen
Gres Porcellanato

ISO 13006 - NF EN 14411 annexe G
Groupe B1a - UGL (E ≤ 0,5%)

Finition / Finish / Oberfläche / Finitura

N

Structure / Structure / Struktur / Struttura

ST

Bord / Edge / Kante / Bordo

N

Couleurs / Colours / Farben / Colori

AR GAP

AR GAUDRY

AR GÉRARDMER

	30x30					20x20				
AR GAP	30x30	↕ 8 mm	U4P4E3C2	**00009832**	■ 82					
AR GAUDRY	30x30	↕ 8 mm	U4P4E3C2	**00009826**	■ 82	20x20	↕ 7,5 mm	U4P4E3C2	**00024913**	■ 85
AR GÉRARDMER	30x30	↕ 8 mm	U4P4E3C2	**00009815**	■ 82	20x20	↕ 7,5 mm	U4P4E3C2	**00024912**	■ 85

AGRIPPE ANTIDÉRAPANT

V4 Groupe B

Couleurs / Colours / Farben / Colori

AD GÉRARDMER

AD GAUDRY

Grès cérame porcelainés
Porcelain tiles
Feinsteinzeugfliesen
Gres Porcellanato

ISO 13006 - NF EN 14411 annexe G
Groupe B1a - UGL (E ≤ 0,5%)

Finition / Finish / Oberfläche / Finitura

N

Structure / Structure / Struktur / Struttura

ST

Bord / Edge / Kante / Bordo

N

		20x20					
AD GÉRARDMER		20x20	↕ 7,5 mm	U4P4E3C2	**00007269**	■ 85	
AD GAUDRY		20x20	↕ 7,5 mm	U4P4E3C2	**00007231**	■ 85	

PAVÉ ANTIDÉRAPANT

Groupe B

Couleurs / Colours / Farben / Colori

PA GÉRARDMER

PA GENÈVE

Grès cérame porcelainés
Porcelain tiles
Feinsteinzeugfliesen
Gres Porcellanato

ISO 13006 - NF EN 14411 annexe G
Groupe B1a - UGL (E ≤ 0,5%)

Finition / Finish / Oberfläche / Finitura

N

Structure / Structure / Struktur / Struttura

ST

Bord / Edge / Kante / Bordo

N

		20x20					
PA GÉRARDMER		20x20	↕ 7,5 mm	U4P4E3C2	**00009435**	■ 85	
PA GENEVE		20x20	↕ 7,5 mm	U4P4E3C2	**00008399**	■ 85	

ANTIDÉRAPANT TRÈS HAUTE RÉSISTANCE

Couleurs / Colours / Farben / Colori

CO GUILVINEC

R 13
Groupe C agréé CNAMTS

Grès cérame porcelainés
Porcelain tiles
Feinsteinzeugfliesen
Gres Porcellanato

ISO 13006 - NF EN 14411 annexe G
Groupe B1a - UGL (E ≤ 0,5%)

Finition / Finish / Oberfläche / Finitura

N

Structure / Structure / Struktur / Struttura

ST

Bord / Edge / Kante / Bordo

N

		20x20					
CO GUILVINEC		20x20	↕ 12 mm	U4P4SE3C2	**00023833**	■ 111	

PODOTACTILE

Couleurs / Colours / Farben / Colori

PO - GÉRARDMER*

Grès cérame porcelainés
Porcelain tiles
Feinsteinzeugfliesen
Gres Porcellanato

ISO 13006 - NF EN 14411 annexe G
Groupe B1a - UGL (E ≤ 0,5%)

Finition / Finish / Oberfläche / Finitura

N

Structure / Structure / Struktur / Struttura

ST

Bord / Edge / Kante / Bordo

N

		42x45					
PO - GÉRARDMER*		42x45	↕ 9 mm	U4P3E3C2	**00024889**	▲ 103	

*Jusqu'à épuisement des stocks - Whilst stock lasts - Solange vorrat reicht - Fino ad esaurimento scorte

ACCESSIBILITÉ
DES ESCALIERS CARRELÉS

Principes de conception selon la loi 2005-102 du 11 février 2005

La première et la dernière marche doivent être pourvues d'une contremarche d'une hauteur minimale de 10 cm visuellement contrastée par rapport à la marche.

Les têtes de marches doivent être de couleur contrastée par rapport au reste de l'escalier, être non glissantes et ne pas présenter de débord par rapport aux contremarches.
Un bon contraste entre les têtes de marches et les carreaux des marches et du palier est fondamental pour permettre une perception correcte de la géométrie et des extrémités de l'escalier.
Il est conseillé de jouer sur des oppositions de couleur ou de ton, ou sur des effets d'éclairage appropriés. Une bonne visibilité de la première marche dans le sens de la descente est particulièrement importante.

Une bande d'éveil de vigilance doit être positionnée en haut de l'escalier à 50 cm de la première marche. Elle doit être réalisée avec un carreau présentant un contraste visuel et podotactile.

Quel que soit le moyen d'éveil de vigilance retenu, il doit être conçu et mis en œuvre de façon homogène pour tous les escaliers du même bâtiment.

Desvres facilite l'accessibilité des établissements recevant du public (ERP) et des logements collectifs avec une solution céramique unique : les têtes de marches prêtes à poser, disponibles en format 8x30 cm, 8x45 cm et 8x60 cm, sur l'ensemble des grès cérame porcelainés.



PIÈCES SPÉCIALES

Fittings - Formstücke - Pezzi speciali

	Nez de marche Step nosing Stufenplatten Gradino	**Tête de marche** Head nosing Kopfplatten Torello gradino	**Plinthe droite** Skirting Sockel Battiscopa	**Plinthe à gorge** Cove base Hohlkehlsockel Battiscopa a sguscia		**Angle rentrant** Internal corner Innenecke Angolo interno **Pour plinthe à gorge.** For sit on cove base. Für HohlKehlsockel. Per battiscopa a sguscio. **8x20** et **8x30**	**Angle sortant** External corner Aussenecke Angolo esterno **Pour plinthe à gorge.** For sit on cove base. Für HohlKehlsockel. Per battiscopa a sguscio. **8x20** et **8x30**	**Plinthe à recouvrement** Sit on cove base Stehsockel Scolo francese		**Angle rentrant** Internal corner Innenecke Angolo interno **Pour plinthe à recouvrement.** For sit on cove base. Für Stehsockel. Per scolo francese. **8x20**	**Angle sortant** External corner Aussenecke Angolo esterno **Pour plinthe à recouvrement.** For sit on cove base. Für Stehsockel. Per scolo francese. **8x20**
											
	30x30 - 8mm ML - ML - LFM - LM	**8x30** - 8mm ML - ML - LFM - LM	**8x30** - 8mm ML - ML - LFM - LM	**8x30** - 8mm ML - ML - LFM - LM	**8x20** - 8mm ML - ML - LFM - LM		**8x3** Pièce - Stück - Pezzo	**8x3** Pièce - Stück - Pezzo	**8x30** - 8mm ML - ML - LFM - LM	**8x20** - 8mm ML - ML - LFM - LM	**8x3** Pièce - Stück - Pezzo	**8x3** Pièce - Stück - Pezzo

Uni - Plain Colours - Unifarben - Tinte Unite

	SÉRIE	RÈF.	CODE PRIX	RÈF.	CODE PRIX	RÈF.	CODE PRIX	RÈF.	CODE PRIX	RÈF.	CODE PRIX		RÈF.	CODE PRIX	RÈF.	CODE PRIX	RÈF.	CODE PRIX	RÈF.	CODE PRIX	RÈF.	CODE PRIX	RÈF.	CODE PRIX
GENÈVE	1	**00007514**	▲82	**à la demande**	▲89	**0007534**	▲49	**00032318**	▲64	**00032309**	▲64		**00010353**	●36	**00010351**	●36	**00115338**	▲64	**00010331**	▲64	**00010329**	●36	**00010327**	●36

Porphyrès - Mingled - Porphyriert - Porfiri

GAP	1	**00009255**	▲82	**à la demande**	▲89	**00009268**	▲49	**00032315**	▲64	**00032305**	▲64		**00011191**	●36	**00011189**	●36	**00115339**	▲64	**00011185**	▲64	**00031409**	●36	**00011181**	●36
GAUDRY	1	**00009060**	▲82	**à la demande**	▲89	**00009080**	▲49	**00032317**	▲64	**00032308**	▲64		**00011112**	●36	**00011110**	●36	**00115341**	▲64	**00011106**	▲64	**00011104**	●36	**00011102**	●36
GÉRARDMER	1	**00009609**	▲82	**à la demande**	▲89	**00009622**	▲49	**00032320**	▲64	**00032111**	▲64		**00011260**	●36	**00011259**	●36	**00115343**	▲64	**00011241**	▲64	**00011240**	●36	**00011239**	●36
GUELTAS	1	**00008548**	▲82	**à la demande**	▲89	**00008567**	▲49	**00032323**	▲64				**00010855**	●36	**00010853**	●36	**00115346**	▲64			**00010847**	●36	**00010845**	●36
GÉNISSIAT	2	**00007814**	▲85	**à la demande**	▲89	**00007834**	▲51	**00032326**	▲66	**00032324**	▲66		**00010526**	●39	**00010524**	●39	**00115347**	▲66	**00027325**	▲66	**00010518**	●39	**00010516**	●39
GRAMAT	2	**00008801**	▲85	**à la demande**	▲89	**00024744**	▲51	**00032327**	▲66	-	-		**00010963**	●39	**00010962**	●39	**00115348**	▲66	-	-	-	-	-	-

CONDITIONNEMENTS
Packing - Verpackung - Imballi

	Format Size Format Formato	Épaisseur Thickness Dicke Spessore	□ x m²							
						m² / Sqm / Qm / Mq			m² / Sqm / Qm / Mq	
SOLS - Floor tiles - Bodenfliesen - Pavimento										
	60x60 R 24"x24"	9,5 mm	2,75	20,35	3	1,08	22,00	32	34,56	732
	60x60 GR 24"x24"	9,5 mm	2,75	20,35	3	1,08	22,00	40	43,2	908
	30x60 R-L 12"x24"	9,5 mm	5,5	21,02	6	1,08	22,75	40	43,2	938
	45x45 R-L 18"x18"	9 mm	4,92	19,45	5	1,014	19,70	66	66,92	1328
	30x30 12"x12"	8 mm	11	16,5	15	1,37	22,6	42	57,54	978
	30x30 R 12"x12"	9 mm	11	18,48	14	1,27	23,64	40	50,8	974
	20x20 8"x8"	7,5 mm	25	16,18	38	1,52	24,60	48	72,96	1209
	20x20 8"x8"	12 mm	25	25,16	24	0,96	24,16	48	46,08	1188
PIÈCES SPÉCIALES - Fittings - Formstücke - Pezzi speciali										
 **Nez de marche** Step nosing Stufenplatten Gradino	**45x45** 18"x18"	↕ 9 mm			5	2,25	19,7	66	148,5	1328
	30x30 12"x12"	↕ 9 mm			14	4,2	24,51	40	168	1008
	30x30 12"x12"	↕ 8 mm			15	4,5	23,65	40	180	974
 **Tête de marche** Head nosing Kopfplatten Torello gradino	**8x30** 3,2"x12"	↕ 8 mm			4	1,2	1,62	256	307,2	442
	8x30 3,2"x12"	↕ 9 mm			4	1,2	2,04	256	307,2	550
	8x45 3,2"x18"	↕ 9 mm			3	1,35	2,18	240	324	551
	8x60 3,2"x24"	↕ 9,5 mm			2	1,2	1,99	480	576	983
 **Plinthe droite** Skirting Sockel Battiscopa	**8x60** 3,2"x24"	↕ 9,5 mm			6	3,6	5,80	104	374,40	631
	8x45 3,2"x18"	↕ 9 mm			20	9	14,30	60	540	886
	8x30 3,2"x12"	↕ 8 mm			40	12	20,40	64	768	1334
	8x30 3,2"x12"	↕ 9 mm			35	10,5	20,40	64	672	1334
	8x30 3,2"x12"	↕ 9,5 mm			32	9,6	15,68	64	614,4	1031
Angle Corner - Ecke Angolo	**8x3** 3,2"x1,2"	-			10	-	0,50	-	-	-
Podotactile	**42x45** 16,8"x18"	9 mm			7	3,15	25,8	46	145	1215
COLLECTION TECNIQUE **Plinthe à gorge** Cove base Hohlkehlsockel Battiscopa a sguscia	**8x30** 3,4"x12"	8 mm			40	12	18	64	768	1180
	8x20 3,4"x8"	8 mm			40	8	12	96	768	1180
Plinthe à recouvrement Sit on cove base Stehsockel Scolo francese	**8x30** 3,4"x12"	8 mm			40	12	18	64	768	1180
	8x20 3,4"x8"	8 mm			40	8	12	96	768	1180
Plinthe droite Skirting Sockel Battiscopa	**8x30** 3,4"x12"	8 mm			40	12	20,40	64	768	1334
	7x30 2,8"12"	8 mm			40	12	18	64	768	1152

JOINTS
Joint - Fuge - Fuga



Joints 2 mm
Joint 2 mm
Fuge 2 mm
Fuga di 2 mm

Autorisé uniquement pour les carreaux rectifiés. Renforce l'impression de continuité de la surface carrelée.

For use only for rectified tiles.
Reinforces the impression of the continuity of the tiled surface.

Ausschließlich für rektifizierte Fliesen zulässig.
Unterstreicht den Eindruck von Kontinuität der verlegten Oberfläche.

Consigliata solo per le piastrelle rettificate.
Rafforza l'impressione di continuità della superficie ceramica.



Joints 4 mm
Joint 4 mm
Fuge 4 mm
Fuga di 4 mm

Nécessaire, d'un point de vue technique, pour les carreaux non rectifiés.

Required, from a technical viewpoint, for non rectified tiles.

Aus technischen Gründen für nicht Rektifizierte Fliesen erforderlich.

Necessaria, dal punto di vista tecnico, per le piastrelle non rettificate.

CERTIFICATION PRODUITS

Certification produits selon les critères d'usage. Tous les carreaux de sol DESVRES sont certifiés NF et UPEC.
Cette certification qui ne s'applique qu'au 1er choix permet d'utiliser chaque produit DESVRES conformément à son domaine d'usage, tel que le définit le classement UPEC des locaux par le CSTB.

Classement upec des locaux* selon les critères d'usage	
Locaux	**Classement UPEC des locaux**
Usage privatif	
Entrée	U3 P2 E1 C1
Cuisine	U3 P2 E2 C2
Salle de bains	U2S P2 E2 C1
Entrée Cuisine Salle de bains Séjour	U2S P2 E1 C0
Usage collectif	
Hall entrée immeuble	U4 P3 E2 C0
Palier d'étage	U3 P2 E1 C0
Escalier	U3 P2 E2 C0
Bureau collectif	U3 P3 E1 C0
Usage commercial	
Magasin à faible fréquentation	U3S P3 E2 C1
Magasin à forte fréquentation	U4 P3 E3 C1
Hall public de circulation	U4 P3 E3 C1
Cafétéria	U4 P3 E2 C1
Restaurant d'entreprise	U4 P3 E3 C2
Hypermarché +1500 m²	U4 P4SE3C2
Usage scolaire	
Cantine d'école maternelle	U4 P3 E2 C2
Laboratoire de physique	U3S P3 E2 C0
Hall d'une résidence d'étudiants	U4 P3 E2 C1
Usage hospitalier	
Salle d'opération majeure	U4 P3 E2 C2
Salle d'examen radiologie	U3S P3 E2 C0
Chambre à 1 lit	U4 P3 E2 C1
Chambre au-dessus de 6 lits	U3 P3 E2 C2
Usage extérieur	
Terrasse	U4 P3 E3 C2
Balcon/loggia	U3 P3 E3 C2
Escalier	U3 P2 E2 C0
Usage agroalimentaire	
Cuisine collective et autres locaux	U4 P4SE3C2

*Extrait du "Cahier 3509" du CSTB.

Correspondance upec/pei

U2 = PEI II . U2S = PEI III . U3 = PEI IV
U3S = PEI V . U4 = HC

PEI II : Revêtements de sols céramiques émaillés pour faibles sollicitations : chambres sans accès direct avec l'extérieur.

PEI III : Revêtements de sols céramiques émaillés, pour sollicitations moyennes : appartements, salles de bains, chambres sans liaison directe avec l'extérieur, maisons individuelles à l'exception des cuisines (les accès vers l'extérieur devront obligatoirement être protégés par des tapis).

PEI IV : Revêtements de sols céramiques émaillés, pour sollicitations fortes : immeubles, maisons individuelles y compris les cuisines.

PEI V : Revêtements de sols céramiques émaillés, pour sollicitations très fortes en habitation et locaux publics ne nécessitant pas l'usage d'un grès cérame.

HC : Grès cérame ou grès étiré brut hors classement PEI.

UPEC
U : Résistance à l'abrasion
P : Résistance mécanique
E : Comportement à l'eau
C : Comportement aux taches et aux produits chimiques

Certification des revêtements de sol en fonction de leur résistance à la glissance. Les tests d'adhérence effectués selon les documents normatifs DIN 51097 et DIN 51130 attribuent à certains produits DESVRES les classements qui permettent leurs usages selon leur critère d'adhérence.

Utilisation du carrelage en zone mouillée parcourue pieds nus AFNOR XP-P05-010 - XP-P05-011 DIN 51097**				**Classement des locaux selon les critères d'adhérence**	
				Locaux*	**classement**
PN6		Angle d'inclinaison **≥6** Adhérence normale		Hall de la piscine	A
				Saunas, vestiaires	A
				Vestiaires et douches des handicapés	B
PN12	**A**	Angle d'inclinaison **≥12** Adhérence moyenne		Douches et WC du hall de la piscine	B
				Local mouillé du sauna	B
PN18	**B**	Angle d'inclinaison **≥18** Adhérence élevée		Pataugeoire	B
				Plage de piscine autour des bassins	B
PN24	**C**	Angle d'inclinaison **≥24** Forte adhérence		Pédiluve	C
				Escaliers conduisant à l'eau	C
				Bords de bassins inclinés	C

Utilisation du carrelage en secteur public et professionnel AFNOR XP-P05-010 - XP-P05-011 DIN 51130**				**Classement des locaux selon les critères d'adhérence**	
				Locaux*	**classement**
PC6	**R9**	Angle d'inclinaison **≥6** Adhérence normale		Zone d'accès direct vers l'extérieur des locaux publics	R9
				Comptoirs de vente de viandes	R10
				Locaux de fabrication du fromage d'une laiterie	R11
PC10	**R10**	Angle d'inclinaison **≥10** Adhérence moyenne		Cuisine d'un restaurant jusqu'à 100 couverts par jour	R11V4
				Atelier de production de verre isolant	R11V6
				Locaux de découpage de la viande dans un abattoir	R12
PC20	**R11**	Angle d'inclinaison **≥20** Adhérence élevée		Fosse de vidange dans un garage	R12V4
				Locaux de préparation de la volaille	R12V6
				Locaux de préparation de la viande dans une boucherie	R13
PC27	**R12**	Angle d'inclinaison **≥27** Forte adhérence		Locaux de travail d'une tannerie	R13
				Locaux de préparation de la mayonnaise	R13V4
				Conserve de légumes	R13V6
PC35	**R13**	Angle d'inclinaison **≥35** Très forte adhérence		Locaux de dépeçage dans un abattoir	R13V8
				Locaux de préparation du poisson	R13V10

Indice V : carreaux profilés : de V4 : 4 cm³/dm² à V10 : 10 cm³/dm²

* Principaux types de locaux classés. Nous consulter pour informations complémentaires.
**La norme XP-P05-011 est en expérimentation.
Les seuils préconisés dans cette norme sont donc susceptibles d'être modifiés selon l'observation pratique. Les modifications d'ordre technique restent réservées à tout moment. Afin d'obtenir la dernière mise à jour du classement NF UPEC de nos produits, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial, le certificat NF UPEC du produit demandé vous sera alors transmis

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GRÈS CÉRAME PORCELAINÉS (UGL)

Technical datas porcelain tiles - Technische Daten Feinsteinzeugfliesen - Caratteristiche tecniche Gres porcellanato

	Caractéristiques selon méthode d'essai		**Gres cérame porcelainés EN 14411 ANNEXE G - GROUPE B1a**	
			Seuils requis	Résultats produits
Selon NF EN 14411	Absorption d'eau	NF EN ISO 10545-3	E ≤ 0,5 %	E = 0,1 %
	Résistance à la flexion	NF EN ISO 10545-4	R ≥ 35 N/mm² (Mpa)	vR ≥ 45 N/mm² (Mpa)
	Résistance à l'abrasion profonde (V = Volume)	NF EN ISO 10545-6	V ≤ 175 mm³	V ≤ 165 mm³
	Résistance aux produits chimiques (acides, bases, produits ménagers additifs pour eau de piscine)	NF EN ISO 10545-13	min. UB	UA -ULA -UHA
	Résistance aux taches	NF EN ISO 10545-14	min. 3	5
	Résistance au gel	NF EN ISO 10545-12	Aucun effet visible après 100 cycles de gel/dégel successifs de +5°C à -5°C	Conforme - Non sensible au gel - Ingélif
Selon Cahier UPEC n° 3735 juillet 2013	Comportement au roulage lourd	Annexe 5	Aucune altération pour les classements P4, P4+ et P4S	Conforme
	Tenue au choc lourd	Annexe 6	Aucun éclat ni fissure de plus de 10 mm Classe P4S	Conforme
	Résistance à l'abrasion profonde - Classe U4	Annexe 2	Longueur d'emprunte l ≤ 32 mm	l ≤ 27 mm
	Résistance aux produits chimiques (acides, bases,produits ménagers	Annexe 8	mini 2	3
	Résistance à la glissance en secteur Pieds chaussés si classement : R9 à R13 si classement : R9 à R13 public ou professionnel	DIN 51130	si classement : R9 à R13	si classement : R9 à R13
	Volume d'écoulement		si classement : V4 à V10	si classement : V4 à V6
	Résistance à la glissance en zone mouillée parcourue pieds nus	DIN 51097	si classement : A, B, C	si classement : A, B, C
	Characteristics according to test metod		Porcelain tiles EN 14411 ANNEX G - GROUP B1a	
			Required levels	Test results
According to NF EN 14411	Water absorbtion	NF EN ISO 10545-3	E ≤ 0,5 %	E = 0,1 %
	Bending strength	NF EN ISO 10545-4	R ≥ 35 N/mm² (Mpa)	R ≥ 45 N/mm² (Mpa)
	Deep abrasion resistance (V = Volume)	NF EN ISO 10545-6	V ≤ 175 mm3	V ≤ 165 mm3
	Chemical product resistance (acids, bases, domestic cleaning products, swimming-pool water additives)	NF EN ISO 10545-13	min. UB	UA -ULA -UHA
	Stain resistance	NF EN ISO 10545-14	min. 3	5
	Frost resistance	NF EN ISO 10545-12	No visible effects after 100 successive freezing/ defrosting cycles of +5°C to -5°C	Compliant - Not sensitive to frost - Frost-proof
	Skid resistance R	DIN 51130	if classified : R9 to R13	if clasified : R9 to R13
	Liquid flow test V		if classified : V4 to V10	if classified : V4 bis V6
	Skid resistance wet method	DIN 51097	if classified : class A, B, C	if classified : Class A, B, C
	Getestet nach norm		Feinsteinzeugfliesen EN 14411 ANLAGE G - GRUPPE B1a	
			Erforderlich laut Norm	Produktleistung
Gemäß NF EN 14411	Wasseraufnahme	NF EN ISO 10545-3	E ≤ 0,5 %	E = 0,1 %
	Biegefestigkeit	NF EN ISO 10545-4	R ≥ 35 N/mm² (Mpa)	R ≥ 45 N/mm² (Mpa)
	Haltbarkeit bei tiefem Abrieb (V = Volumen)	NF EN ISO 10545-6	V ≤ 175 mm3	V ≤ 165 mm3
	Widerstandsfähigkeit bei chemischen Produkten (Säuren, Basen, Haushaltsprodukte, Zusätze im Schwimmbeckenwasser)	NF EN ISO 10545-13	min. UB	UA -ULA -UHA
	Widerstandsfähigkeit gegen Flecken	NF EN ISO 10545-14	min. 3	5
	Widerstandsfähigkeit gegen Frost	NF EN ISO 10545-12	Nach 100 sukzessiven Zyklen Frost/ Auftauen von +5°C bis -5°C keinerlei sichtbare Auswirkung	Konform - Nicht frostempfindlich - Frostsicher
	Rutschfestigkeit R	DIN 51130	wenn Klassierung : R9 bis R13	wenn Klassierung : R9 bis R13
	Abflussvolumen V		wenn Klassierung : V4 bis V10	wenn Klassierung : V4 bis V6
	Rutschfestigkeit Feuchtmethode	DIN 51097	wenn Klassierung : Klassen A, B, C	wenn Klassierung : Klassen A, B, C
	Caratteristiche tecniche a seconda del metodo di prova		Gres porcellanato EN 1411 ALLEGATO G - GRUPPO B1a	
			Soglie richieste	Risultati prodotti
Conformemente a NF EN 14411	Assorbimento dell'acqua	NF EN ISO 10545-3	E ≤ 0,5 %	E = 0,1 %
	Resistenza alla flessione	NF EN ISO 10545-4	R ≥ 35 N/mm² (Mpa)	R ≥ 45 N/mm² (Mpa)
	Resistenza all'abrasione profonda (V = Volume)	NF EN ISO 10545-6	V ≤ 175 mm3	V ≤ 165 mm3
	Resistenza ai prodotti chimici (acidi, basi, prodotti chimici per la casa, additivi per l'acqua della piscina)	NF EN ISO 10545-13	min. UB	UA -ULA -UHA
	Resistenza alle macchie	NF EN ISO 10545-14	min. 3	5
	Resistenza al gelo	NF EN ISO 10545-12	Nessun effetto visibile dopo 100 cicli di congelamento/disgelo successivi da +5°C a -5°C	Conforme - Non sensibile al gelo - Non gelivo
	Resistenza alla scivolosità in zone pubbliche o uffici percorsi con calzature	DIN 51130	se classificazione : R9 a R13	se classificazione : R9 a R13
	Volume di deflusso		se classificazione : V4 a V10	se classificazione : V4 a V6
	Resistenza alla scivolosità in zone bagnate percorse a piedi nudi	DIN 51097	se classificazione : Classificazione A, B, C	Classificazione A, B, C
	Les modifications d'ordre technique restent réservées à tout moment. Afin d'obtenir la dernière mise à jour du classement NF UPEC de nos produits, vous pouvez prendre contact avec notre service commercial, le certificat NF UPEC du produit demandé vous sera alors transmis			

DESVRES

FRENCH STYLE, WORLD TILES

Collections

Partie technique
Technical Area
Technischer Teil
Parte Tecnica

OFG - ORIGINE FRANCE GARANTIE 206
OFG - MADE IN FRANCE GUARANTEE

LES NORMES. 208
NORMS.
NORMEN.
NORME.

QUALITÉ ET CONFORMITÉ. 209
QUALITY AND CONFORMITY.
QUALITÄT UND KONFORMITÄT.
QUALITÀ E CONFORMITÀ.

TARIF HORS TAXE DÉPART USINE. 210
TAX-FREE EX-WORKS RATE.
TARIFE OHNE STEUERN AB WERK.
LISTINO PREZZI TASSE ESCLUSE.

DESVRES

FRENCH STYLE, WORLD TILES

ORIGINE FRANCE GARANTIE

ORIGINE FRANCE® GARANTIE

BVCert. 6200973

Desvres est une ville du département du Pas-de-Calais, proche de la mer, qui est réputée pour sa production de faïence et de porcelaine, dont la 1ère faïencerie d'art a été fondée en 1764.

La manufacture Fourmaintraux, céramiste reconnu et dont la notoriété a été acquise à cette époque en reproduisant des décors traditionnels de Moustiers, Gien ou Quimper, intègre en 1863 la fabrication de carreaux de faïence murale. C'est la naissance de l'entreprise DESVRES qui fête cette année ses 153 ans !

Au fur et à mesure des époques, DESVRES a adapté ses méthodes de fabrication aux nouvelles technologies et s'est elle-même adapté aux différents marchés de la céramique. Aujourd'hui, DESVRES se concentre sur la production de grés cérame porcelainé et grés cérame émaillé.

En 2014, DESVRES a mis en place une stratégie industrielle ambitieuse avec des investissements importants sur l'outil productif de l'usine de SOUS LE BOIS (59) :

- Nouvelle presse permettant la production de carreaux grands formats.
- Décoratrices digitales offrant qualité et variété de graphismes.
- Four double canal assurant un plus grand contrôle qualité et garantissant un meilleur rendement énergétique.

Fort de ces atouts, DESVRES a obtenu le label ORIGINE FRANCE GARANTIE début 2015.

Ce label a été obtenu parce que notre production et notre savoir-faire sont majoritairement français.

Il constitue donc une exigence de qualité garantissant le soutien de DESVRES à l'emploi local et la sauvegarde du savoir-faire industriel. Il assure aussi la traçabilité de nos productions, certifiées NF-UPEC, auprès des consommateurs.

DESVRES est ainsi le premier et le seul fabricant de céramique à bénéficier du label ORIGINE FRANCE GARANTIE.

Desvres, a city of the department Pas-de-Calais, near the sea, is famous for its glazed decorated earthenware and porcelainware production; the first factory was founded in 1764.

The Fourmaintraux factory, well known ceramist whose fame was acquired at the time by reproducing traditional decorations of porcelain Moustiers, Gien or Quimper, started in 1863 producing wall tiles as well. This is the birth of the company DESVRES which this year celebrates its 153 anniversary!

Through the years DESVRES adjusted its production processes to the new technologies and adapted itself to the different markets. Today the company is focusing on the production of porcelain and glazed porcelain tiles.

In 2014, DESVRES started an ambitious industrial project with huge investments in the production site of the factory in SOUS LE BOIS (Department 59):

- New Press allowing the production of bigger sizes.
- Digital decorating system offering a great variety of different graphics.
- New double kiln ensuring an higher quality control while lower energy consumption.

Benefiting from these assets, DESVRES was awarded with the label FRENCH ORIGIN GUARANTEE at the beginning of 2015.

DESVRES could obtain this label since its production and Know – How are mainly french.

This label is a quality requirement which commits DESVRES to support local employment while protecting and maintaining its industrial knowledge. It is also the proof that DESVRES correctly ensures the traceability of its production, certified NF-UPEC, to its consumers.

DESVRES is in this way today the first and only ceramic producer which got the label FRENCH ORIGIN GUARANTEE.

DESVRES est ainsi le premier et le seul fabricant de céramique à bénéficier du label ORIGINE FRANCE GARANTIE.

Desvres is in this way the first and only ceramic producer to get the label FRENCH ORIGIN GUARANTEE.



LES NORMES

Norms - Normen - Norme

NORMES FRANÇAISES ET EUROPÉENNES

Des contrôles permanents et rigoureux sont effectués à chaque étape des cycles de production des carreaux DESVRES. Des organismes officiels de vérification confirment ensuite de façon systématique, par des tests en laboratoire, l'excellent niveau de qualité de l'ensemble de nos produits finis.

La société DESVRES satisfait les marques de conformité CE pour l'ensemble de ses productions et possède la certification pour la totalité de ses carreaux de sol.

- Les carreaux de sol en grès pressés sont conformes aux exigences de la norme EN 14 411 Annexe G groupe BIa pour les grès cérame porcelainés et émaillés, et à l'EN 14 411 Annexe H groupe BIb pour les grès pressés émaillés.
- Les carreaux de faïences sont conformes aux exigences de la norme EN 14 411 Annexe L groupe BIII.

NORMS FRANCE AND EUROPE

Permanent and rigorous tests are carried out at each stage of the production cycles of DESVRES tiles and tiling products. Official inspection bodies then systematically confirm, using laboratory tests, the excellent quality level of all our products, whether adhesives or tiles.

The Desvres company satisfies the EC mark of conformity for all its productions and possesses NF UPEC certification.

- The pressed stoneware tiles are in compliance with the requirements : for enamelled and non-enamelled porcelain ceramic stoneware at the standard EN 14411 Annexe G, group BIa ; for enamelled stoneware at the standard EN 14411 Annexe H, group BIb.
- The earthenware tiles are in compliance with the requirements of standard EN 14411 Annexe L group BIII.

NORMEN FRANKREICH UND EUROPA

In jeder Phase der Herstellung von Fliesen und Verlegeprodukten werden bei DESVRES ständige und strenge Kontrollen durchgeführt.

Amtliche Einrichtungen bestätigen anschließend systematisch über Laborprüfungen die ausgezeichnete Qualität aller unserer Endprodukte.

Die Firma Desvres entspricht dem EG Konformitätszeichen hinsichtlich ihrer gesamten Produktion und verfügt über die NF-UPEC-Zertifizierung für die Gesamtheit ihrer Bodenfliesen.

- Die Bodenfliesen aus gepresstem Sandstein entsprechen: für glasiertes und nicht glasiertes porzellanartiges Steinzeug den Anforderungen der Norm EN 14411 Anhang G, Gruppe BIa ; für glasiertes Steinzeug den Anforderungen der Norm EN 14411 Anhang H, Gruppe BIb.
- Die Wandfliesen entsprechen den Anforderungen der Norm EN 14411 Anhang L, Gruppe BIII.

NORME FRANCESI E EUROPEE

Controlli permanenti e rigorosi vengono effettuati durante ogni fase del ciclo di produzione delle piastrelle e dei prodotti di posa DESVRES. Organi ufficiali di controllo confermano in seguito in modo sistematico, tramite test di laboratorio, l'eccellente livello di qualità dell'intera gamma dei nostri prodotti finiti.

La società Desvres soddisfa i requisiti del marchio di conformità CE per l'insieme dei suoi prodotti e possiede la certificazione NF UPEC per la totalità delle sue piastrelle da pavimento.

- Le piastrelle da pavimento in gres pressate soddisfano le seguenti esigenze: per le piastrelle in gres per vasellame porcellanate smaltate e non smaltate, la norma EN 14411 Allegato G, gruppo BIa; per le piastrelle in gres smaltate la norma EN 14411 Allegato H, gruppo BIb.
- Le piastrelle in maiolica soddisfano le esigenze della norma EN 14411 Allegato L gruppo BIII.

BVCert. 6200973

QUALITÉ ET CONFORMITÉ

Quality and Conformity - Qualität und Konformität - Qualità e conformità

Carreaux et dalles céramiques pressés à sec.

Norme NF EN 14411, classification suivant l'absorption d'eau :

Annexe G	Annexe H	Annexe J	Annexe K	Annexe L
E ≤ 0,5%	0,5% < E ≤ 3%	3% < E ≤ 6%	6% < E ≤ 10%	E > 10%
Groupe BIa	**Groupe BIb**	**Groupe BIIa**	**Groupe BIIb**	**Groupe BIII**

Tous les carreaux de sol DESVRES appartiennent aux groupes BIa et BIb.

Pressed ceramic tiles and stoneware.

NF EN 14411 norm, classification according to water absorbtion :

Annexe G	Annexe H	Annexe J	Annexe K	Annexe L
E ≤ 0,5%	0,5% < E ≤ 3%	3% < E ≤ 6%	6% < E ≤ 10%	E > 10%
Groupe BIa	**Groupe BIb**	**Groupe BIIa**	**Groupe BIIb**	**Groupe BIII**

All Desvres floor tiles belong to groups BIa and BIb.

Keramische trockengepresste Fliesen und Platten.

Norme NF EN 14411, Klassifizierung nach der Wasser raufnahme :

Anhang G	Anhang H	Anhang J	Anhang K	Anhang L
E ≤ 0,5%	0,5% < E ≤ 3%	3% < E ≤ 6%	6% < E ≤ 10%	E > 10%
Groupe BIa	**Groupe BIb**	**Groupe BIIa**	**Groupe BIIb**	**Groupe BIII**

Alle Bodenfliesen Desvres gehören den Gruppen BIa und BIb.

Piastrelle e lastre ceramiche pressate a secco.

Norma NF EN 14411, classificazione secondo l'assorbimento d'acqua :

Allegato G	Allegato H	Allegato J	Allegato K	Allegato L
E ≤ 0,5%	0,5% < E ≤ 3%	3% < E ≤ 6%	6% < E ≤ 10%	E > 10%
Groupe BIa	**Groupe BIb**	**Groupe BIIa**	**Groupe BIIb**	**Groupe BIII**

Tutte le piastrelle da pavimento Desvres appartengono ai gruppi BIa e BIb.

TARIF HORS TAXE DÉPART USINE

Conditions de livraison et de facturation

Les prix s'entendent H.T. départ usine "frais de port à votre charge". L'emballage normal est compris.
Dans le cas d'affrètement par nos soins pour les marchandises facturées départ, le port sera dû.
Pour la vente des fonds de carrelage unis, la boîte est l'unité de facturation minimale. La remise sera diminuée de 20 % pour palette rompue.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ET DE LIVRAISON

1. OPPOSABILITE DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

1.1 Les présentes conditions générales de vente font intégralement partie de nos stipulations contractuelles. Elles sont applicables de plein droit à tout contrat de vente conclu avec notre Société.
1.2 Le fait de passer commande implique l'adhésion entière et sans réserve de l'acheteur à ces conditions.
1.3 Toutes nos ventes sont soumises aux présentes conditions générales qui prévalent sur toutes conditions générales d'achat ou toute autre document émis par nos clients.
1.4 Le fait de ne pas se prévaloir à un moment donné de l'une quelconque de ces conditions ne vaut pas renonciation à s'en prévaloir ultérieurement.

2. COMMANDES / OFFRES

2.1 Nous entendons par commande tout document écrit ou électronique émis par le client comportant les informations suivantes :
- désignation et référence article.
- quantité.
- prix.

2.2 Les commandes adressées à notre Société, ou les affaires traitées par nos agents de vente, ne nous lient qu'après confirmation écrite de notre part. Il en est de même de nos offres. La recevabilité et la confirmation de toute commande sera subordonnée à la disponibilité matérielle des matières premières, des fournisseurs et des sous-traitants. Toute indisponibilité matérielle provisoire ou définitive fera obstacle à la formation du contrat. L'acceptation de la commande peut également résulter de l'expédition des produits commandés.
2.3 Aucune modification de la commande, en quantité ou en qualité, postérieurement à la confirmation par notre société ne sera acceptée sans la signature d'un accord particulier par les parties. Toute modification de commande acceptée intervenant en cours d'exécution entraînera une prolongation des délais de livraison.
2.4 Les conditions particulières stipulées à l'occasion d'une commande ne nous engagent que pour cette commande.
2.5 Les renseignements figurant dans nos catalogues sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Les photos des produits n'ont aucune valeur contractuelle. Les conditions particulières stipulées à l'occasion d'une commande ne nous engagent que pour cette commande.

3. OBJET DE LA LIVRAISON

3.1 Les dimensions, poids, couleurs et nuances des produits étant soumis à des variations inévitables, ils bénéficient des tolérances d'usage. Ces éléments ne sont communiqués qu'à titre indicatif et sans garantie formelle de notre part. Par conséquent aucune réclamation concernant les produits ne sera acceptée après leur pose. Les surfaces indiquées sur nos emballages ainsi que nos documentations s'entendent joints compris.
3.2 En cas de commande à exécution successive nous nous réservons le droit d'apporter à nos produits toute modification liée à l'évolution technique ou commerciale, à l'expiration d'un délai de six mois après confirmation de la commande. Cette possibilité n'entraînera aucune obligation de modifier les produits précédemment livrés.
3.3 Pour les enduits : les coloris étant liés aux conditions de mise en oeuvre, nous ne pouvons pas garantir la conformité des coloris avec les échantillons fournis. Ceux-ci n'ont qu'une valeur indicative des teintes de référence. Aucune réclamation ne pourra être prise en compte pour les différences de teinte qui pourraient se produire d'une livraison à l'autre ; l'acheteur est invité à passer ses commandes pour l'intégralité de son chantier.
3.4 Pour le carrelage : l'usage de carrelage notamment des carreaux émaillés pour le sol doit correspondre au classement UPEC des locaux. Nous déclinons toute responsabilité quant aux conséquences de l'emploi de fournitures présentant un vice apparent ou une erreur d'exécution de l'ordre. Outre un usage conforme au classement du local, on apportera le soin nécessaire à leur entretien et l'on prendra certaines dispositions pour les protéger des agents d'usure en disposant des tapis-brosses de dimensions suffisantes aux accès donnant sur l'extérieur.
3.5 Pour les produits de mise en oeuvre : les directives contenues dans nos tarifs et notices spéciales fixent les conditions d'emploi de nos produits de mise en oeuvre (préparation des supports – pose du carrelage – finition, etc.). Nous ne serions en aucun cas être tenus responsables de désordres consécutifs à l'utilisation de nos produits lorsque ceux-ci sont mal utilisés tels que par exemple en cas de :
- Non respect de nos prescriptions d'utilisation figurant sur nos emballages et/ou notes techniques.
- Non respect des règles de l'art (DTU – CPT – etc.).
- Emploi de produits altérés (gel, humidité, date de péremption dépassée figurant sur les emballages, etc.).

4. MODALITES DE DELIVRANCE DES PRODUITS

4.1 La livraison peut être effectuée soit par la remise directe du produit à l'acheteur, soit par la délivrance à un expéditeur ou à un transporteur, soit par simple avis de mise à disposition dans nos locaux.
4.2 Lorsqu'il y a mise à disposition, l'acheteur doit prendre livraison dans les huit jours de l'avis. Passé ce délai, notre Société pourra, quand bon lui semble, annuler la commande (après mise en demeure d'avoir à retirer les produits sous un délai de vingt-quatre heures resté infructueux). Dans ce cas, de plein droit, l'acheteur doit une indemnité équivalente à 50 % du montant de la commande. Dans tous les cas, notre société pourra compter des frais de garde et de stockage. En toute hypothèse, l'acheteur supportera les risques afférents aux produits non retirés.
4.3 Nous nous réservons le droit de procéder à des livraisons globales ou partielles.

5. DELAIS DE LIVRAISON

5.1 Lorsqu'un délai de livraison est prévu, il est mentionné exclusivement à titre indicatif et sans engagement.
5.2 Aucune pénalité de retard de livraison ne pourra en conséquence être mise à la charge du vendeur qui pourra procéder à des livraisons de façon globale ou partielle.
5.3 En tout état de cause, les livraisons auront lieu suivant les possibilités de fabrication et dans l'ordre d'arrivée des commandes. Notre société pourra toutefois prévenir l'acheteur de tout retard dans les délais d'exécution donnés à titre indicatif dès qu'il aura connaissance de la survenance d'une difficulté.
5.4 La livraison dans les délais ne peut intervenir que si l'acheteur est à jour de ses obligations envers notre Société.
5.5 Toutefois, en cas de mise en demeure de livrer, faite par lettre recommandée avec accusé de réception, demeurée infructueuse pendant deux mois, et hors les cas de force majeure, l'acheteur pourra solliciter, conformément à l'article 1184 du Code Civil, la résolution du contrat et se faire restituer les acomptes déjà versés. Mais en aucun cas, l'acheteur ne pourra solliciter de dommages et intérêts pour retard de livraison ou mise en oeuvre de la résolution de la vente.
5.6 En cas de force majeure ou tout événement mettant le vendeur en difficulté d'exécuter la commande dans les délais convenus, les délais de livraison indicatifs seront prorogés jusqu'à l'extinction de l'événement empêchant l'exécution normale du contrat. Notre société pourra annuler tous les contrats ou commandes en cours sans indemnité quand un cas de force majeure en empêche l'exécution normale. Sont considérés comme cas de force majeure : tout événement de grève, lock-out, incendie, épidémie, inondation, intempérie, avarie de matériel, émeute, guerre, arrêt de force motrice, interruption de fourniture d'énergie, pénurie des matières premières, hausse des matières premières, modification des normes et de la réglementation soit chez nous soit chez nos fournisseurs ou transporteurs, retard de livraison de nos fournisseurs ou sous-traitants, même s'ils ne sont que partiels, et quelle qu'en soit la cause. Si un cas de force majeure se poursuit au-delà de quatre semaines, la commande peut être résiliée sur simple notification émanant de notre société et sans aucune indemnisation de l'acheteur.

6. PRIX

6.1 Nos prix s'entendent départ usine, tarif en vigueur au jour de la livraison sauf dérogations particulières.
6.2 Les emballages spéciaux donnent lieu à facturation complémentaire.
6.3 Les taxes ou droits spécifiques résultant de la réglementation en vigueur sont ajoutés en fin de facture. L'écotaxe transport et la contribution DDS (déchets diffus spécifiques), et plus généralement toutes taxes ou droits spécifiques, sont exclus de l'assiette de calcul des ristournes ou remises de fin d'année, et des rémunérations de services distincts ou spécifiques que pourraient devoir notre société.
6.4 La date de délivrance des produits est à la fois la date d'émission de la facture et le point de départ de la date d'exigibilité en cas de paiement à terme.
6.5 A chaque livraison correspond une facture.

7. EXPEDITIONS

7.1 Toutes nos expéditions sont effectuées sur des palettes de type Euro-Palette, qui restent notre propriété. L'acheteur s'engage à restituer les palettes au mandataire de notre société qui lui aura été désigné. Cette restitution par l'acheteur doit s'effectuer selon des modalités de mise à disposition spécifiées par ce mandataire. Toute palette non restituée par l'acheteur sera facturée selon le tarif en vigueur.

8. TRANSPORT

8.1 Nos marchandises et leurs emballages voyagent toujours aux risques et périls de l'acheteur, quel que soit le mode de règlement, et même en cas de paiement par effet de commerce, ou de vente franco.
8.2 Les réserves d'usage prévues à l'article L 133-3 du Code de Commerce doivent être motivées et adressées au transporteur dès la réception des marchandises, et lui être confirmées par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de soixante-douze heures. Une copie du bon de transport sur lequel auront été portées les réserves devra être transmise à notre société le jour même.

9. RECEPTION - RECLAMATION - RETOUR DES MARCHANDISES - GARANTIES

En cas de marchandise reconnue défectueuse ou non conforme, notre responsabilité de vendeur est limitée à la valeur pour laquelle elle a été facturée. Nous n'acceptons aucune responsabilité pour les dommages indirects.

9.1 Vices apparents, bris et non conformité.
9.1.1 La conformité à la commande doit impérativement être contrôlée au moment de la livraison. Sans préjudice des dispositions à prendre vis à vis du transporteur, les réclamations pour vices apparents, bris ou non conformité des produits livrés doivent être formulés par lettre recommandée avec accusé de réception dans les 8 jours de la réception ou de la mise à disposition des produits, sous peine de déchéance et de fin de non recevoir.
9.1.2 Toute réclamation de manquant non constatée à l'arrivée sera rejetée.
9.1.3 Toute réclamation doit être motivée. L'acheteur devra laisser toute facilité à notre Société pour vérifier l'exactitude des vices ou non conformité allégués, et y porter remède. Il s'abstiendra d'intervenir lui-même ou de faire intervenir un tiers à cette fin.
9.1.4 L'acheteur s'interdit de retourner les produits contestés sans accord préalable et écrit.
9.1.5 Les matériels reconnus non conformes par notre société doivent être retournés dans un délai de huit jours à compter de la réclamation de l'acheteur. Aucun produit ne peut faire l'objet d'un retour s'il n'est pas en parfait état de conservation et s'il ne se trouve pas dans son emballage d'origine. Les frais et risques du retour sont à la charge de l'acheteur. En cas de réclamation justifiée, notre garantie est limitée, soit au remplacement des produits contestés, soit à la constitution d'un avoir. Notre garantie exclut expressément tous dommages et intérêts, frais ou indemnités de transport, de manutention ou de mise en oeuvre.

9.2 Vices cachés
9.2.1 Sous réserve que la réclamation soit présentée dans les huit jours à compter de sa découverte, et dans une limite d'une année à compter de la livraison, nous garantissons la remise en état ou le remplacement gratuit de tout produit affecté d'un vice caché tenant à sa matière ou à sa fabrication. Notre garantie exclut expressément tous dommages et intérêts, frais ou indemnités de transport, de manutention ou de mise en oeuvre.
9.2.2 Toute utilisation des produits défectueuse ou non conforme aux spécifications indiquées par notre Société est exclusive de toute garantie. Il est de même des défauts et détériorations provoqués par l'usure naturelle, par l'entretien défectueux, la pose ou tout autre événement qui nous est étranger.

9.3 Qualités particulières à certains produits
- Pour le Carrelage. L'usage des carrelages, notamment des carreaux émaillés pour le sol doit correspondre au classement UPEC des locaux. Nous déclinons toute responsabilité quant aux conséquences de l'emploi des fournitures présentant un vice apparent ou une erreur d'exécution de l'ordre. Outre un usage conforme au classement du local, on apportera le soin nécessaire à leur entretien et l'on prendra certaines dispositions pour les protéger des agents d'usure en disposant des tapis-brosses de dimensions suffisantes aux accès donnant sur l'extérieur.
- Pour les produits de Mise en oeuvre. Les directives contenues dans nos tarifs et notices spéciales fixent les conditions d'emploi de nos Produits de Mise en OEuvre (préparation des supports - pose du carrelage -finition, etc.). Nous ne saurions en aucun cas être tenus responsables de désordres consécutifs à l'utilisation de nos produits lorsque ceux-ci sont mal utilisés, en cas de :
  - non respect de nos prescriptions d'utilisation figurant sur nos emballages et/ou nos notices techniques.
  - non respect des règles de l'art (D.T.U., C.P.T., etc.).
  - emploi de produits altérés (gel, humidité, date de péremption dépassée figurant sur les emballages, etc.).

9.4 Il appartient à l'acheteur de s'assurer de la présentation des produits en vue de leur revente aux consommateurs. Lorsque nos marchandises ne sont pas préparées pour la vente au détail, il appartient également à l'acheteur d'y apposer des étiquettes et informations réglementaires. Notre responsabilité ne peut pas être engagée pour ces motifs ou pour une défaillance de l'acheteur quant à ses obligations vis-à-vis du consommateur.
9.5 Si l'acheteur estime que les produits livrés sont susceptible des causer un dommage aux consommateurs ou s'il a été prévenu par toute personne ou autorité de l'existence d'un tel risque, il a l'obligation de nous en avertir selon les modalités suivantes : - téléphone heures ouvrées : 03 27 69 14 70 Tout appel téléphonique devra être confirmé par fax au numéro suivant : 03 27 69 14 80. Ces confirmations devront indiquer de manière précise les références du produit et les éléments ayant motivé l'appel téléphonique.

10. REGLEMENT

10.1 Toute réclamation concernant une facture doit être faite par fax ou par courriel et obligatoirement confirmée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les huit jours qui suivent la réception de la facture, sous peine de déchéance et de fin de non recevoir.
10.2 Les factures sont payables au comptant. Néanmoins, l'acheteur qui procède à des commandes régulières et dont la solvabilité est constatée par le vendeur peut demander à bénéficier de modalités de paiement à terme.
10.3 Tout paiement anticipé par rapport aux conditions dérogatoires bénéficiera d'un escompte mentionné sur facture.
10.4 Le fait d'avoir éventuellement bénéficié d'une facilité de paiement n'entraîne aucune obligation de notre part de maintenir celle-ci.
10.5 Si une vente comporte plusieurs livraisons, le défaut de paiement d'une seule d'entre elles, comme le refus d'acceptation d'une traite, pourra entraîner de plein droit à notre gré, sans mise en demeure, ni notification, la résolution immédiate de la vente sans préjudice de tout autre recours.
10.6 Tout incident de paiement et plus généralement toute détérioration du crédit de l'acheteur pourra justifier l'exigence de garanties, d'un règlement comptant ou par traite payable à vue, avant l'exécution des commandes.
10.7 Compensation : sauf accord préalable et écrit et exceptionnel de notre société, aucune compensation ou déduction, notamment pour pénalité ou pour rabais, ne peut être effectuée par l'acheteur sur les sommes dues à notre société. En tout état de cause, l'encaissement par notre société des titres de paiement comportant des déductions ou des compensations, relatives notamment à des factures de pénalité ou de coopération commerciale, ne vaut en aucun cas accord ou acceptation des sommes déduites ou des prestations prétendument exécutées.

11. DEFAUT DE PAIEMENT

11.1 Sauf report exceptionnel accordé par écrit par notre société, toute somme non payée à l'échéance ou dans les huit jours de la déchéance du terme, entraînera de plein droit, et sans mise en demeure préalable, des intérêts de retard calculés prorata temporis au taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal, à compter de l'échéance. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. L'acheteur est également redevable de plein droit d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 10 % des sommes restant dues avec un minimum de 100 € en cas de retard de paiement. Tous les frais de contentieux et de recouvrement de nos créances sont à la charge de l'acheteur.
11.2 Tout protêt ou retour d'effet sera assimilé à un défaut de paiement, de même que tout non-paiement d'une seule échéance en cas de règlements échelonnés.
11.3 En cas de retard de paiement, nous nous réservons la faculté de suspendre de plein droit toutes les commandes en cours sans préjudice de toute autre voie d'action.
11.4 Le retard de paiement d'une seule facture ou échéance entraîne de plein droit exigibilité immédiate de toutes les sommes dues par l'acheteur, même si elles ont donné lieu à des traites.
11.5 En outre, le non-paiement par l'acheteur d'une somme exigible, ainsi que toute manifestation de cessation de paiement, entraînera, de plein droit et sans mise en demeure, s'il plaît à notre Société, la résolution aux torts de l'acheteur de la vente de tous produits livrés en exécution de tout contrat, et non encore payés, que le paiement soit ou non exigible, lesquels produits, pourvu qu'ils existent encore en nature, devront être immédiatement rendus à notre Société. Le vendeur pourra faire usage de cette clause à tout moment, aussi longtemps qu'une somme impayée demeurera exigible, et même après avoir d'abord poursuivi le paiement, ou aussi longtemps que n'aura pas disparu la cessation de paiement de l'acheteur.

12. RESERVE DE PROPRIETE

12.1 Notre Société conserve l'entière propriété des produits livrés jusqu'à complet paiement du prix facturé. Jusqu'à cette date, les produits seront considérés comme consignés à l'acheteur, et celui-ci supportera le risque des dommages qu'ils pourront subir ou occasionner pour quelque cause que ce soit.
12.2 Avant complet paiement les produits ne pourront être revendus sans notre accord préalable.
12.3 Nonobstant toute disposition contraire du contrat, en cas de non respect par l'acheteur d'une des échéances du paiement, notre Société sans perdre aucun de ses autres droits, pourra à son choix, soit exiger par simple lettre recommandée avec accusé de réception la restitution des produits aux frais de l'acheteur jusqu'à exécution par ce dernier de la totalité de ses engagements, soit résilier de plein droit le contrat.
12.4 Le paiement est réalisé par l'encaissement effectif du prix, la remise de traites ou toute autre titre ou document créant une obligation de payer ne constituant pas un paiement.

13. DUREE – PREAVIS

13.1 Les présentes conditions générales de vente ont pour objet d'organiser les conditions des relations commerciales entre notre société et l'acheteur : elles sont applicables tant que durent ces relations commerciales. Elles prendront fin de plein droit le jour où ces relations commerciales cesseront.
13.2 Les parties pourront mettre fin à leur relation commerciale en notifiant leur intention à l'autre par lettre recommandée avec accusé de réception moyennant le respect impératif d'un préavis fixé à :
- six mois si les relations commerciales ont une ancienneté de plus d'un an à cinq ans,
- douze mois si les relations commerciales ont une ancienneté de plus de cinq ans à dix ans,
- dix-huit mois si les relations commerciales ont plus de dix ans d'ancienneté.

13.3 Seule une lettre recommandée avec accusé de réception visant expressément le préavis prévu à l'article 13.2 vaut lettre de rupture. Toute autre forme (telle qu'un courrier simple, un courrier électronique, un fax ou même la notification d'une procédure de mise en concurrence par exemple) ne peut pas constituer le point de départ du préavis.
13.4 En cas de faute grave dans l'exécution de ses obligations contractuelles par l'une des parties, l'autre partie pourra mettre fin aux relations commerciales mais seulement après l'envoi d'une mise en demeure de s'exécuter restée infructueuse passé un délai de quinze jours.

14. CONTESTATIONS

14.1 Le Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE est compétent exclusivement pour connaître de toutes les questions relatives à la formation, la validité, l'interprétation, l'exécution, ou la non exécution des présentes conditions générales de vente et des commandes qui en découlent. Le Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE est seul compétent en cas de litige qui porte sur les relations d'affaires entre les parties ou leur rupture. La loi française est également seule applicable.

TAX-FREE EX-WORKS RATE

Delivery and invoicing conditions

Prices are tax free, ex-works. Standard packaging is included.
In the event of chartering by us for goods invoiced ex-works, the freight costs will be due
Base wall tiles as well as floor tiles are sold per box only. Discounts are reduced by 20 % in case of incomplete pallets.

GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE AND DELIVERY

1. OPPOSABILITY OF THE GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE

1.1 These general terms and conditions of sale constitute an integral part of our contractual stipulations. They automatically apply to any sales contract concluded with our Company.
1.2 The act of placing an order implies, from the purchaser, a formal adhesion, fully and without reservation to these conditions.
1.3 All of our sales are subject to these general terms and conditions which prevail over all other general terms and conditions of purchase or any other document issued by our clients.
1.4 The fact that the Company does not at any given time enforce any one of these conditions shall not be construed as waiving the right to subsequently enforce any one of the said conditions at a later date.

2. ORDERS / OFFERS

2.1 Order means any document written or electronically issued by the client which includes the following information:
- name and reference of the article
- quantity
- price.

2.2 The orders addressed to our Company, or the business dealt with by our sales agents, are only binding upon us after written confirmation from our [...]. This is the same for our offers. The acceptability and the confirmation of all orders shall be subject to the material availability of primary materials, of suppliers and of subcontractors. Any temporary or definitive material unavailability shall prevent the forming of an agreement. Acceptance of the order may also result from the dispatch of the products ordered.
2.3 No changes to an order, in quantity or quality, after the confirmation by the company shall be accepted without the signing of a special agreement by the parties. Any modification of an accepted order during the processing thereof shall give rise to a prolongation in delivery delays.
2.4 Any special conditions stipulated for an order are only binding upon us for such order.
2.5 The information in our catalogues appears for information purposes only and may be modified without prior notice. Photos of products have no contractual value. Any special conditions stipulated for an order are only binding upon us for such order.

3. OBJECT OF THE DELIVERY

3.1 As the dimensions, weights, colours and nuances of the products are subject to inevitable variations, they benefit from customary tolerances. These elements are only communicated for information purposes only and do not constitute a formal guarantee on our part. Consequently, no claim concerning the products shall be accepted after they have been used. The surfaces indicated on the packaging as well as in our documentation include joints.
3.2 In the event of standing orders, we reserve the right to make any modifications to products which are linked to commercial and technical developments, at the end of a six month period after confirmation of the order. This possibility does not give rise to any obligation to modify previously delivered products.
3.3 For sealers: as the tints are linked to the conditions of use, we cannot guarantee the compliance of tints with the supplied samples. These are meant only to give an indication of the reference tints. No claim can be admitted for differences in tint which may appear from one delivery to another; the purchaser is advised to place orders sufficient for the entire building site.
3.4 For tiles: the use of tiles and in particular enamel tiles for floors must correspond to the UPEC classification of the premises. We decline all liability for the consequences of the use of supplies which have obvious faults or an error in the execution of the order. In addition to a use which complies with the classification of the premises, care shall be taken with regard to their maintenance and certain dispositions shall be taken to protect them from wear and tear by placing sufficiently large door mats at access points leading outside.
3.5 For implementation products: the instructions contained in our price lists and special notices set the conditions for the use of our implementation products (preparation of supports – laying of tiles – finishing, etc.). We shall not in any event be held liable for problems arising from the use of our products when they are incorrectly used, for example in the event of the:
- non compliance with the users' guidelines appearing on our packaging and/or technical sheets.
- non compliance with sound professional practice (DTU (Code of Practice) – CPT – etc.).
- use of damaged products (frost, humidity, expiry of the use by date which appears on packaging, etc.).

4. 4 – MODALITIES OF THE DELIVERY OF PRODUCTS

4.1 Delivery may be made either by the direct remittal of the product to the purchaser, or by handing the products to a carrier or a transporter, or simply by making the products available for collection in our premises.
4.2 When products are made available for collection the purchaser must take delivery thereof within eight days of notification. At the end of this period, the Company may, if it so chooses, cancel the order (after sending formal notification to collect the products within a delay of 24 hours which has not been responded to). In this case, an indemnification equal to 50% of the amount of the order shall automatically be due by the buyer. In any event, our Company may charge warehouse and storage fees. In all cases, the purchaser shall bear the risks related to products which have not been collected.
4.3 We reserve the right to make complete or partial deliveries.

5. DELIVERY DEADLINES

5.1 When a delivery is announced, it is mentioned exclusively for information purposes and is without commitment.
5.2 Consequently, no late delivery fees may be claimed from the seller, which may make complete or partial deliveries.
5.3 In any event, deliveries shall be made according to availability and the order in which the orders are received. Our company may however inform the purchaser of any delay in delivery deadlines for information purposes only as and when it becomes aware of any difficulties which arise.
5.4 Delivery within the deadline may only take place if the purchaser is up to date with its obligations towards our Company.
5.5 However, in the event of formal notice to deliver sent by registered letter, return receipt requested, which has not received response during a twomonth period and notwithstanding force majeure events, the purchaser may demand, pursuant to article 1184 of the Civil Code, the revocation of the contract and be reimbursed of any down payments which have been made. However, in no event may the purchaser request compensation for late delivery or the revocation of the sale.
5.6 In the case of a force majeure event or any event which prevents the seller from proceeding with the order within the agreed deadlines, the delivery deadlines which were announced shall be extended for the duration of these events which prevent the normal performance of the contract. Our company may cancel all current contracts or orders without indemnification in the case of a force majeure event which prevents their normal performance. Considered as force majeure events are: strikes, lock-outs, fire, epidemics, floods, adverse weather conditions, material breakdowns, riots, war, breakdown of motor power, interruption in the supply of energy, lack of primary materials, increase in the price of primary materials, modification of standards and of regulations either with us or with our suppliers or transporters, delays in deliveries by our suppliers and subcontractors, even if only partially, and regardless of the cause. If a force majeure event continues for over four weeks, the order may be cancelled by simple notification from our company and without indemnification to the purchaser.

6. PRICES

6.1 Our prices are understood to be ex factory, at the tariff in force on the day of delivery with the exception of special derogations.
6.2 Special packaging shall give rise to additional costs.
6.3 The specific taxes or duties resulting from regulations in force are added at the end of the invoice. The transport eco-tax and the contribution for specific waste collection (DDS), and more generally all specific taxes or duties are excluded from the basis for calculating discounts or end-of-year rebates, and the remuneration of distinct or specific services which our company may owe.
6.4 The delivery date of products is both the issue date of the invoice and the starting point of the due date, if paid to term.
6.5 Each delivery corresponds to an invoice.

7. DISPATCHES

7.1 All of our dispatches are made on «Euro-Palette» pallets, which remain our property. The purchaser undertakes to return the pallets to the agent of our company designated to it. Such return by the purchaser must be carried out according to the modalities specified by the agent. Any palette which is not returned by the purchaser shall be invoiced at the tariff in force.

8. TRANSPORT

8.1 Our goods and their packaging always travel at the risk of the purchaser, regardless of the method of payment, and even in the case payment by draft, or FOB sale.
8.2 The customary reservations set forth in article L 133-3 of the Code of Commerce must be grounded and addressed to the transporter as of receipt of the goods, and must be confirmed to it by registered letter, return receipt requested, with a delay of seventy-two hours. A copy of the goods pass upon which the reservations are indicated must be communicated to the company on the same day.

9. RECEPTION – CLAIM –RETURN OF GOODS -GUARANTEES

In the event of event of goods which are recognised as faulty or non-compliant, our liability as seller is limited to the value for which they have been invoiced.
We accept no liability for indirect damages.

9.1 Obvious faults, breakages and non-compliance.
9.1.1 The compliance of the order must be verified upon delivery. Without prejudice to the dispositions to be taken with regard to the transporter, claims relating to obvious faults, breakages or the non-compliance of the delivered products must be made by registered letter, return receipt requested, within eight days as of the receipt or making available of the products, or shall be refused or found inadmissible.
9.1.2 Any claim relating to missing goods not made at the time of delivery shall be rejected.
9.1.3 All claims must be grounded. The purchaser shall grant all facilities to our company to verify the accuracy of the alleged faults or non-compliances, and to remedy them. It shall refrain from intervening itself or from having a third party intervene for this purpose.
9.1.4 The purchaser shall refrain from returning the contested products without prior and written agreement.
9.1.5 The materials which are recognised as non-compliant by our company must be returned within a delay of eight days as of the claim by the purchaser. No product may be returned if it is not in a good state of condition and if it is not in its original packaging. The costs and risks of return are borne by the purchaser. In the event of a justified claim, our guarantee is limited either to the replacement of the contested products or to the constitution of a credit note. Our guarantee expressly excludes all damages, costs or indemnifications relating to transport, handling or implementation.

9.2 Hidden vices
9.2.1 Subject to the claim being presented within eight days as of its discovery, and within the limit of one year as of delivery, we guarantee the repair or the free replacement of all the products affected by a hidden vice with regard to its material or to its fabrication. Our guarantee expressly excludes all damages, costs or indemnifications relating to transport, handling or implementation.
9.2.2 Any use of products which are faulty of which do not comply with the specifications indicated by our Company is excluded from any guarantee. This is the same for any fault or deterioration caused by natural wear and tear, faulty maintenance, laying or any other event unknown to us.

9.3 Qualities which are particular to certain products
- For tiles: the use of tiles and in particular enamel tiles for floors must correspond to the UPEC classification of the premises. We decline and all liability for the consequences of the use of supplies which have obvious faults or an error in the performance of the order. Besides a use which complies with the classification of the premises, care shall be taken with regard to their maintenance and certain dispositions shall be taken to protect them from wear and tear by placing sufficiently large door mats at access points leading outside.
- For implementation products: the instructions contained in our price lists and special notices set the conditions for the use of our implementation products (preparation of supports – laying of tiles – finishing, etc.). We shall not in any event be held liable for problems arising from the use of our products when they are incorrectly used, for example in the event of the:
  - non compliance with the users' guidelines appearing on our packaging and/or technical sheets.
  - non compliance with sound professional practice (DTU (Code of Practice) – CPT – etc.).
  - Use of damaged products (frost, humidity, expiry of the use by date which appears on packaging, etc.).

9.4 It is up to the purchaser to ensure the presentation of products in view of their resale to consumers. When our goods are not prepared for retail sale, it is also up to the purchaser to attach the regulatory labels and information thereto. Our liability may not be engaged on these grounds or for a breach by the purchaser in relation to its obligations with regard to the consumer.
9.5 If the purchaser deems that the delivered products may cause damage to consumers or if it has been informed by any person or authority of the existence of such a risk, it has an obligation to inform us according to the following modalities: Telephone during working hours: 03 27 69 14 70. All telephone calls must be confirmed by fax at the following number: 03 27 69 14 80. These confirmations shall indicate in a detailed manner the references of the products and the grounds for the call.

10. PAYMENT

10.1 Any claim concerning an invoice must be made by fax or by email and must be confirmed by registered letter, return receipt requested, within eight days following receipt of the invoice, or may be refused or found inadmissible.
10.2 Invoices are payable in cash. However, purchasers who place regular orders and whose solvency has been proved to the seller may benefit from deferred payment.
10.3 All early payments as regards to the derogatory conditions shall benefit from a discount which is indicated in the invoice.
10.4 The fact that a purchaser has benefitted from a payment facility does not oblige the company to maintain such facility.
10.5 If a sale involves several deliveries, the default in the payment of one single delivery, or the refusal of the acceptance of a bill of exchange, may automatically give rise if we so chose, without formal notice nor notification, to the immediate cancellation of the sale without prejudice to any other recourse.
10.6 Any default in payment and more generally any deterioration in the creditworthiness of the purchaser may justify the demand of guarantees, of a settlement in cash or by demand draft, prior to the processing of orders.
10.7 Compensation: subject to the prior and written agreement of our company, no compensation or deduction, in particular as a fine or a discount, may be made by the purchaser on the sums due to our company. In any event, the collection by our company of payment orders which include discounts or compensations, which relate in particular to fines or to commercial cooperation, shall not in any event be deemed as agreement or acceptance of the reduced sums or of the allegedly rendered services.

11. NON PAYMENT

11.1 Except in the case of an exceptional delay granted in writing by our company, any sum which remains unsettled on the due date or within eight days after the default in payment shall automatically give rise, and without prior formal notification, to late interest calculated pro rata to a rate equal to three time the legal interest rate, as of the due date. Late penalties shall be due without the necessity for any reminder. The buyer also automatically must pay a flat rate indemnity for recovery fees equivalent to 10 % of the amounts which remain outstanding with a minimum amount of 100 € in the event of late payment. Any litigation fees or costs relating to the recovery of our debts shall be borne by the purchaser.
11.2 Any protest or feedback shall be assimilated to a default in payment, as shall any non payment of a single instalment in the event of payments in instalments.
11.3 In the event of late payment, we reserve the possibility to automatically suspend all other current orders without prejudice to any other course of action.
11.4 The late payment of one single invoice or instalment shall automatically result in the immediate payability of all of the sums due by the purchaser, even if they give rise to bills of exchange.
11.5 In addition, the non payment by the purchaser of a payable sum, as well as any manifestation of suspension of payment, shall automatically give rise, without notification, if our Company so wishes, to the cancellation at the fault of the purchaser of the sale of any product delivered under any contract, which is still outstanding, whether or not the payment is due or not, and such products, if they still actually exist, must be immediately returned to our Company. The seller may invoke this clause at any time, as long as an outstanding sum remains payable, and even after having first requested the settlement thereof, or for as long as the suspension of payment by the purchaser lasts.

12. RETENTION OF TITLE

12.1 Our Company shall retain full ownership of the delivered products until the full payment of the invoiced price. Until such time, the products shall be deemed as being consigned to the purchaser and the latter shall bear the risk of any damage which may happen to the products for any reason whatsoever.
12.2 Prior to complete payment, the products may not be resold without our prior consent.
12.3 Notwithstanding any other provision of the agreement, in the event of the default by the purchaser of any payment, our Company may, without losing any of its rights, at its choice either request by registered letter, return receipt requested, the return of the products at the cost of the purchaser until the performance by the latter of all of its commitments, or automatically terminate the contract.
12.4 Payment is made by the effective collection of the price, the remittal of bills of exchange or any other document which creates an obligation to pay and which does not constitute a payment.

13. DURATION – NOTICE PERIOD

13.1 The purpose of these general terms and conditions of sale is to set forth the conditions of the commercial relations between our company and the purchaser: they apply throughout the duration of such commercial relations. They shall automatically cease upon the date such commercial relations come to an end.
13.2 The parties may bring an end to their commercial relations by notifying their intention to the other party by registered letter, return receipt requested, subject to a notice period set at:
- six months if the commercial relations have existed for more than one year to five years,
- twelve months if the commercial relations have existed between five years to ten years,
- eighteen months if the commercial relations have existed for more than ten years.

13.3 Only a registered letter, return receipt requested, respecting the notice period set forth in article 13.2 is deemed as a letter of termination. Any other form (such as a simple letter, an email, a fax or even the notification of a procedure with prior call for competition, for example) may not be constituted as the starting point of a notice period.
13.4 In the event of serious fault in the performance of its contractual obligations by one of the parties, the other party may bring an end to the commercial relations but only after having sent formal notice to perform which has not been responded to after a period of fifteen days.

14. DISPUTE

14.1 The LILLE METROPOLE Commercial Court is exclusively competent to hear any questions relating to the formation, the validity, the interpretation, the performance or the non performance of these general terms and conditions of sale and of the orders arising therefrom. The LILLE METROPOLE Commercial Court is solely competent in the event of disputes relating to the business relations between the parties or their termination. French law is also the only applicable law.

TARIFE OHNE STEUERN AB WERK

Liefer- Und Rechnungsbedingungen Liefer- Und Rechnungsbedingungen

Die Preise verstehen sich ohne Steuern ab Werk. Die normale Verpackung ist inbegriffen. Wird die Befrachtung von Waren, die ab Werk angerechnet werden, von uns übernommen, muss das Porto bezahlt werden. Untergrundfliesen für Wand und Bodenfliesen werden nur per Karton verkauft. Rabatte werden im Falle von angebrochenen Paletten um 20 % reduziert.

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

1. WIRKSAMKEIT DER ALLGEMEINEN GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

1.1 Die vorliegenden allgemeinen Geschäftsbedingungen sind vollinhaltlich Bestandteil unserer Vertragsklauseln. Sie gelten verbindlich für jeden mit unserer Gesellschaft abgeschlossenen Verkaufsvertrag.

1.2 Die Erteilung eines Auftrags impliziert die vollständige und rückhaltlose Anerkennung dieser Bedingungen durch den Käufer.

1.3 Die Gesamtheit unserer Verkaufsgeschäfte unterliegt diesen hier angeführten allgemeinen Bedingungen, die Vorrang gegenüber jeglichen allgemeinen Einkaufsbedingungen oder sonstigen von unseren Kunden ausgestellten Dokumenten haben.

1.4 Die Tatsache, dass eine dieser Bedingungen zu einem gegebenen Zeitpunkt nicht vorrangig ist, bedeutet nicht den Verzicht auf deren vorrangige Geltung zu einem späteren Zeitpunkt.

2. BESTELLUNGEN/ ANGEBOTE

2.1 Wir vestehen unter Bestellung jedes vom Kunden ausgestellte schriftliche oder elektronische Dokument mit folgendem Inhalt: - Artikelbezeichnung und Artikelnummer - Menge - Preis.

2.2 An unsere Gesellschaft gerichtete Bestellungen oder von unseren Verkaufsagenten getätigte Geschäfte werden erst nach erfolgter schriftlicher Bestätigung unsererseits für uns bindend. Gleiches gilt für unsere Angebote. Die Annahme und Bestätigung jeder Bestellung erfolgen in Abhängigkeit von der materiellen Verfügbarkeit der Rohstoffe, der Zulieferer und der Nachauftragnehmer. Jede vorübergehende oder endgültige materielle Nichtverfügbarkeit verhindert das Zustandekommen des Vertrags. Die Annahme der Bestellung kann auch durch den Versand der bestellten Produkte erfolgen.

2.3 Nach Bestätigung einer Bestellung durch unsere Gesellschaft wird keinerlei Änderung dieser Bestellung, weder in Bezug auf die Menge noch auf die Qualität, ohne Unterzeichnung einer besonderen Übereinkunft zwischen den Vertragspartnern akzeptiert. Jede akzeptierte Änderung einer bereits angelaufenen Bestellung zieht eine Verlängerung der Lieferfristen nach sich.

2.4 Im Rahmen einer Bestellung vereinbarte besondere Bedingungen sind für uns nur in Bezug auf diese Bestellung bindend.

2.5 Die in unseren Katalogen gemachten Angaben dienen lediglich der Orientierung und können ohne Vorankündigung geändert werden. Fotografische Abbildungen der Produkte besitzen keine vertragliche Verbindlichkeit. Im Rahmen einer Bestellung vereinbarte besondere Bedingungen sind für uns nur in Bezug auf diese Bestellung bindend.

3. LIEFERGEGENSTAND

3.1 Da die Maße, das Gewicht, die Farben und Nuancen der Produkte unvermeidlich Schwankungen unterliegen, kommen dafür übliche Toleranzen zur Anwendung. Diesbezügliche Angaben werden lediglich zur Information mitgeteilt, es ist damit keine formelle Garantie unsererseits verbunden. Es wird daher nach dem Verlegen/Aufbringen der Produkte keinerlei Reklamation hinsichtlich der Produkte entgegengenommen. Die auf unseren Verpackungen und in den Produktunterlagen angegebenen Flächen verstehen sich einschließlich Fugen.

3.2 Bei Aufträgen mit zeitlich gestaffelter Ausführung behalten wir uns das Recht vor, nach Ablauf einer sechsmonatigen Frist nach Auftragsbestätigung jegliche durch die technische Entwicklung oder die Marktentwicklung bedingte Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen. Diese Möglichkeit zieht keinerlei Verpflichtung zur Änderung von bereits gelieferten Produkten nach sich.

3.3 Putz: Da für die Farben die Bedingungen der Verarbeitung vor Ort eine Rolle spielen, können wir keine Garantie für die völlige Übereinstimmung der Farben mit den gelieferten Mustern übernehmen. Die Muster vermitteln lediglich eine annähernde Vorstellung von den jeweiligen Farbreferenzen. Es können keine Reklamationen wegen Farbabweichungen berücksichtigt werden, die möglicherweise von einer Lieferung zur anderen auftreten; es ist für den Käufer ratsam, die gesamte für seine Baustelle benötigte Menge auf ein Mal zu bestellen.

3.4 Fliesen: Die Verwendung von Fliesen, insbesondere Glanzfliesen, als Fußbodenbelag muss der UPEC-Klassifizierung der Räumlichkeiten entsprechen. Wir lehnen jede Haftung für Folgeschäden ab, die aufgrund der Verwendung von Produkten, die einen offensichtlichen Mangel aufweisen, bzw. aufgrund von fehlerhafter Ausführung der Anweisungen entstehen. Abgesehen von einer Verwendung der Produkte entsprechend der Klassifizierung der Räumlichkeiten sind die notwendigen Pflegemaßnahmen durchzuführen und Vorkehrungen zu treffen, um die Fliesen gegen Verschleißeinwirkung zu schützen, z.B. durch Auslegen von ausreichend großen Bürstenfußmatten an den Eingangstüren zum Gebäude.

3.5 Produkte für das Verlegen: Die in unseren Tarifunterlagen und speziellen Arbeitsanleitungen enthaltenen Vorschriften legen die Bedingungen für die Verwendung unserer Produkte zum Verlegen fest (Vorbereitung des Untergrunds, Verlegen der Fliesen, abschließende Arbeiten usw.). Wir können keinesfalls für Unregelmäßigkeiten haftbar gemacht werden, die infolge der Verwendung unserer Produkte auftreten, wenn die Produkte nicht ordnungsgemäß verwendet wurden, wie zum Beispiel:

- Bei Nichteinhaltung unserer auf unseren Verpackungen und/oder in unseren technischen Anleitungen gegebenen Verwendungsvorschriften
- Bei Nichteinhaltung der Handwerksregeln (DTU/„Einheitliche technische Dokumentation" – CPT/„Hefte Technischer Vorschriften" – usw.).
- Bei Verwendung von unbrauchbar gewordenen Produkten (Frost, Feuchtigkeit, Überschreitung des auf den Verpackungen angegebenen Verfallsdatums usw.).

4. MODALITÄTEN BEI DER ANLIEFERUNG DER PRODUKTE

4.1 Die Lieferung kann durch direktes Überbringen des Produkts an den Käufer, durch Übergabe an ein Versand- oder Transportunternehmen oder einfach durch Bereitstellungsbescheid für die Abholung in unserem Auslieferungslager erfolgen.

4.2 Im Fall der Bereitstellung zur Abholung muss der Käufer die Ware innerhalb von 8 Tagen nach Erteilung des Bereitstellungsbescheids abholen. Nach Ablauf dieser Frist liegt es im Ermessen unserer Gesellschaft, die Bestellung zu stornieren (nachdem eine Mahnung, die Produkte innerhalb von vierundzwanzig Stunden abzuholen, fruchtlos geblieben ist). In diesem Fall schuldet der Kunde uns rechtskräftig eine Entschädigung in Höhe 50 % des Bestellwerts. In jedem Fall kann unsere Gesellschaft Aufbewahrungs- und Lagerkosten erheben. Alle im Zusammenhang mit nicht abgeholten Produkten möglicherweise entstehenden Risiken gehen zu Lasten des Käufers.

4.3 Wir behalten uns das Recht vor, Gesamtlieferungen oder Teillieferungen vorzunehmen.

5. LIEFERFRISTEN

5.1 Wenn eine Lieferfrist vorgesehen ist, so wird diese ausschließlich zur Information und unverbindlich angegeben.

5.2 Folglich kann keinerlei Verzugsstrafe wegen Lieferverzug gegen den Verkäufer geltend gemacht werden, der ja in Form von Gesamtlieferungen oder auch Teillieferungen verfahren kann.

5.3 Ohnehin werden die Lieferungen entsprechend den Möglichkeiten der Herstellung und in der Reihenfolge des Eingangs der Bestellungen vorgenommen. Unsere Gesellschaft kann jedoch den Käufer über jeden Verzug bei der Einhaltung der auf informativer Basis angegebenen Erfüllungsfristen in Kenntnis setzen, sobald ihr eine Schwierigkeit bekannt wird.

5.4 Die fristgerechte Lieferung kann nur dann erfolgen, wenn der Käufer seine Pflichten gegenüber unserer Gesellschaft termingerecht einhält.

5.5 Allerdings kann bei einem per Einschreiben mit Empfangsbestätigung zugestellten Liefermahnbescheid, der zwei Monate lang fruchtlos bleibt, und sofern kein Fall höherer Gewalt vorliegt, der Käufer gemäß Artikel 1184 des französischen Zivilgesetzbuches (Code Civil) die Auflösung des Vertrags und die Rückzahlung der bereits getätigten Anzahlungen verlangen. Jedoch kann der Käufer in keinem Fall Entschädigungen für Lieferverzug oder Stornierung des Geschäfts verlangen.

5.6 Im Fall höherer Gewalt bzw. bei Eintreten eines Ereignisses, das den Käufer in Schwierigkeiten versetzt, den Auftrag innerhalb der vereinbarten Fristen zu erfüllen, werden die als Orientierung angegebenen Lieferfristen entsprechend verlängert, bis die Umstände behoben sind, welche die normale Vertragserfüllung behindern. Unsere Gesellschaft kann alle Verträge oder laufenden Bestellungen ohne Schadenersatzanspruch stornieren, wenn deren normale Erfüllung durch Umstände höherer Gewalt behindert wird. Als Fälle höherer Gewalt gelten: Streiks, Aussperrungen, Brände, Epidemien, Überschwemmungen, Unwetter, Materialhavarien, Aufruhr, Krieg, Stillstand der Antriebsmittel, Unterbrechung der Energieversorgung, Rohstoffengpass, abruptes Ansteigen der Rohstoffpreise, Änderungen von Normen und gesetzlichen Vorschriften, die uns oder unsere Zuliefer- oder Transportunternehmen betreffen, auch wenn es nur teilweise Änderungen sind, und unabhängig von der Ursache, die diesen Änderungen zugrunde liegt. Wenn Umstände höherer Gewalt länger als vier Wochen andauern, kann die Bestellung einfach durch eine von unserer Gesellschaft ausgehende Mitteilung ohne Entschädigung für den Käufer storniert werden.

6. PREISE

6.1 Unsere Preise verstehen sich ab Werk, zu dem am Tag der Lieferung gültigen Tarif, sofern keine anderslautende besondere Festlegung getroffen wurde.

6.2 Sonderverpackungen werden zusätzlich in Rechnung gestellt.

6.3 Steuern bzw. besondere Gebühren gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen werden abschließend zur Rechnung aufgeführt und aufgeschlagen. Die Umweltsteuer für LKW-Transporte (Ecotaxe transport) und die Müllgebühr für diffuse spezifische Abfälle (DDS) sowie ganz allgemein alle besonderen Abgaben oder Gebühren sind von der Berechnungsgrundlage für Preisnachlässe oder Jahresendrabatte und Vergütungen für separate oder besondere Dienstleistungen, die unser Unternehmen zu zahlen haben könnte, ausgeschlossen.

6.4 Das Auslieferungsdatum der Produkte ist zugleich das Rechnungsdatum, mit dem bei Terminzahlung die Fälligkeitsfrist einsetzt.

6.5 Für jede Lieferung wird eine gesonderte Rechnung gestellt.

7. VERSAND

7.1 Alle unsere Produkte werden auf Paletten vom Typ Euro-Paletten versandt; die Paletten bleiben unser Eigentum. Der Käufer verpflichtet sich, die Paletten an den ihm bezeichneten Beauftragten unserer Gesellschaft zurückzuführen. Diese Rückführung durch den Käufer muss entsprechend den von diesem Beauftragten angegebenen Bereitstellungsmodalitäten erfolgen. Jede vom Käufer nicht zurückgeführte Palette wird ihm nach geltendem Tarif in Rechnung gestellt.

8. TRANSPORT

8.1 Der Transport unserer Waren und der dazugehörigen Verpackungen erfolgt stets auf Rechnung und Gefahr des Käufers, unabhängig von der Zahlungsweise, selbst bei Zahlung mit Wechsel oder Franko-Verkauf.

8.2 Die üblichen Vorbehalte gemäß Artikel L 133-3 des Handelsgesetzbuches (Code de Commerce) müssen begründet und sofort nach Annahme der Waren an das Transportunternehmen gerichtet sowie per Einschreiben mit Empfangsbestätigung innerhalb von zweiundsiebzig Stunden diesem gegenüber bestätigt werden. Eine Kopie des Transportscheins, auf dem die Vorbehalte vermerkt sind, muss am selben Tag unserer Gesellschaft übermittelt werden.

9. WARENANNAHME - REKLAMATION - RÜCKSENDUNG DER WAREN - GARANTIELEISTUNGEN

Wird eine Ware als mangelhaft oder nicht konform anerkannt, beschränkt sich unsere Haftung als Verkäufer auf den Wert des dafür in Rechnung gestellten Betrags. Wir übernehmen keinerlei Haftung für mittelbare Schäden.

9.1 Offensichtliche Mängel, Bruch und Nichtkonformität

9.1.1 Die Konformität der Lieferung mit der Bestellung muss unbedingt bei der Anlieferung kontrolliert werden. Unbeschadet der gegenüber dem Transportunternehmen zu treffenden Verfügungen müssen Reklamationen wegen offensichtlicher Mängel, Bruch oder Nichtkonformität der gelieferten Produkte per Einschreiben mit Empfangsbestätigung innerhalb von 8 Tagen nach Empfang bzw. Bereitstellung der Waren zur Abholung angemeldet werden, anderenfalls werden sie hinfällig und können nicht mehr geltend gemacht werden.

9.1.2 Jede Reklamation wegen eines Mangels, der nicht bei Anlieferung der Ware festgestellt wurde, wird abgewiesen.

9.1.3 Jede Reklamation muss begründet sein. Der Käufer darf unsere Gesellschaft bei der Überprüfung des Vorhandenseins und der Behebung der reklamierten Mängel oder Konformitätsabweichungen nicht behindern. Er enthält sich jeglicher Eingriffe seinerseits sowie der Hinzuziehung Dritter.

9.1.4 Der Käufer nimmt davon Abstand, die reklamierten Produkte ohne vorherige schriftliche Zustimmung zurückzusenden.

9.1.5 Die von unserer Gesellschaft als nicht konform anerkannten Materialien müssen innerhalb einer Frist von acht Tagen nach Erhebung der Reklamation durch den Käufer zurückgesandt werden. Es dürfen nur Produkte zurückgesandt werden, die sich in einwandfreiem Erhaltungszustand und in der Originalverpackung befinden. Die Rücksendung erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Käufers. Unsere Haftung im Fall einer gerechtfertigten Reklamation beschränkt sich darauf, entweder das betreffende Produkt zu ersetzen oder aber dem Käufer einen entsprechenden Betrag gutzuschreiben. Ausgeschlossen von unserer Haftung bleiben ausdrücklich jegliche Entschädigungen, Transportkosten oder -entschädigungen, Handlingkosten oder Kosten für die Verlegung.

9.2 Verdeckte Mängel

9.2.1 Unter dem Vorbehalt, dass die Reklamation innerhalb von acht Tagen nach Entdeckung des Mangels erfolgt, und mit einer Begrenzung auf den Zeitraum eines Jahres ab dem Lieferdatum, gewährleisten wir die Instandsetzung oder den kostenlosen Ersatz jedes mit einem verdeckten Mangel behafteten Produkts, der material- oder herstellungsbedingt ist. Ausgeschlossen von unserer Haftung bleiben ausdrücklich jegliche Entschädigungen, Transportkosten oder -entschädigungen, Handlingkosten oder Kosten für die Verlegung.

9.2.2 Jede mangelhafte oder nicht den von unserer Gesellschaft angegebenen Spezifikationen gemäße Verwendung der Produkte unterliegt dem Haftungsausschluss. Gleiches gilt für Mängel oder Schäden durch natürlichen Verschleiß, unsachgemäße Pflege sowie beim Verlegen oder durch andere, nicht von uns zu vertretende Ereignisse verursachte Schäden.

9.3 Besondere Eigenschaften bestimmter Produkte

- Fliesen: Die Verwendung von Fliesen, insbesondere Glanzfliesen, als Fußbodenbelag muss der UPEC-Klassifizierung der Räumlichkeiten entsprechen. Wir lehnen jede Haftung für Folgeschäden ab, die aufgrund der Verwendung von Produkten, die einen offensichtlichen Mangel aufweisen bzw. aufgrund von fehlerhafter Ausführung der Anweisungen entstehen. Abgesehen von einer Verwendung der Produkte entsprechend der Klassifizierung der Räumlichkeiten sind die notwendigen Pflegemaßnahmen durchzuführen und Vorkehrungen zu treffen, um die Fliesen gegen Verschleißeinwirkung zu schützen, z.B. durch Auslegen von ausreichend großen Bürstenfußmatten an den Eingangstüren zum Gebäude.
- Produkte für das Verlegen: Die in unseren Tarifunterlagen und speziellen Arbeitsanleitungen enthaltenen Vorschriften legen die Bedingungen für die Verwendung unserer Produkte zum Verlegen fest (Vorbereitung des Untergrunds, Verlegen der Fliesen, abschließende Arbeiten usw.). Wir können keinesfalls für Unregelmäßigkeiten haftbar gemacht werden, die infolge der Verwendung unserer Produkte auftreten, wenn die Produkte nicht ordnungsgemäß verwendet wurden, wie zum Beispiel:
  - Bei Nichteinhaltung unserer auf unseren Verpackungen und/oder in unseren technischen Anleitungen gegebenen Verwendungsvorschriften
  - Bei Nichteinhaltung der Handwerksregeln (DTU/„Einheitliche technische Dokumentation" – CPT/„Hefte Technischer Vorschriften" – usw.).
  - Bei Verwendung von unbrauchbar gewordenen Produkten (Frost, Feuchtigkeit, Überschreitung des auf den Verpackungen angegebenen Verfallsdatums usw.).

9.4 Es obliegt dem Käufer, für die Präsentation der Produkte zum Weiterverkauf an den Endverbraucher zu sorgen. Wenn unsere Waren nicht für den Einzelhandel aufbereitet sind, obliegt es ebenfalls dem Käufer, die Waren mit Etiketts und den gesetzlich vorgeschriebenen Informationen zu versehen. Wir können diesbezüglich wie auch für Versäumnisse des Käufers bezüglich seiner Pflichten gegenüber dem Endverbraucher nicht haftbar gemacht werden.

9.5 Wenn der Käufer einschätzt, dass die gelieferten Produkte dem Endverbraucher möglicherweise Schaden verursachen könnten oder wenn er von irgendjemandem oder von einer Behörde von einem solchen Risiko unterrichtet wurde, ist er verpflichtet, uns entsprechend den folgenden Modalitäten davon in Kenntnis zu setzen: Per Telefon während der Geschäftszeiten: 03 27 69 14 70. Jede telefonische Mitteilung muss per Fax bestätigt werden, und zwar unter folgender Faxnummer: 03 27 69 14 80 Diese Bestätigung muss genaue Angaben zu den Produktreferenzen und den Gründen für den Anruf enthalten.

10. ZAHLUNGEN

10.1 Jede Reklamation bezüglich einer Rechnung muss per Fax oder E-Mail erfolgen und bedarf unbedingt der Bestätigung per Einschreiben mit Empfangsbestätigung innerhalb von acht Tagen nach Erhalt der Rechnung, anderenfalls wird sie als hinfällig abgewiesen.

10.2 Die Rechnungen sind bar zu bezahlen. Jedoch kann ein Käufer, der regelmäßig Waren bei uns bestellt und dessen Zahlungsfähigkeit vom Verkäufer festgestellt wurde, um die Modalitäten der Terminzahlung ersuchen.

10.3 Jede vorfristig zu abweichenden Bedingungen geleistete Zahlung wird mit einem auf der Rechnung vermerkten Skonto honoriert.

10.4 Die Tatsache, dass ein Käufer eventuell in den Genuss einer Zahlungserleichterung gekommen ist, zieht für uns keinerlei Verpflichtung nach sich, diese Zahlungserleichterung beizubehalten.

10.5 Wenn ein Geschäft mehrere Lieferungen umfasst, so kann die Nichtbegleichung einer Teilrechnung, wie zum Beispiel bei Verweigerung der Einlösung einer Tratte, eine in unserem Ermessen liegende sofortige Auflösung des Verkaufsvertrags ohne Mahnung oder entsprechende Mitteilung nach sich ziehen, und dies unbeschadet sonstiger Schritte.

10.6 Jeder Zwischenfall bei der Zahlungsabwicklung und im weiteren Sinne jede Verschlechterung der Kreditwürdigkeit des Käufers kann dazu führen, das Sicherheiten, Barzahlung oder Zahlung durch Sichtwechsel vor Erfüllung der Bestellung verlangt werden.

10.7 Ausgleich: ohne vorherige, schriftliche und ausnahmsweise durch unsere Gesellschaft gegebene Zustimmung ist keinerlei Zahlungsausgleich oder Verrechnung irgendwelcher Beträge, insbesondere für Strafen oder Rabatte, mit den unserer Gesellschaft geschuldeten Rechnungsbeträgen durch den Käufer zulässig. Unabhängig von den konkreten Umständen bedeutet die Tatsache, das unsere Gesellschaft Zahlungstitel einlöst, auf denen Beträge in Abschlag gebracht bzw. verrechnet wurden, insbesondere für Strafen oder im Zusammenhang mit der kommerziellen Zusammenarbeit, keinesfalls ein Einverständnis oder eine Anerkennung der in Abzug gebrachten Beträge bzw. der behaupteten Erbringung von Leistungen.

11. ZAHLUNGSVERSÄUMNIS

11.1 Außer im Fall der ausnahmsweise mit vorheriger schriftlicher Zustimmung durch unsere Gesellschaft eingeräumten Zahlungsverschiebung zieht jede Nichtbegleichung eines Rechnungsbetrags zum Fälligkeitstermin bzw. acht Tage danach ohne vorherige Mahnung den rechtskräftigen Anspruch auf Verzugszinsen nach sich; diese werden in dreifacher Höhe des gesetzlichen Zinssatzes prorata temporis ab dem Fälligkeitsdatum berechnet. Für die Fälligkeit der Verzugsstrafen bedarf es keiner Zahlungserinnerung. . Bei einem Zahlungsverzug schuldet der Käufer ferner von Rechts wegen und automatisch eine Kostenpauschale für Inkassogebühren in Höhe von 10 % der Restschuld mit einem Mindestbetrag von 100 €. Alle Streitkosten und Kosten im Zusammenhang mit der Zahlungseintreibung unserer Forderungen gehen zu Lasten des Käufers.

11.2 Jeder Protest und jede Zurückweisung von Zahlungstiteln wird als Zahlungsversäumnis behandelt, ebenso die Nichtbegleichung eines einzigen fälligen Teilbetrags bei gestaffelten Zahlungen.

11.3 Bei Zahlungsverzug behalten wir uns die Möglichkeit vor, unbeschadet sonstiger Schritte alle laufenden Bestellungen rechtskräftig zu suspendieren.

11.4 Verzug bei der Begleichung einer einzigen Rechnung oder eines einzigen fälligen Betrags zieht rechtskräftig die sofortige Fälligkeit aller vom Käufer geschuldeten Beträge nach sich, auch wenn dafür Trattenzahlung vereinbart wurde.

11.5 Darüber hinaus zieht die Nichtbegleichung eines fälligen Betrags durch den Käufer, wie auch jedes Gebaren von Zahlungsunfähigkeit rechtskräftig eine Inverzugsetzung des Käufers und eine im Ermessen unserer Gesellschaft liegende mögliche Auflösung der Verkaufsvertragsbeziehungen wegen Verschulden des Käufers nach sich; und zwar gilt dann für alle in Erfüllung jeglicher Verkaufsverträge gelieferten Produkte, die noch nicht bezahlt sind, unabhängig davon, ob die Zahlung fällig ist oder nicht, dass diese Produkte, sofern sie noch in natura existieren, unverzüglich an unsere Gesellschaft zurückgegeben werden müssen. Der Verkäufer kann jederzeit Gebrauch von dieser Klausel machen, solange ein fälliger Betrag einklagbar aussteht, auch nachdem er zunächst die Zahlung verfolgt hat, bzw. so lange wie die Zahlungsunfähigkeit des Käufers fortbesteht.

12. EIGENTUMSVORBEHALT

12.1 Unsere Gesellschaft bleibt bis zur vollständigen Begleichung des Rechnungsbetrags für die gelieferten Produkte alleinige Eigentümerin derselben. Bis zu diesem Zeitpunkt werden die Produkte als dem Käufer zugedacht betrachtet, dieser trägt das Risiko möglicher Beschädigungen, die die Produkte, aus welchen Gründen auch immer, erleiden oder verursachen könnten.

12.2 Die Produkte können vor der vollständigen Begleichung der Rechnungsbeträge nicht ohne unsere vorherige Zustimmung weiterverkauft werden.

12.3 Unbeschadet jeder gegenteiligen Vertragsklausel kann unsere Gesellschaft im Fall der Nichteinhaltung eines Fälligkeitstermins für eine Zahlung durch den Käufer ohne Verlust eines ihrer sonstigen Rechte nach eigener Wahl entweder per Einschreiben mit Empfangsbestätigung die Rückführung der Produkte auf Kosten des Käufers bis zu dem Zeitpunkt, an dem dieser seinen Verpflichtungen nachgekommen ist, fordern, oder aber rechtskräftig den Vertrag auflösen.

12.4 Die Zahlung erfolgt durch tatsächliches Einkassieren der Kaufsumme, durch Hinterlegung von Tratten oder anderen Zahlungstiteln oder Dokumenten, die eine Zahlungsverpflichtung beinhalten, jedoch selbst keine Zahlung darstellen.

13. GELTUNGSDAUER – KÜNDIGUNGSFRIST

13.1 Die vorliegenden allgemeinen Geschäftsbedingungen dienen der Organisation der Geschäftsbeziehungen zwischen unserer Gesellschaft und der Gesellschaft des Käufers; sie gelten für die Zeit des Bestehens dieser Geschäftsbeziehungen. Sie enden rechtskräftig mit dem Tag der Beendigung dieser Geschäftsbeziehungen.

13.2 Die Vertragsparteien können die Geschäftsbeziehung durch Mitteilung dieser ihrer Absicht per Einschreiben mit Empfangsbestätigung an die andere Vertragspartei beenden, dabei ist unbedingt eine Kündigungsfrist einzuhalten, die wie folgt festgelegt ist: -sechs Monate, wenn die Geschäftsbeziehungen seit mehr als einem Jahr und bis zu fünf Jahren bestehen, -zwölf Monate, wenn die Geschäftsbeziehungen seit mehr als fünf Jahren bis zehn Jahren bestehen, -achtzehn Monate, wenn die Geschäftsbeziehungen seit mehr als zehn Jahren bestehen.

13.3 Nur ein Einschreiben mit Empfangsbestätigung und ausdrücklichem Vermerk der in Artikel 13.2 vorgesehen Kündigungsfrist wird als Vertragskündigungsschreiben anerkannt. Jede andere Form (einfacher Brief, E-Mail, Fax oder die Mitteilung über eine Neuausschreibung) hat keine auslösende Wirkung für den Beginn der Kündigungsfrist.

13.4 Im Fall einer schweren Verfehlung einer Vertragspartei bei der Erfüllung ihrer Vertragspflichten kann die andere Vertragspartei die Geschäftsbeziehungen beenden, jedoch erst nachdem eine Inverzugsetzung nach Ablauf einer Frist von fünfzehn Tagen fruchtlos geblieben ist.

14. GERICHTSSTAND

14.1 Das Handelsgericht LILLE METROPOLE ist allein zuständiger Gerichtsstand für Fragen des Zustandekommens, der Gültigkeit, der Auslegung, der Erfüllung oder der Nichterfüllung der vorliegenden allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie der damit zusammenhängenden Bestellungen. Das Handelsgericht LILLE METROPOLE ist allein zuständiger Gerichtsstand für Streitfälle im Rahmen der Geschäftsbeziehungen zwischen den Vertragsparteien oder im Fall des Abbruchs dieser Beziehungen. Das französische Recht ist das allein anzuwendende Recht.

LISTINO PREZZI TASSE ESCLUSE

Condizioni di spedizione e di fatturazione

I prezzi si intendono esclusi d'IVA e franco fabbrica. L'imballaggio normale è compreso. Nel caso di noleggio a nostro carico per le merci fatturate franco fabbrica, il porto sarà assegnato. Per ottenere il porto franco, bisogna che vi siano: 25 T. di grès per pavimenti e di P.M.O. / 10 T. di Maiolica e di P.M.O. Per la vendita dei fondi uniti in maiolica e delle piastrelle per pavimento, la scatola è l'unità di fatturazione minima. Lo sconto verrà ridotto del 20% per pallet.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E CONSEGNA

1. OPPONIBILITÀ DELLE CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1.1 Le presenti condizioni generali di vendita sono parte integrante delle nostre disposizioni contrattuali. Dette condizioni sono di pieno diritto applicabili a qualsivoglia contratto di vendita concluso con la nostra Società.

1.2 L'inoltro di qualsivoglia ordine implica l'adesione integrale e senza riserva alcuna, da parte dell'acquirente, alle presenti condizioni generali di vendita.

1.3 Tutte le nostre vendite sono soggette alle presenti condizioni generali che prevarranno su qualsivoglia condizione generale di acquisto o su qualsiasi ulteriore documento emesso da parte dei nostri clienti.

1.4 Il mancato esercizio di una qualsiasi delle presenti clausole non sarà da interpretarsi quale rinuncia a un eventuale esercizio futuro della stessa.

2. ORDINI / OFFERTE

2.1 Per ordine intendiamo qualsivoglia documento scritto o in formato elettronico emesso da parte del cliente e suscettibile di comprendere le seguenti informazioni:

- nome e numero di riferimento articolo
- quantità
- prezzo

2.2 Gli ordini inoltrati alla nostra Società, o gli affari gestiti dai nostri rappresentanti alle vendite, saranno da ritenersi vincolanti esclusivamente inseguito alla conferma scritta da parte nostra. Lo stesso dicasi per quanto concerne le nostre offerte. L'ammissibilità e la conferma di qualsivoglia ordine saranno subordinate alla disponibilità materiale delle materie prime, dei fornitori e dei contraenti. Qualsivoglia indisponibilità materiale, sia essa provvisoria o definitiva, costituirà un ostacolo alla formazione del contratto. L'accettazione dell'ordine può altresì derivare dalla spedizione dei prodotti ordinati.

2.3 Nessuna modifica dell'ordine, sia per quanto concerne la quantità che la qualità, successivamente alla conferma da parte della nostra società, potrà essere accettata in assenza della firma di uno specifico accordo tra le parti. Qualsivoglia modifica dell'ordine accettato che intervenga in corso d'esecuzione implicherà un prolungamento dei termini di consegna.

2.4 Le condizioni particolari stipulate in occasione di un ordine saranno da ritenersi valide esclusivamente per l'ordine in questione.

2.5 Le informazioni presenti all'interno dei nostri cataloghi sono fornite a titolo identificativo e possono pertanto essere modificate senza preavviso. Le fotografie dei prodotti non rivestono alcun valore contrattuale. Le condizioni particolari stipulate in occasione di un ordine saranno da ritenersi valide esclusivamente per l'ordine in questione.

3. OGGETTO DELLA CONSEGNA:

3.1 Le dimensioni, il peso, i colori e le nuance dei prodotti sono soggetti a variazioni inevitabili, essi beneficiano dei diritti d'uso. Detti elementi sono comunicati esclusivamente a titolo identificativo e senza alcuna garanzia formale da parte nostra. Di conseguenza, nessun reclamo concernente i prodotti sarà accettato successivamente alla loro installazione. Le superfici indicate sulle nostre confezioni nonché sulla nostra documentazione sono da intendersi giunti compresi.

3.2 Nel caso di un ordine che richieda una preparazione successiva, ci riserviamo il diritto di apportare ai nostri prodotti qualsivoglia modifica concernente l'evoluzione di natura tecnica o commerciale, a far tempo dalla scadenza di un termine di sei mesi successivamente alla conferma dell'ordine. La suddetta possibilità non implicherà alcun obbligo di modificare i prodotti precedentemente consegnati.

3.3 Per quanto concerne gli intonaci: essendo le tonalità legate alle condizioni di messa in opera, noi non possiamo garantire la conformità dei colori con i campioni forniti. Detti campioni hanno esclusivamente un valore indicativo delle tonalità di riferimento. Nessun reclamo potrà di conseguenza essere accolto in relazione alle differenze di tonalità che potrebbero verificarsi tra una consegna e l'altra; l'acquirente è invitato a inoltrare i propri ordini per l'integralità del suo cantiere.

3.4 Per quanto concerne la piastrellatura: l'utilizzo di piastrellatura e, in particolar modo, di piastrelle decorate a smalto per il detto pavimento, deve corrisponderealla classificazione UPEC dei locali. La nostra società declina qualsivoglia responsabilità in merito alle conseguenze dell'impiego del materiale fornito che presenti un vizio apparente o un errore di esecuzione dell'ordine. Oltre all'utilizzo conforme alla classificazione del locale, sarà necessario apportare il trattamento necessario alla loro pulizia e si dovranno adottare le necessarie precauzioni onde proteggerle dagli agenti potenzialmente usuranti, prevedendo la presenza di zerbini di dimensioni sufficienti in corrispondenza degli accessi che danno sull'esterno.

3.5 Per quanto concerne i prodotti per la messa in opera: le direttive contenute all'interno dei nostri listini prezzi e istruzioni speciali descrivono le condizioni relative all'utilizzo dei nostri prodotti di messa in opera (preparazione dei supporti – posa della piastrallatura – finitura, ecc...). In nessun caso potremo essere ritenuti responsabili di eventuali problematiche conseguenti all'utilizzo dei nostri prodotti, nel caso in cui questi ultimi non vengano utilizzati correttamente, come, ad esempio, nei casi seguenti:

- Mancato rispetto delle nostre prescrizioni d'uso riportate sulle confezione e/o delle istruzioni tecniche
- Mancato rispetto delle norme della tecnica (DTU – CPT – ecc...).
- Utilizzo di prodotti che abbiano subito alterazioni (gelo, umidità, data di scadenza presente sulle confezioni superata, ecc...).

4. MODALITÀ DI CONSEGNA DEI PRODOTTI

4.1 La consegna può essere realizzata mediante consegna diretta del prodotto all'acquirente, mediante consegna da parte di uno spedizioniere o corriere, oppure mediante avviso di disponibilità dei prodotti ordinati all'interno dei nostri locali.

4.2 Una volta avvisato della disponibilità dei prodotti, l'acquirente dovrà ritirarli entro otto giorni a decorrere da detto avviso. Trascorso il suddetto termine, la nostra Società potrà, a propria discrezione, annullare l'ordine (successivamente al preavviso di obbligo di ritiro dei prodotti entro un termine di ventiquattro ore rimasto privo d'effetti). In questo caso, a pieno titolo, l'acquirente sarà tenuto a corrispondere un indennizzo pari al 50% dell'importo complessivo dell'ordine. In tutti i casi, la nostra società sarà tenuta a richiedere il pagamento delle spese di custodia e stoccaggio. In qualsiasi caso, l'acquirente si assumerà tutti i rischi derivanti dal mancato ritiro dei prodotti.

4.3 La nostra società si riserva il diritto di procedere a consegne globali o parziali.

5. TERMINE DI CONSEGNA

5.1 Laddove sia previsto un termine di consegna, quest'ultimo sarà indicato esclusivamente a titolo indicativo e non implicherà alcun obbligo da parte nostra.

5.2 Il venditore non sarà tenuto pertanto a farsi carico di alcuna penale conseguente a un ritardo delle consegne, alle quali potrà procedere in modo globale o parziale.

5.3 In qualsiasi caso, le consegne avranno luogo conformemente alle possibilità di fabbricazione e all'ordine di arrivo degli ordini. La nostra società potrà, tuttavia, informare l'acquirente in merito a qualsiasi ritardo nei termini d'esecuzione a titolo indicativo, in virtù del quale l'acquirente sarà a conoscenza della presenza di una difficoltà.

5.4 La consegna entro i tempi fissati interverrà nella misura in cui l'acquirente abbia adempiuto ai propri obblighi nei confronti della nostra Società.

5.5 Tuttavia, in caso di ingiunzione di consegna, avvenuta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, rimasta priva d'effetti per un periodo di due mesi e, ad eccezione di cause di forza maggiore, l'acquirente potrà sollecitare, conformemente all'articolo 1184 del Codice Civile, la risoluzione del contratto nonché la restituzione degli acconti già versati. Tuttavia, in nessun caso, l'acquirente potrà richiedere il pagamento di danni e interessi dovuti a un ritardo nella consegna o la messa in opera della risoluzione della vendita.

5.6 In presenza di cause di forza maggiore o in presenza di qualsivoglia evento suscettibile di porre il venditore nella condizioni di non eseguire l'ordine nei termini stabiliti, i termini di consegna identificativi saranno prorogati fino a completa estinzione dell'evento responsabile della mancata esecuzione del contratto nei tempi stabiliti. La nostra società sarà tenuta ad annullare qualsivoglia contratto o ordine in corso senza indennizzo, qualora una causa di forza maggiore ne impedisca la normale esecuzione. Si considerano espressamente cause di forza maggiore: qualsiasi evento di sciopero, serrata, incendio, epidemia, inondazione, intemperie, avaria del materiale, sommossa, guerra, arresto della forza motrice, interruzione della fornitura di energia, mancanza di materie prime, rincaro delle materie prime, modifica delle norme e della regolamentazione sia presso di noi che presso i fornitori o trasportatori, ritardo nella consegna da parte dei nostri fornitori o subappaltatori. Laddove una causa di forza maggiore si perpetui per un periodo superiore a quattro settimane, l'ordine potrà essere rescisso mediante semplice comunicazione da parte della nostra società e senza che questo comporti alcun indennizzo nei confronti dell'acquirente.

6. PREZZO

6.1 Il nostro prezzo s'intende dalla partenza dello stabilimento, tariffa in vigore il giorno della consegna salvo deroghe particolari.

6.2 Gli imballaggi speciali comporteranno una fatturazione complementare.

6.3 Le tasse o i diritti specifici derivanti dalla regolamentazione vigente saranno aggiunti alla fine della fattura. L'ecotassa sui trasporti e la tassa sui rifiuti speciali più comuni (RS), e in generale tutte le imposte o i diritti specifici sono esclusi dalla base di calcolo degli sconti o delle rimesse di fine anno, e dalle remunerazioni per la prestazione di servizi distinti e specifici che la nostra società potrebbe essere tenuta a pagare.

6.4 La data di consegna dei prodotti si riferisce alla data di emissione della fattura e al punto di partenza della data di esigibilità in caso di pagamento a termine.

6.5 A ciascuna consegna corrisponderà una fattura.

7. SPEDIZIONI

7.1 Tutte le nostre spedizioni sono realizzate su pallet di tipo Euro-Pallet che restano di nostra proprietà. L'acquirente s'impegnerà a restituire i pallet al mandatario della nostra società, nominato a tal fine. Detta restituzione da parte dell'acquirente dovrà avvenire conformemente alle modalità di avvenuta disponibilità specificate da detto mandatario. Qualsivoglia pallet non consegnato da parte dell'acquirente sarà fatturato alla tariffa vigente.

8. TRASPORTO

8.1 La nostra merce e il relativo imballaggio viaggiano sempre a rischio e pericolo dell'acquirente, qualunque sia la modalità di pagamento e anche nel caso di pagamento tramite cambiale o di vendita franco porto.

8.2 Le riserve d'uso previste dall'articolo L 133-3 del Codice di Commercio dovranno essere motivate e indirizzate al trasportatore immediatamente dopo la ricezione della merce e dovranno essere confermate a quest'ultimo a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno entro e non oltre un termine di sessanta due ore. Una copia della bolla di trasporto sulla quale saranno state riportate le riserve dovrà essere trasmessa alla nostra società in giornata.

9. RICEVIMENTO - RECLAMO - RESA DELLA MERCE - GARANZIE

In presenza di merce riconosciuta difettosa o non conforme, la nostra responsabilità di venditore è limitata al valore al quale detta merce è stata fatturata. Non ci assumeremo alcuna responsabilità per eventuali danni indiretti.

9.1 Vizi apparenti, danni e non conformità.

9.1.1 La conformità all'ordine dovrà tassativamente essere verificata al momento della consegna. Senza alcun pregiudizio alcuno nei confronti delle disposizioni da mettere in atto nei confronti del trasportatore, i reclami derivanti da vizi apparenti, danni o non conformità dei prodotti consegnati dovranno essere formulati a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro e non oltre otto giorno a decorrere dall'avvenuta ricezione o dalla messa a disposizione dei prodotti, pena la nullità e ragioni di inammissibilità.

9.1.2 Qualsivoglia reclamo in merito a una mancanza non constatata al momento della consegna, sarà rifiutato.

9.1.3 Qualsivoglia reclamo dovrà essere debitamente motivato. L'acquirente dovrà consentire alla nostra Società di verificare l'esattezza dei vizi o delle non conformità descritte e di porvi rimedio. L'acquirente si asterrà, al tal fine, dall'intervenire in prima persona o mediante terzi.

9.1.4 All'acquirente non sarà concessa la facoltà di rendere i prodotti contestati senza previo accordo scritto.

9.1.5 I materiali per i quali sia stata riconosciuta la non conformità da parte della nostra società dovranno essere resi entro un termine di otto giorni a decorrere dal reclamo da parte dell'acquirente. Nessun prodotto potrà essere oggetto di resa qualora non si trovi in perfetto stato di conservazione e all'interno del suo imballaggio originale. Le spese e i rischi connessi alla resa si intendono a carico dell'Acquirente. In caso di reclamo giustificato, la nostra garanzia è limitata, sia alla sostituzione dei prodotti contestati che alla costituzione di una lettera di credito. La nostra garanzia esclude espressamente qualsiasi danno e interesse, spesa o indennizzo di trasporto, di manutenzione o di messa in opera.

9.2 Vizi occulti

9.2.1 A patto che il reclamo venga presentato entro gli otto giorni a decorrere dalla sua scoperta e entro un termine massimo di un anno a decorrere dalla sua consegna, noi garantiamo il ripristino o la sostituzione gratuita di qualsivoglia prodotto interessato da un vizio occulto, sia che quest'ultimo concerna il suo materiale o la sua fabbricazione. La nostra garanzia esclude espressamente qualsiasi danno e interesse, spesa o indennizzo di trasporto, di manutenzione o di messa in opera.

9.2.2 Qualsivoglia utilizzo di prodotti difettosi o non conformi alle specifiche indicate dalla nostra Società è escluso di qualsivoglia garanzia. Lo stesso dicasi per i difetti e i deterioramenti provocati dall'usura naturale, da una scarsa pulizia, dalla posa o da qualsivoglia ulteriore evento al quale siamo estranei.

9.3 Qualità particolari di alcuni prodotti

- Per quanto concerne la Piastrellatura. L'utilizzo di piastrelle e, in particolar modo, di piastrelle decorate a smalto per il detto pavimento, deve corrispondere alla classificazione UPEC dei locali. La nostra società declina qualsivoglia responsabilità in merito alle conseguenze dell'impiego del materiale fornito che presenti un vizio apparente o un errore di esecuzione dell'ordine. Oltre all'utilizzo conforme alla classificazione del locale, sarà necessario apportare il trattamento necessario alla loro pulizia e si dovranno adottare le necessarie precauzioni onde proteggerle dagli agenti potenzialmente usuranti, prevedendo la presenza di zerbini di dimensioni sufficienti in corrispondenza degli accessi che danno sull'esterno.
- Per quanto concerne i prodotti di Messa in Opera: Le direttive contenute all'interno dei nostri listini prezzi e istruzioni speciali descrivono le condizioni relative all'utilizzo dei nostri prodotti di Messa in Opera (preparazione dei supporti – posa della piastrallatura – finitura, ecc...) In nessun caso potremo essere ritenuti responsabili di eventuali problematiche conseguenti all'utilizzo dei nostri prodotti, nel caso in cui questi ultimi non vengano utilizzati correttamente, come, ad esempio, nei casi seguenti:
  - mancato rispetto delle nostre prescrizioni d'uso riportate sulle confezione e/o delle istruzioni tecniche
  - mancato rispetto delle norme della tecnica (DTU – CPT – ecc...).
  - utilizzo di prodotti che abbiano subito alterazioni (gelo, umidità, data di scadenza presente sulle confezioni superata, ecc...).

9.4 Spetta all'acquirente assicurarsi della presentazione dei prodotti in vista della loro rivendita ai consumatori. Laddove la nostra merce non sia stata preparata per la vendita al dettaglio, spetta ugualmente all'acquirente apporvi etichette e informazioni regolamentari. La nostra società non si assumerà alcuna responsabilità in tal senso né per eventuali mancanze da parte dell'acquirente in merito ai suoi obblighi nei confronti del consumatore.

9.5 Qualora l'acquirente ritenga che i prodotti consegnati siano suscettibili di provocare danni ai consumatori o sia stato avvisato da qualsiasi persona o autorità in merito all'esistenza di detto rischio, egli ha l'obbligo di avvisarci conformemente alle seguenti modalità: Telefonando negli orari di apertura al seguente numero: 03 27 69 14 70. Qualsivoglia chiamata telefonica dovrà essere confermata a mezzo fax al numero seguente: 03 27 69 14 80. Dette conferme dovranno indicare nel dettaglio i riferimenti del prodotto e gli elementi che hanno motivato la chiamata telefonica.

10. REGOLAMENTO

10.1 Qualsivoglia reclamo concernente una fattura ci dovrà pervenire a mezzo fax o e-mail e obbligatoriamente confermato a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro gli otto giorni seguenti alla ricezione della fattura, pena la nullità e ragioni di inammissibilità.

10.2 Le fatture sono pagabili in contanti. Nondimeno, l'acquirente che procederà a ordini regolari e la cui solvibilità sia stata constata dal venditore potrà richiedere di beneficiare di pagamento a termine.

10.3 Qualsivoglia pagamento anticipato in relazione alle condizioni derogatorie beneficerà di uno sconto indicato sulla fattura.

10.4 Il fatto di avere eventualmente beneficiato di una facilitazione di pagamento non comporterà alcun obbligo da parte nostra di conservare detta facilitazione.

10.5 Laddove una vendita comporti più consegne, il mancato pagamento di una sola delle predette, nonché la mancata accettazione di una cambiale, potrà comportare a pieno diritto da parte nostra, senza ingiunzione di pagamento né notifica, la risoluzione immediata della vendita senza pregiudizio alcuno nei confronti di qualsivoglia ulteriore ricorso.

10.6 Qualsivoglia incidente di pagamento e più in generale qualsivoglia deterioramento del credito dell'Acquirente potrà giustificare la richiesta di garanzie o di debito pagamento in contanti o a mezzo assegno pagabile a vista, previamente all'esecuzione degli ordini ricevuti.

10.7 Compensazione: salvo accordo preventivo e scritto ed eccezionale da parte della nostra società, nessuna compensazione o detrazione, in particolar modo a titolo di penale o sconto, potrà essere applicata dall'acquirente sulle somme dovute alla nostra società. In qualsiasi caso, l'incasso da parte della nostra società di titoli di pagamento comportanti detrazioni o compensazioni, in particolar modo relative a fatture associate a penali o a cooperazione commerciale, non vale in alcun caso l'accordo o l'accettazione delle somme dedotte o delle prestazioni falsamente eseguite.

11. MANCATO PAGAMENTO

11.1 Fatto salvo un rinvio eccezionale accordato per iscritto da parte della nostra società, qualsivoglia importo non pagato alla scadenza prevista o entro un periodo di otto giorni a decorrere dal termine di pagamento previsto, produrrà a pieno diritto e, senza previa ingiunzione di pagamento, degli interessi di ritardo calcolati prorata temporis ad un tasso pari a tre volte il tasso d'interesse legale, a decorrere dalla data di scadenza. L'acquirente è ugualmente debitore a pieno diritto di un'indennità forfettaria per i diritti di riscossione del 10% delle restanti somme dovute, con un minimo 100 €, in caso di ritardo nel pagamento. Qualsivoglia spesa connessa al contenzioso e al recupero crediti sarà esclusivamente a carico dell'acquirente.

11.2 Qualsivoglia protesto o resa d'effetto sarà assimilato a un mancato pagamento, così come il mancato pagamento di una sola rata in caso di pagamenti rateizzati.

11.3 Laddove intervenga un ritardo di pagamento, la nostra Società si riserverà il diritto di sospendere a pieno diritto qualsivoglia ordine in corso senza pregiudizio alcuno nei confronti di qualsiasi altra azione da intraprendere in merito.

11.4 Il ritardo di pagamento di una sola fattura o di una sola rata comporterà, a pieno diritto, l'esigibilità immediata di tutti gli importi dovuti da parte dell'acquirente, anche nel caso in cui abbiano dato luogo a delle cambiali.

11.5 Inoltre, il mancato pagamento da parte dell'acquirente di una somma esigibile, nonché qualsivoglia manifestazione di cessazione di pagamento, comporterà, a pieno diritto e senza previa ingiunzione di pagamento, a discrezione della nostra Società, la risoluzioni a torto dell'Acquirente della vendita di qualsivoglia prodotto consegnato in esecuzione di qualsivoglia contratto e non ancora pagato, che il pagamento sia o meno esigibile, i quali prodotti, ammesso che siano ancora presenti, dovranno essere immediatamente resi alla nostra Società. Il venditore potrà avvalersi di questa clausola in qualsiasi momento e ogni volta che una somma non corrisposta diventerà esigibile e anche dopo aver per prima cosa richiesto il pagamento o ancora per tutto il tempo in cui non sarà venuta meno la cessazione del pagamento da parte dell'acquirente.

12. RISERVA DI PROPRIETÀ

12.1 La nostra Società conserva l'intera proprietà dei prodotti consegnati sino al completo pagamento del prezzo fatturato. Sino a questa data, i prodotti saranno considerati come depositati presso l'acquirente e, quest'ultimo si assumerà i rischi concernenti i danni che questi prodotti potrebbero eventualmente subire o provocare, qualunque sia la causa.

12.2 Previamente al completo pagamento i prodotti non potranno essere rivenduti senza il nostro previo accordo.

12.3 Nonostante qualsivoglia disposizione contraria del contratto, in caso di mancato rispetto da parte dell'acquirente delle scadenze di pagamento, la nostra Società, senza per questo rinunciare a nessuno dei propri diritti, potrà, a sua esclusiva discrezione, esigere mediante semplice lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, la restituzione dei prodotti a spese dell'acquirente sino ad avvenuta esecuzione da parte di quest'ultimo della totalità dei suoi obblighi, o ancora di rescindere a pieno diritto il contratto.

12.4 Il pagamento sarà realizzato mediante incasso effettivo del prezzo, la consegna di cambiali o di qualsivoglia ulteriore titolo o documento non crea un obbligo a pagare né costituisce un pagamento.

13. DURATA – PREAVVISO

13.1 Le presenti condizioni generali di vendita hanno per oggetto l'organizzazione delle condizioni delle relazioni commerciali tra la nostra società e l'acquirente: esse sono applicabili per tutta la durata di dette relazioni commerciali. Queste condizioni non saranno da ritenersi più valide nel giorno in cui le suddette relazioni commerciali cesseranno.

13.2 Le parti potranno mettere fine alla loro relazione commerciale comunicando la loro intenzione all'altra parte a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a fronte del rispetto obbligatorio di un preavviso stabilito a:

- sei mesi se le relazioni commerciali hanno un'anzianità superiore a cinque anni,
- dodici mesi se le relazioni commerciali hanno un'anzianità superiore a cinque anni e fino a dieci anni,
- diciotto mesi se le relazioni commerciali hanno un'anzianità superiore a dieci anni.

13.3 Una sola lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indicante espressamente il preavviso previsto conformemente all'articolo 12.2 ha il valore di lettera di risoluzione. Qualsivoglia ulteriore forma (come lettera semplice, corrispondenza via mail, fax o anche la comunicazione di una procedura di messa in concorrenza, per esempio) non potrà costituire il punto di partenza del preavviso.

13.4 In caso di grave inadempienza dei propri obblighi contrattuali di una delle parti, l'altra parte potrà mettere fine alle relazioni commerciali ma solamente dopo l'invio di un'ingiunzione d'esecuzione rimasta priva d'effetti dopo un periodo di quindici giorni.

14. CONTESTAZIONI

14.1 Il Tribunale di Commercio di LiLLE METROPOLI è competente esclusivamente per quanto concerne la conoscenza di tutte le questioni relative alla formazione, validità, interpretazione, esecuzione o mancata esecuzione delle presenti condizioni generali di vendita e degli ordini da esse derivanti. Il Tribunale di Commercio di LILLE METROPOLI è il solo competente in caso di contenzioso vertente sulle relazioni commerciali tra le parti o sulla loro risoluzione. Il diritto francese è il solo applicabile.

notes

Coordination
MARKETING DEPARTMENT
DESVRES

Impression
LITO GROUP srl

DESVRES

FRENCH STYLE, WORLD TILES

Abitare

COFRAC
Rue Eugène Chimot
59168 . BOUSSOIS

Division commerciale France:
Tél : 03 27 69 26 26
Fax : 03 27 62 45 00

Export Department:
Tél : + 333 27 69 14 70
Fax : + 333 27 68 28 60

COFRAC ITALIA
Via Radici in Piano 9-11
41042 . Fiorano Modenese (MO) ITALIE

Tél : + 39 0536 81 25 36
Fax : + 39 0536 81 55 79

www.desvres.com

Pour des raisons techniques d'impression, la reproduction des coloris ne peut être absolument exacte.
For technical printing reasons, the colours shown may slightly differ from the actual tiles.
Aus drucktechnischen Gruenden sind Farbabweichungen gegenueber den Originalen möglich.
Per ragioni tecniche di stampa i toni riprodotti possono presentare delle alterazioni di colore rispetto ai campioni originali.

DESVRES

FRENCH STYLE, WORLD TILES