

# CERMICRYL

SYSTÈME DE PROTECTION À L'EAU  
SOUS CARRELAGE (SPEC)

- APPLICATION SIMPLE AU ROULEAU
- SANS VAPEUR TOXIQUE NI SOLVANT
- POUR LES SUPPORTS  
DES LOCAUX HUMIDES
- ASSOCIÉ AU PRIMAIRE  
CERMIFILM



Bande de pontage AR 12



AVIS  
TECHNIQUE  
CSTB

## PRÉSENTATION

- Seaux plastiques de 7 et 20 kg.
- Kit complet de 4, 6 et 12 m<sup>2</sup>.
- Conservation : 1 an dans l'emballage d'origine, à l'abri du gel et de l'exposition au soleil.
- Chaque seau présente un code de fabrication facilement identifiable.

## DOMAINES D'EMPLOI

- A) MURS INTERIEURS : locaux à usage privatif ou collectifs tels que salles de bain, douches, sanitaires, cuisines...
- B) SOLS INTERIEURS : locaux privatifs
- Remarque : sont exclus : piscines, bassins, terrasses et balcons : utiliser dans ce cas : CERMIPROOF.

## SUPPORTS

- A) murs : tous les supports compatibles avec la destination du local :
- B) sols
- Chape à base de sulfate de calcium (voir FC65)
  - Chape sèche bénéficiant d'un avis technique
  - Ancien revêtement : carrelage et dalles semi-flexibles
  - Plancher bois sur solivage ou lambourdes ou panneaux CTBH ou CTBX (voir avis technique).

## MISE EN ŒUVRE

### 1) Préparation du support :

sur anciens supports (sauf revêtements céramiques) et sur supports très fermés/hydrofugés l'application du CERMICRYL se fera directement sans primaire. Sur les autres supports appliquer le primaire CERMIFILM au préalable au rouleau ou à la brosse en passes croisées, puis laisser sécher 2 à 3 heures suivant température et humidité ambiante.

### 2) Traitement des points singuliers

(voir fiche conseil n° 66)

Appliquer une passe de CERMICRYL à la brosse, maroufler la bande d'armature, l'angle préformé ou la platine dans le produit en humeur puis laisser sécher quelques heures

### 3) Application du CERMICRYL

Utiliser un rouleau mousse une brosse ou une lisseuse, appliquer deux couches croisées espacées de 3 à 4 heures suivant conditions ambiantes.

## POSE DU CARRELAGE


Selon Avis technique en cours.

12 heures minimum après application de la dernière couche de CERMICRYL. Assurer une protection au sol (le CERMICRYL est non circulaire sans protection)

Utiliser CERMIPLUS (ou tout autre mortier colle de la gamme performance, haute performance ou excellence) au sol et au mur ou CERMIFIX pour la pose de faïence au mur.



PRÊT À L'EMPLOI



Primaire CERMIFILM



1<sup>ère</sup> couche CERMICRYL



2<sup>ème</sup> couche CERMICRYL



Pose au CERMIPLUS ou CERMIFIX



**CONSOMMATION**

1 kg/m<sup>2</sup> pour les 2 couches



**LE PLUS**

- Elasticité importante
- Laisse respirer le support



**LE CONSEIL**

Pour les parois immergées, utiliser CERMIPROOF

N°Azur 0 810 108 108


[www.desvres.com](http://www.desvres.com)

[pmo@desvres.com](mailto:pmo@desvres.com)


PREX APPEL LOCAL  
Un technicien à votre écoute du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h




Contrôle du support



5 à 35°C



Nettoyage à l'eau



0,5 mm