

DIVERS

POUR JOINTOIEMENT DU CARRELAGE

KITAJOINT

- Matériels de jointoiment et de nettoyage adapté pour les joints à base de liants hydrauliques ou de résines synthétiques en émulsion



Rouleaux d'essorage

**LE PLUS**

Nettoyage parfait en une passe.
Finition lisse et régulière.

**LE CONSEIL**

Renouveler l'eau du kit fréquemment.
Après durcissement complet du joint, nettoyer le revêtement avec CERMINET.



COMPOSANTS

KITAJOINT 600

En matière plastique de grande résistance :

- Bac rouge 60x40x20 cm de 30 litres
- Caillebotis haut et bas
- Taloche à joint avec semelle en caoutchouc cellulaire noir
- Taloche, éponge hydro

En option : rouleaux d'essorage

**KITAJOINT 500**

En matière plastique de grande résistance :

- Bac bleu 50x25x24 cm de 22 litres avec anse et 4 roulettes avec blocage
- Rouleau d'essorage
- Taloche à joint avec semelle en caoutchouc, cellulaire noir
- Taloche, éponge hydro

**KIT-JOINTNET**

En matière plastique de grande résistance :

- Bac rouge 42x23x18 cm de 10 litres avec anse
- Rouleau d'essorage spiralé
- Taloche à joint avec semelle en caoutchouc, cellulaire noir
- Taloche, éponge hydro

**KIT PRO EPOXY**

- 1 bac de lavage avec rouleau d'essorage
- 1 plateau polyuréthane
- 1 feutre blanc
- 1 éponge hydro
- 1 taloche joint en caoutchouc dur
- 1 peigne à denture V4
- 1 mélangeur inox
- 1 paire de gants.

Nécessaire pour la mise en œuvre de produits base époxy.



MISE EN ŒUVRE

1 Mélanger le produit de jointoiment dans un récipient propre suivant la notice correspondante
Remplir le bac d'eau propre jusqu'à recouvrir de 1 à 2 cm la caillebotis bas (KITAJOINT 600)
Pour les revêtements poreux (terre cuite, marbre) taloche hydro avant remplissage des joints.
Faire pénétrer la pâte à l'aide de la taloche à joint par passes croisées en diagonale en appuyant fortement pour faire pénétrer le joint dans toute la profondeur ; en dernière passe, éliminer l'excédent de produit à la surface du revêtement.



2 Pour la finition, nettoyer la surface immédiatement ou dès raidissement du joint, à l'aide de la taloche éponge hydro légèrement humide, sans délayer. Procéder par un mouvement régulier en une passe en diagonale de préférence et en maintenant une légère pression sur la taloche. Procéder aux reprises uniquement après nettoyage-essorage de la taloche éponge hydro. Renouveler l'eau fréquemment pour obtenir un travail soigné.



3 Nettoyage de la taloche éponge hydro en deux temps :

- Elimination des résidus de produit de jointoiment par multiples pressions sur le caillebotis bas pour le KITAJOINT 600 ou par passage sur les rouleaux d'essorage pour le KITAJOINT 500 / KIT-JOINTNET.
- Essorage sur la caillebotis haut du KITAJOINT 600 ou sur les rouleaux d'essorage du KITAJOINT 500 / KIT-JOINTNET avec une forte pression manuelle.



OUTILLAGE JOINTS

- Taloche caoutchouc noir pour le remplissage de tous les mortiers traditionnels.
- Taloche caoutchouc pour les mortiers, joints à base de résine Epoxy.
- Grande taloche de finition en mousse de couleur bleu ou beige pour parfaire le nettoyage des joints.
- Taloche éponge hydro très résistante à la déchirure, insensible aux solutions alcalines, à grande pouvoir d'absorption.
- Le kit joint pro est un 3 en 1 dans l'emballage :
 - 1 taloche caoutchouc noire
 - 1 taloche éponge hydro
 - 1 éponge super hydro
- Taloche pour nettoyage des joints Epoxy (fournie avec 2 feutres abrasifs).
- Feutres de rechange pour la taloche finish.
- Eponge super hydro pour le nettoyage des joints.

